

Ausstattung

Zwischenverkauf vorbehalten - Alle Angaben ohne Gewähr - Irrtümer vorbehalten

22635 – Mietfahrzeug Kunde - EZ. 24.04.2017 - TÜV 04/2023
1 Stck. KRONE - Coil Liner

Die nachfolgende Spezifikation bezieht sich auf den Zustand des Fahrzeugs zum Zeitpunkt der Erstzulassung.

| | | | |
|-----------|---|-----|------------------------|
| T 000.001 | für D-Zulassung (Deutschland) | | |
| T 000.100 | ohne Nationalitätsaufkleber | | |
| T 001.328 | Eintrag auf Fabrikschild : Typ: SD EG- Betriebserlaubnis-Nr: e1*2007/46*0232 (Eintrag im Feld über der VIN) | | |
| T 001.339 | ohne Angabe der national zulässigen Massen auf dem Fabrikschild | | |
| T 001.100 | für Zulassung/Betrieb höchstzulässige Sattellast: | | 14.000 kg |
| T 001.200 | für Zulassung/Betrieb höchstzulässige Achslast: | | 27.000 kg |
| T 001.300 | für Zulassung/Betrieb höchstzul. Gesamtgewicht: | | 40.000 kg |
| T 001.040 | technisch höchstzulässige Sattellast: | | 14.000 kg |
| T 001.057 | technisch höchstzulässige Achslast: technisch höchstzul. Gesamtgewicht: | | 27.000 kg 41.000 kg |
| T 001.530 | Leergewicht | ca. | 7.385 kg |
| T 500.001 | passend zu Zugmaschine nach ISO 1726: | | |
| T 500.005 | Abstand Königszapfen b. Mitte Stützvorrichtung | ca. | 2.270 mm |
| T 002.300 | Aufsattelhöhe unbeladen: | ca. | 1.150 mm |

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zul. Aufliegebelastung und die zul. Achslasten nicht überschritten werden.

Chassis

| | |
|-----------|--|
| A 100.012 | Doppel-T-Längs- und Mittelträger sowie Außenrahmen mit Querträgern und Auslegern verschweißt |
| A 100.103 | Multilock-Außenrahmen, universelle Ladungssicherungsmöglichkeit alle ca. 100 mm |
| A 100.313 | Bauhöhe vorne: ca. 152 mm (incl. Boden und Sattelplatte) |
| A 100.014 | 2" Königszapfen (Eckmaß: ca. 2.040 mm) |
| A 100.004 | hintere Unterfahrschutzeinrichtung nach EG-Richtlinie |
| A 100.072 | seitliche Schutzvorrichtung nach EG-Richtlinie |
| A 300.600 | für Laderaumlänge: ca. 13.620 mm i. L. |
| A 491.000 | für Laderaubbreite ca. 2.480 mm i. L. |
| A 023.510 | Coilmulde ca. 7.236 mm lang (inkl. 7 Paar Rungentaschen) |
| A 193.010 | Muldenabdeckung (Siebdruckplatten/Holz), mit Griff |
| A 429.100 | 8 Einsteckrunge(n), Gesamtlänge ca. 1.950 mm |
| A 464.007 | 10 Paar Schwerlastzurringe im Boden eingelassen, entlang des Außenrahmens positioniert sowie 1 Stück Schwerlastzurring mittig im Halsbereich (inklusive Abdeckungen) |

- A 033.080 Rungentaschen (ca. 81 x 81 mm) im Außenrahmen und Boden eingelassen; 10 Stück seitlich links und rechts sowie 3 Stück mittig (nur Halsbereich), zusätzlich 4 Stück im Halsbereich (somit 5 Rungentaschen in den ersten beiden Reihen)
- A 420.135 Hinweis: Rungentaschen/Einsteckungen nicht ausgelegt für die alleinige Ladungssicherung von Langmaterial, Rohren oder Rundholz ohne Umschlingung.
- A 464.010 13 Paar Multi Lash Zurringe (beidseitig gleichmäßig aufgeteilt)
- A 001.000 Schiebetritteleiter hinten
- A 001.020 Türfeststeller

Abstützvorrichtung

- B 028.001 Zwei mechanische Stützwinden, 2 x 12 t, Halbrund mit Standplatte, Fabrikat: Jost
- B 001.000 einseitige Stützwindenbedienung, rechts

Achsen/Aggregat

- C 000.004 3 Achsen je 9.000 kg Tragkraft
- C 100.020 Radstand: ca. 1.410 / 1.310 mm
- C 143.006 Aggregatabstand: ca. 7.480 mm
- C 075.112 BPW-Achsen mit Luftfederung und Scheibenbremse (ET 120)
- C 075.950 Bremsscheibe mit ca. 430 mm Durchmesser
- C 142.010 beladungsabhängig vollautomatisch elektronische Liftachsensteuerung für 1. Achse
- C 148.025 manuelle Steuerung der Liftachsenfunktion (zwangswises Heben und Senken) durch zusätzlichen Drehtaster
- C 148.030 Vorbereitung der Lift-/Schleppachse(n) für die Bedienung vom Motorwagen (ohne Motorwageninstallation), gemäß gewählter Steckverbindung(en) Licht, zur Ansteuerung über
 *Kontakt 6 der 7-poligen Zusatzsteckverb. - ISO 3731 u./o.
 *Kontakt 12 der 15-poligen Steckverbindung - ISO 12098 u./o.
 *Kontakt 8 A der VBG Steckverbindung
- C 043.110 mit Hub- und Senkeinrichtung, inkl. automatischer Fahrhöhenrückstellung
- C 076.012 Steuerung der Luftfederanlage über SmartBoard

Reifen (Felgen)

- D 400.080 6-fach, 385/65 R 22.5, Fabrikat: KRONE Easy Rider (Lastindex 164 (5000 kg))
- D 185.100 ohne Reserverad
- D 130.059 Profil: Easy Rider KR 911 (M+S)
- D 500.200 Radmuttern mit Kunststoffschutzkappen

Reserveradhalter

- E 070.000 ohne Reserveradhalterung

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

info@es-ge.de

Kotflügel

- F 002.010 Kunststoff-Radabdeckung
 F 010.001 Spritzschutzeinrichtung nach EG-Richtlinie

Bremse

- G 000.103 Bremsanlage nach ECE Regelung 13 (inkl. Fahrzeugstabilisierungsfunktion)
 G 082.000 Federspeicher-Feststellbremse
 G 102.010 Diagnose über ISO7638-Steckverbindung (EBS-Versorgungskabel)
 G 079.001 Bremsleitungsanschlüsse vorne ca. 800 mm über Plattform
 G 039.008 4 Unterlegkeile mit Halter
 G 071.000 Standard Luftanschlüsse ISO 1728 (Palm)
 G 088.520 Fabrikat Bremsanlage: Wabco
 G 121.010 WABCO SmartBoard Anzeige folgender Informationen:
 - Trailerbetriebsdaten
 - EBS-Fehlermeldungen
 - Kilometerinformationen
 - Achslasten
 G 088.500 Achtung: Das Anhängfahrzeug darf nur von Zugfahrzeugen gezogen werden, welche die Wirksamkeit d. ABS gewährleisten!
 G 085.100 EBS-Anlage, 2S/2M, 2 Sensoren an einer Achse

Licht

- H 000.001 Beleuchtungs- u. Lichtsignaleinrichtung gem. UN ECE Rg. Nr. 48
 H 045.027 2 Stück LED-Kennzeichenleuchten
 H 070.005 2 Umrissleuchten mit Gummiarm, LED-Ausführung
 H 071.010 Seitenmarkierungsleuchten in LED-Ausführung
 H 007.002 E.-Kabelanschlüsse vorne ca. 300 mm über Plattform
 H 001.000 24 Volt, vorne mit 7 poliger Steckdose DIN ISO 1185
 H 080.000 7-polige Steckdose DIN ISO 3731 vorne, für Zusatzfunktionen

 H 060.001 zusätzlich vorne 15-polige Steckdose DIN ISO 12098
 H 066.030 Rundumleuchte (orange) inkl. Stabaufnahme, hinten
 H 005.110 Multifunktions-Rückleuchten, Fabr. Hella
 H 031.001 inkl. 1 Nebelschlussleuchte
 H 021.001 inkl. 1 Rückfahrscheinwerfer
 H 024.000 3-polige Steckdose hinten
 H 083.010 4 Stück Steckdosen (3-pol.) für Überbreitetafeln seitlich am Fgst, je 1x links u. rechts im Bereich der Stützwinden sowie je 1x links u. rechts hinten

Zubehör

- I 130.000 Stahl-Rammecken hinten außen als Trapezkasten
 I 130.012 Delta-Gummirammpprofil hinten quer am Heckrahmen
 I 002.061 1 Werkzeugkasten, Stahl, außen ca. 550x490x455 mm, hinter Achsaggregat rechts
 I 002.066 1 zus. Werkzeugkasten, Stahl, außen ca. 550x490x455 mm, vor Achsaggregat links

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH**Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0****www.es-ge.de****Heegstraße 6-8 45356 Essen****Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161****info@es-ge.de**

- I 010.002 2 Warntafeln ECE-R70 (r./g.), ca. 565x200mm, auf Unterfahrschutz
 I 011.030 2 Satz Überbreiteschilder incl. Begrenzungsleuchte,
 1x montiert im Bereich der Stützwinden,
 1x montiert am Fahrzeugende,
 I 057.004 Rungendepot seitlich links für 12 Einsteckungen
 I 011.020 Rungendepot ausgelegt für Einsteckungen von ca. 1.950 mm Länge
 I 065.801 Wassertank aus Kunststoff, schwarz, Inhalt: 50 L

Boden

- W 000.051 Typ: BO 13620 Q
 W 048.101 ca. 30 mm starker, wasserfest verleimter Plattenboden, Schnittflächen
 rundum versiegelt, Festigkeit nach DIN EN 283, für Bodenbelastungen bis zu
 ca. 5.460 kg Staplerachslast
 W 116.000 Siebdruckplattenboden
 W 048.105 Premium Sichtversiegelung

Verdeckgestell

- M 000.122 Typ: AB 13620 AQ, Abmessungen ca. 13.620 mm iL. x Breite iL. sh. Rungen
 M 483.000 LM-Universal-Außenbäume, durchgehend, zur Aufnahme von Schiebeplane
 und Schieberungen
 M 696.000 KRONE-Schiebeverdeck mit Drahtbügelgelenken, Bauhöhe ca. 130 mm,
 Steigung 0 mm
 M 550.000 Höhe i.L. Unterkante Außenbaum seitlich vorne: ca. 2.550 mm
 M 550.005 Höhe i.L. Unterkante Außenbaum seitlich hinten: ca. 2.550 mm
 M 550.570 Höhe i.L. Unterkante Querspiegel mittig: ca. 2.645 mm
 M 551.000 Durchladehöhe im Heckportal: ca. 2.550 mm
 M 550.413 unbeladene Fahrzeuggesamthöhe am höchsten Punkt ca. 3.982 mm
 (bei o.g. unbeladenen Aufsattelhöhe)
 M 080.005 Gummidichtlippe am Außenbaum: grau
 M 072.007 Scherenpaket ebenfalls nach hinten verschiebbar (Dachplanenbefestigung
 vorne an der Dachhaube muss dazu gelöst werden)
 M 080.004 Stahlseile im Außenbaum für Ladungssicherungszertifikat
- M 045.000 4 Satz LM-Einstecklatten
 M 061.000 LM-Einstecklatten mit V-Nut

Stirnwand

- N 253.008 Stahl-Stirnwand durchgehend, mit stabilen Eckrungen, seitlich eingeschränkte
 Durchladung
 N 253.010 Stirnwand innen mit Siebdruckplatte verstärkt
 N 129.001 Halterung für Planenschnur an Stirnwand
 N 281.002 Lösevorrichtung für Seitenplane an Stirnwand

Rückwand

- N 303.001 Stahl-Containertür mit angeschraubtem Heckrahmen, innenliegende Drehstangenverschlüsse und Scharniere; Dachtraverse hochklappbar und mit Verdeck verschiebbar
- N 350.001 Durchladebreite im Heck ca. 2.480 mm i.L.
- N 308.015 Rückwand in lackierter Ausführung
- N 224.100 Türverschluss mit Einhandbedienung
- N 224.001 doppelter Drehstangenverschluss bei Containertür
- N 281.010 Planen-Spannvorrichtung am Heckrahmen mittels Ratsche
- N 089.504 Aufnahme für Zugstange des Schiebeverdeckes an Rückwand
- N 089.507 hydraulische Heckverbreiterung, ca. 500 mm je Seite, Gesamtdurchladebreite im Lichten: ca. 3.480 mm, (Seitenplanen, Dach u. Hecktüren/Rückwand müssen geöffnet sein; nur für Be- und Entladevorgang)

Seitenbordwände

- N 239.000 ohne Bordwände

Rungen

- P 010.060 3 Paar Mittelrungen, gegenüberliegend angeordnet, beidseitig mit 6 Pos.-Möglichkeiten, Breite i.L. ca. 2.480 mm
- P 065.020 Mittelrungen m. integrierter Verstärkung f. Lasi.-Zertifikat
- P 011.011 Lattentaschen an Rungen: 1 Satz über Boden für 4 Satz Einstecklatten
- P 011.002 5 Satz Lattentaschen an Spriegelstütze

Zubehör

- R 086.000 ohne Zollverschluss
- R 105.045 1 Aufkleber 'Geprüfte Ladungssicherung' (EN 12642 XL / VDI 2700 / Getränketransport)

Plane

- S 395.001 1 PVC-Plane, mit durchgehenden senkrechten Verstärkungen, oben mit Rollen zum Verschieben, unten mit Spannvorrichtung, Materialqualität: ca. 850 gr./m²
- S 451.020 Latchtypespannverschluss mit Bremse aus Nirostastahl
- S 381.001 Plane für Schiebeverdeck vorgesehen
- S 460.000 Plane entspr. den eingestellten Verdeckhöhen zugeschnitten
- S 100.001 Dachplane in weiß
- S 100.005 Dachplane ADR schwer brennbar nach DIN 75200; ca. 680 gr/m²
- S 456.005 Spannröhr/Einhakprofil mit integriertem Handgriff versehen
- S 457.062 Seitenplanen mit ca. 500 mm Kasack und Klettverschluss, hinten mit Falteneinsatz, zus. waagerechte Spanner über Falte, Gurte vertikal und horizontal verlängert.
Achtung: Nur bei geschlossenem Falteneinsatz entspricht der Gurtabstand den Richtlinien zur Ladungssicherung.
- S 457.059 Gurttaschen auf Seitenplanen

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

info@es-ge.de

- S 100.031 weiße, seitl. Teilkontur-Markierung nach ECE-R48 auf Plane
- S 100.026 rote, hintere Vollkonturmarkierung, ECE-R48, auf Cont.-Tür

TÜV-Abnahme

- Z 010.002 Zulassung über EG-Übereinstimmungsbescheinigung nach Anhang IX der Richtlinie 2007/46/EG Genehmigung: e1*2007/46*0232*10
- Z 000.001 einschließlich Zulassungsbescheinigung Teil II
- Z 002.011 Herstellerbescheinigung
- Z 050.005 Zertifikat zur Ladungssicherung gemäß EN 12642 Code XL
- Z 050.001 Zertifikat zur Ladungssicherung für Getränketransport (VDI 2700 Bl. 12)

Lackierung

- X 000.021 Typ Lack 13620 S
- X 001.002 Stahlteile stahlgestrahlt, KTL-gründiert u. pulverbeschichtet
- X 001.100 Aufgrund unterschiedlicher Produktionsstandorte können leichte Farbtonunterschiede an Anbauteilen auftreten.
- X 998.147 Fahrgestell incl. Außenrahmen RAL 9005 TIEFSCHWARZ
- X 998.130 Achsen inkl. Radnaben RAL 9005 TIEFSCHWARZ
- X 998.890 Anbauteile SCHWARZ BZW. VERZINKT
- X 998.212 Felgen SILBERNATUR
- X 998.272 Seitenanfahrschutz WEISS PULVERBESCHICHTET
- X 998.252 Unterfahrschutz WEISS PULVERBESCHICHTET
- X 998.262 Beleuchtungsträger WEISS PULVERBESCHICHTET
- X 998.742 Mittelrungen (Schiebegardine) KTL GRUNDIERT
- X 998.537 Aufbau (Stirnwand, Heckportal, Rückwand)
RAL 3002 KARMINROT
- X 998.831 Stützwinden RAL 9005 TIEFSCHWARZ
- X 998.820 Palettenkasten-/Staukastendeckel WEISS PULVERBESCHICHTET
- S 998.100 Planenfarbe RAL 9006 WEISSALUMINIUM



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0
www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen
Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161
info@es-ge.de