

**Fahrzeug-Typ - Bezeichnung**

**KÖGEL 3-Achs-Sattelanhänger**

**Fzg.-Nr:** 22810

**Baujahr:** 2017

**Fahrzeugart:** Gebrauchtfahrzeug

**Erstzulassung:** 25.08.2017

**TÜV:** 06.2023

**SP:** 12.2022

**Kennzeichen:** E-SG 5148

- Zwischenverkauf vorbehalten!

**Ausstattung**

**Maße und Gewichte**

Gesamtgewicht:	39.000 kg
Sattellast:	12.000 kg
Achslasten: 9.000 x 3	27.000 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca.	6.300 kg
Nutzlast: ca.	29.700 kg

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegebelastung und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Gesamtlänge: ca.	13.950 mm
Gesamtbreite: ca.	2.550 mm
Aufsattelhöhe (beladen): ca.	940 mm
Ladehöhe (max. beladen): ca.	1.000 mm
Länge Ladefläche: ca.	13.620 mm
Sattelvormmaß: ca.	1.685 mm
Durchschwenkradius SZM (nach hinten): ca.	2.300 mm
Durchschwenkradius vorne: ca.	2.040 mm
Achsabstände: ca.	1.310 mm

**Rahmen**

10110.190	Regelmäßiger Leiterraum in Stahl-Leichtbau mit durchgesteckten Querträgern.
10115.010	Mit Vorsprengung des Fahrgestellrahmens (bei folgenden Einsatzbedingungen empfehlenswert: Plattform, offener Aufbau und nachträglicher Montage eines Planenaufbaus)
10140.010	Abdeckblech zwischen Außenrahmen und Längsträger als Reifenschutz für die Hinterräder der Sattelzugmaschine.
10300.108	Kupplungsplatte ca. 8 mm stark, mit einem 2"-Zugsattelzapfen nach

**Ausstattung**

DIN 74080 / ISO 337

**Fahrwerk**

I 17140.020 Achslift für 1. Achse, ohne Anfahrhilfe, Steuerung  
vollautomatisch,  
jedem achslastabhängig, mit schaltbarer Absenkung der Liftachse in  
jedem Lastbereich.  
1230/2012 H i n w e i s : Die Liftachse darf nur nach Verordnung (EU) Nr.  
Kurvenlaufvorschriften nicht 1230/2012 genutzt werden, da bei gelifteter 1. Achse die  
erfüllt werden.  
18330.251 Drei-Achs-Aggregat SAF INTRADISC, mit Scheibenbremsen Ø  
370 mm,  
ET 120. Luftfederung mit ca. 260 mm Hub

**Fahrzeug-Bereifung**

20540.540 Bereifung 6-fach 445/45 R 19,5; 160J  
20865.160 6 Stahl-Felgen 19,5 x 14.00, Einpresstiefe ca. 120 mm (ET 120)

**Anbauteile Fahrgestell**

20110.010 Sattelstützen (Fabrikat nach Wahl von Kögel) mechanisch mit  
Ausgleichsfuß, 24 t Hublast. Einseitenbedienung in Fahrtrichtung  
rechts.  
21070.182 Spritzschutzsystem (Sprühnebelunterdrückung) gemäß  
Verordnung (EU) Nr. 109/2011 bei Dreiachsaggregat mit 19,5" Bereifung,  
bestehend aus 1 Paar Viertelkreiskotflügel vor den Achsen, 2 Paar geraden  
Kotflügeln zwischen den Achsen und 1 Paar Viertelkreiskotflügel mit  
Spritzlappen hinter den Achsen.  
21300.001 2 Unterlegkeile mit Halterung  
22070.015 seitliche Schutzeinrichtung nach ECE-R73  
I 25105.026 Ersatzradlagerung mit Winde incl. 1 Radbefestigungssatz,  
montiert vor dem Achsaggregat  
I 25470.062 2 Lagerungen für je 8 Stück Quadratrohreinsteckungen,  
Abmessung i.L: ca. 340 x 220 x 2.150 mm. Einbau hinter dem Achsaggregat.  
I 25620.011 Werkzeugkasten aus Kunststoff, wasserdicht, Abmessung (innen)  
ca. 545 x 400 x 400 mm. Einbau in Fahrtrichtung hinten links.  
27510.015 starrer Unterfahrschutz hinten aus Stahl nach ECE-R58  
I 71800.010 Je 1 Paar ausziehbare Warntafeln für überbreite Ladung  
retroreflektierend rot / weiß, mit LED-Beleuchtung, Spiralkabel und Steckdosen.  
Anordnung im vorderen und hinteren Fahrzeugbereich.

**Brems- / Luftfederanlage**

Geschäftsführer:  
Marion Sucko, Markus Hurdelhey  
Amtsgericht Essen, HRB 7038  
Ust-IdNr. DE 119 668 255  
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:  
National-Bank AG, Essen  
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)  
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen  
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG  
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)  
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00  
BIC GENODEM1GBE

**Ausstattung**

Funktion),	EBS-Steckverbindung ISO 7638, (ohne Verbindungsleitungen), Feststellbremse als Federspeicherbremse, außenliegende Pneumatikanschlüsse sowie außenliegender EBS-
Diagnoseanschluss	über ISO 7638 Steckverbindung.
33420.040 Fahrtrichtung links	Luftfederanlage incl. 1 Hub- und Senkventil, montiert in hinter dem Achsaggregat. Fahrstellung stellt sich automatisch
ein.	
34320.001	2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorn ISO 1728
34410.010	Luftbehälter für Bremsanlage und Luftvorrat aus Stahl ( EN
286-2 ).	
<b>Boden</b>	
40510.120	Plattenboden ca. 30 mm stark, Sperrholz mehrfach verleimt
I 40513.020	Boden ringsumlaufend verfugt
I 40541.080	8 Reihen Rungentaschenleisten für Quadratrohreinsteckungen ca. 80 x 80 mm, quer zur Fahrtrichtung angeordnet, (1 Reihe
besteht aus	je 1 Feld mit 5 Stck. Einstecktaschen zwischen Außenrahmen
und	Längsträger und 1 Feld mit 10 Stück zwischen den
Längsträgern).	Anordnung nach Kögel-Serienzeichnung.
<b>Aufbau</b>	
I 46538.010	Erfüllt Aufbaufestigkeit nach EN 12642 XL (VDI 2700). Geprüft für eine Nutzlast von 27.000 kg.
<b>Vorderwand</b>	
I 41710.018	Vorderwand ca. 1.800 mm hoch mit Volumeneckungen aus
Aluminium,	mit Aluminium-Hohlprofilen vernietet, mit Rahmen
verschraubt/vernietet.	2 Paar Zurringe (zulässige Zurrkraft 1.000 kg je Ring) an der
Stirnwand	innen nach EN 12640.
	H i n w e i s : Bei Nutzung der Vorderwand zur Ladungssicherung, müssen geeignete Zurrgurte zum Abspannen verwendet werden,
falls das	Fahrzeug ohne seitliche Bordwände und Rückwandklappe / -türe betrieben wird!
<b>Rückwand</b>	
I 42500.060	abklappbare Rückwand ca. 600 mm aus Aluminium-Hohlprofilen
mit	3 Zugankern und T-Riegelverschlüssen, 2 klappbare Auftritte an
der	Innenseite
I 42540.030	Angeschraubte Stahl-Eckungen hinten in Bordwandhöhe

**Seitenwand**

Geschäftsführer:  
Marion Sucko, Markus Hurdelhey  
Amtsgericht Essen, HRB 7038  
Ust-IdNr. DE 119 668 255  
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:  
National-Bank AG, Essen  
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)  
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen  
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG  
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)  
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00  
BIC GENODEM1GBE

**Ausstattung**

I 43542.010 Anbauteile Der Vario-Fix-Stahl Lochaußenrahmen kann auf Grund anderer nicht zur Verzerrung genutzt werden.

I 43545.130 (gleichmäßig) 3 Paar Rungenlager für Klappungen am Außenrahmen aufgeteilt).

I 43560.044 Zugkraft 24 Paar Zurringe im Außenrahmen (nach EN 12640), zulässige 4000 kg je Ring (Zurringe sind nicht vollständig versenkbar)

**Bordwände**

I 45510.460 Hohlprofilen 4 Paar abklappbare Seitenwände ca. 600 mm aus Aluminium-Hohlprofilen mit Zugankern

**Rammschutz**

42551.016 Rahmenabschlussblech 1 Paar Stahlrammpuffer ca. 160x85x65mm am außen montiert.

**Elektrik / Elektronik**

I 60500.020 angeordnet. Leuchenträger aus Stahl, oberhalb des Unterfahrschutzes angeordnet.

61100.101 Seitenmarkierungsleuchten, Mit LED-Kennzeichenbeleuchtung, LED-LED-Begrenzungsleuchten und Rückstrahler vorn.

61500.010 Mehrkammerschlussleuchte 2 Umrissleuchten mit Arm, angebaut an

61910.015 2 Mehrkammerschlussleuchten

I 64300.007 Adapterbox fest montiert mit 2x7-poliger Steckdose (1 x ISO 1185 /

1x ISO 3731; 24 V-N / 24 V-S) und 15-poliger Steckdose ISO

12098

I 65260.010 Rundumkennleuchte orange mit Aufsteckrohr, am Leuchenträger angeordnet.

**Beschilderung**

I 71400.025 R70, Orangefarbene Reflexschilder (selbstklebend) entsprechend ECE

hinten links und rechts an Rückwand angebracht.

71550.005 "KÖGEL"- Schriftzug, angeordnet nach unseren Richtlinien

L75950.744 Typenschild gemäß Verordnung (EU) Nr. 19/2011, Gewichte

siehe "Technische Daten", Typ S24-1, Genehmigungs-Nr. e1\*2007/46\*

0744

**Farbgebung**

81000.002 Metall Rahmen, Fahrgestell und Anbauteile der Basisausstattung aus

korrosionsgeschützt im KÖGEL KTL-System (Nano Ceramic und

KTL-

Beschichtung). KTL mit Nano Ceramic ist eine der modernsten

## Ausstattung

ihres	Oberflächenbeschichtungen und wird unter anderem aufgrund
81220.100	optimalen Korrosionsschutzes auch in der Premiumklasse der
I 81222.015	Automobilindustrie verwendet
81225.015	Unterfahrschutz in Fahrgestellfarbe
81230.015	Leuchtenträger: RAL 9016 verkehrsweiß pulverbeschichtet
pulverbeschichtet	Sattelstützen: RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet
81300.001	Seitliche Schutzeinrichtung: RAL 9005 tiefschwarz
81310.010	Achsen: schwarz
81320.010	Felgen: felgensilber
I 82100.492	Radnaben: schwarz
Beschichtung eine	Rahmen bzw. Fahrgestell erhalten zusätzlich zur KTL-
I 82250.032	Vollflächenlackierung im Farbton tiefschwarz RAL 9005
pulverbeschichtet	Die metallischen Außenflächen des Aufbaus werden
	oder lackiert im Farbton karminrot RAL 3002

## Beschriftung

83000.010	ohne Planen- bzw. Aufbaubeschriftung
L83300.100	Retroreflektierende Linien-Markierung entsprechend ECE-R48,
seitlich	

## Lieferbar ab: Mietfahrzeug - Verfügbarkeit nach Rücksprache



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH  
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:  
Marion Sucko, Markus Hurdelhey  
Amtsgericht Essen, HRB 7038  
Ust-IdNr. DE 119 668 255  
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:  
National-Bank AG, Essen  
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)  
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen  
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG  
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)  
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00  
BIC GENODEM1GBE