

**Fahrzeug-Typ - Bezeichnung**

**Krone 3-Achs-Containerchassis**

**Fzg.-Nr:** 24519

**Baujahr:** 2018

**Fahrzeugart:** Gebrauchtfahrzeug

**Erstzulassung:** 09.07.2018

**TÜV:** 08.2023

**SP:** 02.2023

**Kennzeichen:** E-SG 5088

- Zwischenverkauf vorbehalten!

**Ausstattung**

**Maße und Gewichte**

Gesamtgewicht:	41.000 kg
Sattellast:	14.000 kg
Achslasten: 9.000 x 3	27.000 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca.	3.540 kg
Nutzlast: ca.	37.460 kg

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegebelastung und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Geeignet für folgende Container	20'-Container
Gesamtlänge: ca.	7.325 mm
Breite: ca.	2.450 mm
Aufsattelhöhe (beladen): ca.	1.150 mm

**Chassis**

A 100.121	Doppel-T-Längsträger mit Querträgern verschweißt; Bauhöhe vorne: 147 mm (incl. Sattelplatte)
A 100.025	austauschbarer 2" Königszapfen, 1 Position: Überhang vorne: 575 mm
A 100.029	2 Gummirampuffer hinten mittig
A 100.390	Containerholme als Rechteckrohr 200 x 120 x 8 mm stark; Verstärkungen an der Anfahrtschräge
A 100.004	hintere Unterfahrtschutzeinrichtung nach EG-Richtlinie
A 100.072	seitliche Schutzvorrichtung nach EG-Richtlinie
A 420.001	Quick-Lock Vollausrüstung -Verriegelungen an jeder möglichen Position -Verriegelungen sind diebstahlgesichert
A 038.001	Containerverriegelungen für Aufnahme folgender Container: 1 x 20' Container heckbündig
A 047.000	Länge Königszapfen bis Fahrzeughinterkante: 6.750 mm

**Abstützvorrichtung**

B 028.000	Zwei mechanische Stützwinden, 2 x 12 t, Halbrund mit Standplatte, Fabrikat unserer Wahl
-----------	--

**Ausstattung**

B 001.000 Bedienung der Stützwinden einseitig, in FR-rechts

**Achsen/Aggregat**

C 000.004 3 Achsen je 9.000 kg Tragkraft  
C 100.020 Radstand: 1.410 / 1.310 mm  
C 038.000 mit Mittenzentrierung  
C 075.112 BPW-Achsen mit Luftfederung und Scheibenbremse (ET 120)  
C 143.028 Aggregatabstand = 4.625 mm  
C 075.950 Bremsscheibe mit 430 mm Durchmesser  
C 142.010 beladungsabhängig vollautomatisch elektronische  
Liftachsensteuerung für 1. Achse  
C 148.010 manuelle Funktion an Bedienkonsole für zwangsweises Heben  
(=Anfahrhilfe n. Richtlinie 97/27/EG) u. zwangsweises Senken  
C 148.030 Vorbereitung der Lift-/Schleppachse(n) für die Bedienung vom  
Motorwagen  
(ohne Motorwageninstallation), gemäß gewählter Steckverbindung(en)  
Licht,  
zur Ansteuerung über  
\*Kontakt 6 der 7-poligen Zusatzsteckverb. - ISO 3731 u./o.  
\*Kontakt 12 der 15-poligen Steckverbindung - ISO 12098 u./o.  
\*Kontakt 8 A der VBG Steckverbindung  
C 043.110 mit Hub- und Senkeinrichtung, inkl. automatischer  
Fahrhöhenrückstellung

**Reifen (Felgen)**

D 400.100 6-fach, 385/65 R 22.5  
D 185.100 ohne Reserverad  
D 130.076 Profil: M+S  
D 500.200 Radmuttern mit Kunststoffschutzkappen

**Reserveradhalter**

E 070.000 ohne Reserveradhalterung

**Kotflügel**

F 002.010 Kunststoff-Radabdeckung  
F 010.001 Spritzschutzeinrichtung nach EG-Richtlinie

**Bremse**

G 000.103 Bremsanlage nach ECE Regelung 13 (inkl.  
Fahrzeugstabilisierungsfunktion)  
G 082.000 Federspeicher-Feststellbremse  
G 102.010 Diagnose über ISO7638-Steckverbindung (EBS-Versorgungskabel)  
G 079.002 Bremsleitungsanschlüsse unterhalb Trägeroberkante  
G 039.008 4 Unterlegkeile mit Halter  
G 033.000 Unterlegkeil(e) mit Kette gesichert  
G 071.000 Standard Luftanschlüsse ISO 1728 (Palm)  
G 088.520 Fabrikat Bremsanlage: Wabco  
G 088.500 Achtung: Das Anhängfahrzeug darf nur von Zugfahrzeugen gezogen  
werden,  
welche die Wirksamkeit d. ABS gewährleisten!  
G 000.190 akustischer Rückfahrwarner (Aktivierung ü. Rückfahrleuchte)  
G 085.100 EBS-Anlage, 2S/2M, 2 Sensoren an einer Achse

**Ausstattung****Licht**

H 000.001	Beleuchtungs- u. Lichtsignaleinrichtung gem. UN ECE Rg. Nr. 48
H 070.005	2 Umrissleuchten mit Gummiarm, LED-Ausführung
H 007.003	Elektroanschlüsse unterhalb Trägeroberkante
H 071.010	Seitenmarkierungsleuchten in LED-Ausführung
H 060.000	24 Volt, vorne mit 15 poliger Steckdose DIN ISO 12098
H 060.002	zusätzlich vorne 2 x 7-polige Steckdose DIN ISO 1185 u. 3731
H 015.010	Hinweis: Bei Gefahrguttransport darf ausschließlich die 15-polige Steckdose
	eingesetzt werden!
H 005.110	Multifunktions-Rückleuchten, Fabr. Hella
H 031.001	inkl. 1 Nebelschlussleuchte
H 021.001	inkl. 1 Rückfahrscheinwerfer
H 021.014	2 zusätzliche LED - Rückfahrscheinwerfer
H 045.027	2 Stück LED-Kennzeichenleuchten

**Zubehör**

I 078.001	1 Feuerlöscher-Staubbox
I 017.000	1 ADR - Tafel(n), orange, klappbar, ohne Ziffern
I 027.000	1 Warntafel "A", klappbar, bei Transport von Abfall, weiß
Z 040.006	ADR-Zulassungsbescheinigung EX/III ohne FL, OX, AT, MEMU

**Lackierung**

X 000.019	Typ: Lack 20'-Fgst. S
X 022.000	Serien-Lackierung (einfarbig)
X 001.002	Stahlteile stahlgestrahlt, KTL-grundiert u. pulverbeschichtet
X 056.039	weiße, seitliche Linien-Markierung nach ECE-R48, Fzg.Typ genehmigt
X 056.055	rote, hintere Linien-Markierung nach ECE-R48, Fzg.Typ genehmigt
X 998.107	Fahrgestell MB 7350 NOVAGRAU SDGL
X 998.130	Achsen incl. Radnaben RAL 9005 TIEFSCHWARZ
X 998.272	Seitenanfahrschutz WEISS PULVERBESCHICHTET
X 998.242	Unterfahrschutz/Beleuchtungsträger WEISS PULVERBESCHICHTET
X 998.890	Anbauteile SCHWARZ BZW. VERZINKT
X 998.212	Felgen SILBERNATUR

**Lieferbar ab: Mietfahrzeug - Verfügbarkeit nach Rücksprache**



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 4 / 4



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH  
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:  
Marion Sucko, Markus Hurdelhey  
Amtsgericht Essen, HRB 7038  
Ust-IdNr. DE 119 668 255  
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:  
National-Bank AG, Essen  
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)  
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen  
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG  
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)  
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00  
BIC GENODEM1GBE