

**Fahrzeug-Typ - Bezeichnung****Krone 3-Achs-Containerchassis**
Box Liner 27 (20')**Fzg.-Nr:** 25928
VIN-Nr:
Baujahr: 2019
Fahrzeugart: Gebrauchtfahrzeug
Erstzulassung: 21.03.2019
TÜV: 12.2025, **SP:** 06.2025
Kennzeichen: E-SG 5206

Gebraucht wie besichtigt und unter Ausschluss jeder Gewährleistung
- Zwischenverkauf vorbehalten!
Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

Ausstattung**Maße und Gewichte**

Gesamtgewicht:	41.000 kg
Sattellast:	14.000 kg
Achslasten: 9.000 x 3	27.000 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca.	3.430 kg
Nutzlast: ca.	37.570 kg

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegebelastung und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Geeignet für folgende Container	20'-Container
Gesamtlänge: ca.	7.190 mm
Breite: ca.	2.420 mm
Aufsattelhöhe (unbeladen): ca.	1.160 mm
Reifengröße:	385/65 R 22,5

Chassis

A 100.121	Doppel-T-Längsträger mit Querträgern verschweißt; Bauhöhe vorne: ca. 147 mm (incl. Sattelplatte)
A 100.260	Chassis-Ausführung 'Compact-Heck'
A 100.026	austauschbarer 2" Königszapfen, 1 Position: Überhang vorne: ca. 570 mm
A 100.390	Containerholme als Rechteckrohr ca. 200 x 120 x 8 mm stark; Verstärkungen an der Anfahrtschräge
A 100.164	Rammschutz hinten außen fest in Stahlausführung
A 100.004	hintere Unterfahrtschutzeinrichtung nach EG-Richtlinie
A 100.072	seitliche Schutzvorrichtung nach EG-Richtlinie
A 100.378	seitliche Schutzvorrichtung ca. 460 mm hoch
A 420.001	Quick-Lock Vollausrüstung -Verriegelungen an jeder möglichen Position -Verriegelungen sind diebstahlgesichert
A 038.001	Containerverriegelungen für Aufnahme folgender Container: 1 x 20' Container heckbündig
A 046.000	Länge Königszapfen bis Fahrzeughinterkante: ca. 6.620 mm

Ausstattung**Abstützvorrichtung**

- B 028.000 Zwei mechanische Stützwinden, 2 x 12 t,
Halbrund mit Standplatte, Fabrikat unserer Wahl
- B 001.000 Bedienung der Stützwinden einseitig, in FR-rechts

Achsen/Aggregat

- C 000.004 3 Achsen je 9.000 kg Tragkraft
- C 100.020 Radstand: ca. 1.410 / 1.310 mm
- C 038.000 mit Mittenzentrierung
- C 075.600 KRONE-Achsen mit Luftfederung und Scheibenbremse, ET 120
- C 143.028 Aggregatabstand = ca. 4.625 mm
- C 075.950 Bremsscheibe mit ca. 430 mm Durchmesser
- C 145.610 Garantierweiterung* auf die KRONE Achse: 6 Jahre ohne Kilometerbegrenzung im Onroad Einsatz innerhalb der EU**
- *Auf alle verschleißbehafteten Bauteile wird 3 Jahre Konstruktions- und Herstellergarantie gewährt, wobei natürlicher Verschleiß ausgeschlossen ist.
- **EU 2014, Norwegen, Schweiz, Türkei
- C 142.010 beladungsabhängig vollautomatisch elektronische Liftachsensteuerung für 1. Achse
- C 148.010 manuelle Funktion an Bedienkonsole für zwangsweises Heben (=Anfahrhilfe n. Richtlinie 97/27/EG) u. zwangsweises Senken über Drehtaster
- C 148.030 Vorbereitung der Lift-/Schleppachse(n) für die Bedienung vom Motorwagen (ohne Motorwageninstallation), gemäß gewählter Steckverbindung(en) Licht, zur Ansteuerung über
- *Kontakt 6 der 7-poligen Zusatzsteckverb. - ISO 3731 u./o.
- *Kontakt 12 der 15-poligen Steckverbindung - ISO 12098 u./o.
- *Kontakt 8 A der VBG Steckverbindung
- C 043.110 mit Hub- und Senkeinrichtung, inkl. automatischer Fahrhöhenrückstellung

Reifen (Felgen)

- D 400.100 6-fach, 385/65 R 22.5
- D 185.100 ohne Reserverad
- D 130.076 Profil: M+S (Matsch + Schnee)
- D 500.200 Radmuttern mit Schutzkappen

Reserveradhalter

- E 070.000 ohne Reserveradhalterung

Kotflügel

- F 002.010 Kunststoff-Radabdeckung
- F 010.001 Spritzschutzeinrichtung nach EG-Richtlinie

Bremse

- G 000.103 Bremsanlage nach ECE Regelung 13 (inkl. Fahrzeugstabilisierungsfunktion)
- G 082.000 Federspeicher-Feststellbremse
- G 102.010 Diagnose über ISO7638-Steckverbindung (EBS-Versorgungskabel)
- G 079.002 Bremsleitungsanschlüsse unterhalb Trägeroberkante
- G 039.008 4 Unterlegkeile mit Halter
- G 033.000 Unterlegkeil(e) mit Kette gesichert
- G 071.000 Standard Luftanschlüsse ISO 1728 (Palm)
- G 088.520 Fabrikat Bremsanlage: Wabco
- G 088.500 Achtung: Das Anhängfahrzeug darf nur von Zugfahrzeugen gezogen werden, welche die Wirksamkeit d. ABS gewährleisten!
- G 000.190 akustischer Rückfahrwarner (Aktivierung ü. Rückfahrleuchte)

Ausstattung

G 085.100 EBS-Anlage, 2S/2M, 2 Sensoren an einer Achse

Licht

H 000.001 Beleuchtungs- u. Lichtsignaleinrichtung gem. UN ECE Rg. Nr. 48
H 070.005 2 Umrisssleuchten mit Gummiarm, LED-Ausführung
H 007.003 Elektroanschlüsse unterhalb Trägeroberkante
H 071.010 Seitenmarkierungsleuchten in LED-Ausführung
H 060.000 24 Volt, vorne mit 15 poliger Steckdose DIN ISO 12098
H 060.002 zusätzlich vorne 2 x 7-polige Steckdose DIN ISO 1185 u. 3731
H 060.020 Steckkontakte (2x7-pol. u./o. 15-pol.) nach ISO1185/3731 und
ISO12098, mit 9 Kontakten vorhanden (Standardlichtfunktionen) Hauptkabel 9-adrig
H 015.010 Hinweis: Bei Gefahrguttransport darf ausschließlich die 15-polige Steckdose eingesetzt werden!
H 014.002 zwei x zwei 3-Kammer-Rückleuchten (Voll-LED), rund
H 031.005 1 LED - Nebelschlussleuchte
H 021.003 1 LED - Rückfahrcheinwerfer
H 021.013 1 zusätzlicher LED - Rückfahrcheinwerfer
H 045.027 2 Stück LED-Kennzeichenleuchten

Zubehör

I 078.001 1 Feuerlöscher-Staubbox
I 017.000 1 ADR - Tafel(n), orange, klappbar, ohne Ziffern
I 027.000 1 Warntafel "A", klappbar, bei Transport von Abfall, weiß
Z 040.008 ADR-Zulassungsbescheinigung EX/III mit FL, AT, ohne MEMU

Lackierung

X 000.019 Typ: Lack 20'-Fgst. S
X 022.000 Serien-Lackierung (einfarbig)
X 001.002 Stahlteile stahlgestrahlt, KTL-gründiert u. pulverbeschichtet
X 056.039 weiße, seitliche Linien-Markierung nach ECE-R48, Fzg. Typ genehmigt
X 056.055 rote, hintere Linien-Markierung nach ECE-R48, auf Chassis/Anbauteile
X 998.107 Fahrgestell MB 7350 NOVAGRAU SDGL
X 998.130 Achsen incl. Radnaben RAL 9005 TIEFSCHWARZ
X 998.272 Seitenanfahrschutz WEISS PULVERBESCHICHTET
X 998.242 Unterfahrschutz/Beleuchtungsträger WEISS PULVERBESCHICHTET
X 998.890 Anbauteile SCHWARZ BZW. VERZINKT
X 998.212 Felgen SILBERNATUR
X 998.831 Stützwinden RAL 9005 TIEFSCHWARZ

Lieferbar ab: Mietfahrzeug - Verfügbarkeit nach Rücksprache



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 4 / 6

Ausstattung

Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 5 / 6



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 6 / 6

Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE