

Seite 1 / 5

Fahrzeug-Typ - Bezeichnung

Fliegl 3-Achs-Containerchassis

Containerchassis 20' VIN-Nr:

Baujahr: 2019

Fzg.-Nr: 27037

Fahrzeugart: Gebrauchtfahrzeug Erstzulassung: 25.10.2019 TÜV: 02.2024, SP: 08.2024 Kennzeichen: E-SG 5002

Gebraucht wie besichtigt und unter Ausschluss jeder Gewährleistung

- Zwischenverkauf vorbehalten!

Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

Ausstattung

Maße und Gewichte

Gesamtgewicht:	38.000 kg
Sattellast:	11.000 kg
Achslasten: 9.000 x 3	27.000 kg
Leergewicht: ca.	3.330 kg
Nutzlast: ca.	34.670 kg

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegelast und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Geeignet für folgende Container 20'-Container Gesamtlänge: ca. 7.520 mm 2.480 mm Breite: ca. Aufsattelhöhe (unbeladen): ca. 1.200 mm Reifengröße: 385/65 R 22,5

Fahrgestell Sattel Container

- Feinkornstahl Schweißkonstruktion, Sattelplatte mit auswechselbarem 2" Königszapfen
- 20 Container-Aufnahmen:
 - 1 x 20 Fuß, vorne nicht versenkbar, die Drehzapfen der Containerverriegelung in der längeren Version (Hinweis! 20 Fuß geringe Sattellast)
- 30 24 t 2 Gang Stützwinde, Einseitenbedienung, mit geradem Unterteil, ohne Schubausgleich
- 40 Unterlegkeile mit Halter
- 50 Seitenanfahrschutz
- Halbschalenkotflügel 60
- mit Antisprayspritzlappen nach EG 70
- 1 Stck. Staukasten für Feuerlöscher bis 6 kg
- 1 Stck. Feuerlöscher (ABC Pulver 6 kg)

Achsen und Federung

- 100 3 SAF Scheibenbremsachsen
- 110 "Achsen-/Fahrwerk laservermessen" Senkung des Reifenverschleiß und des Kraftstoffverbrauchs



Seite 2 / 5

Ausstattung

- 120 Achsabstand versetzt ca. 1410/1310 mm (Kombinierter Verkehr) bis 44 t Zuggesamtgewicht
- 130 Luftfederung
- 140 1. Achse automatische Liftachse, inklusive Zwangsabsenkung und Anfahrhilfe, Betätigung "3x Bremsen" (Anfahrhilfe ist funktionsfähig bis zu einer Achslastüberschreitung von 30% und bis zu einer Geschwindigkeit von max. 25 km/h)

Bremsanlage

- 150 2-Leitungs Druckluft Bremsanlage Farbige Leitungsverlegung für leichten Service.
- 160 Federspeicher-Feststellbremse
- 170 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorne, ohne Verbindungsleitung
- 180 EBS, Elektronisches Bremssystem mit EBS Steckdose vorne, ohne Verbindungskabel
- 190 Achtung: Das Anhängefahrzeug darf nur von Zugfahrzeugen gezogen werden, welche die Wirksamkeit des ABS gewährleisten!
- 200 mit Heben & Senk Ventil + Auto-Reset-Funktion
- 210 Fahrzeug Fahr-Stabilitätssystem
- 220 Achslasterkennung über EBS-Canbus Signal, für Anzeige über Display im Fahrerhaus, LKW muss entsprechend vorgerichtet sein, keine LKW install. (keine geeichte Waage)

Räder und Reifen

- 230 6 Stck. 385/65 R22.5"
- 240 6 Stck. Stahlfelgen, Werkssilber Inkl.

Elektrik

- 250 24 Volt, Mehrkammerleuchten, seitlich gelbe LED Beleuchtung
- 260 2 Stck. weiße Positionsleuchten vorne
- 270 2 Stck. weiß/rote Spurhalteleuchten hinten
- 280 1 x 15-polige Steckdose vorne, ohne Verbindungskabel

Betriebshinweise

- 290 Das angegeben Gesamtgewicht ist techn. möglich, je nach Ladegut kann das Gesamtgewicht unter Einhaltung der zulässigen Achs-/ Stütz- und Sattellasten nicht erreicht werden. (Schlechtes Fahr- und Nachlaufverhalten durch falsche Lastverteilung möglich)
- 300 Dieses Fahrzeug darf nur mit 20' Tankcontainers beladen werden, die der ISO 668 und insbesondere der ISO 1496-3 entsprechen! Die Tankcontainer müssen "End-load-transfer areas" ("End-Querstreben-Last-Transfer-Bereiche") haben!

Zulassung / Schilder

- 310 Deutschland
- 320 Prüfgenehmigung nach EG 2007/46
- 330 24/7-Service Hotline
- 340 vorbereitet für Kennzeichenhalter einzeilig
- 350 ohne, Warntafel ECE-70
- 360 Warntafel "A" für Abfalltransporte, klappbar
- 370 ADR Abnahme nach FL/AT mit ADR Warntafel am Heck
- 380 Konturmarkierung mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048, seitlich weiß hinten gelb



Seite 3 / 5

Ausstattung

Lackierung

390 Rahmen DB 7350 Novagrau400 Stützfüße Schwarz beschichtet

Lieferbar ab: sofort lieferbar



Seite 4 / 5





Seite 5 / 5