

Ausstattung

Zwischenverkauf vorbehalten - Alle Angaben ohne Gewähr - Irrtümer vorbehalten

27050: 1 Stck. Mercedes-Benz 4-Achs-SZM, Typ 4163 AS 8x6/4

Fahrzeug: MERCEDES-BENZ Arocs 5
Typ: 4163 AS 8x6
Radstand: 4200 mm
Baumuster: 96441812
Fahrerhaus: L-Fahrerhaus, StreamSpace, 2,30 m, Tunnel 320 mm
Motorleistung: 460 kW (625 PS)

Lackierung:

Fahrerhaus: MB 3535 karminrot
Aussenspiegel, lackiert: MB 3535 karminrot
Zierritter lackiert: MB 3535 karminrot
Fahrerhaus-Anbauteile lackiert: MB 3535 karminrot

Fahrgestellausführung

V1B Arocs
V1Z Grounder
V2J Arocs Modellgeneration 5
JZAI Fgst Umbau auf 8x6/4 VLA
C2I Radstand 4200 mm

Achslastverteilung

JWCA Gewichtsvariante 41,0 t (9,0/8,0/13,0/13,0)
W6R Gewichtsvariante 35,0 t (9,0/13,0/13,0)
W9P Winterdienst, Vorderachslast erhöht 10,0 t

Motor

M3V Motor OM473, R6, 15,6 l, 460 kW (625 PS), 3000 Nm
Z5F OM 473
M5C Motorausführung Euro VI, D
M8B Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt
JKYA Kraftstoffvorfilter mit beheiztem Wasserabscheider
JMKZ Zusatzkühlanlage-SLT (incl. Turbo-Retarder-Kupplung)
M5V High Performance Engine Brake
JMLA Luftpresser für zus. Lenkhilfpumpe
M6L Luftpresser, 2 Zylinder
N7I Motorantrieb hinten, b, Flansch 100 mm, 650 Nm
M0A Motorlager, verstärkt
M5T Turbocompound

Kupplung & Getriebe

G3Y Turbo-Retarder-Kupplung
G2D Getriebe G 280-16/11,7-0,69
N6Z Getriebeölkühlung

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0
www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen
Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161
info@es-ge.de

G0D Antriebstrang, Kundenbedarf größer 120 t
G0R Getriebeträgarme, ausbauoptimiert
G4D Verteilergetriebe VG 2800-3W/1,45-1,04, permanent
G4Z Ölkühler, für Verteilergetriebe
G5G Mercedes PowerShift 3
G0Y Fahrprogramm heavy

Achsen & Aufhängung

A1Y Vorderachse, gerade Ausführung
A1E Vorderachse 9,0 t
A1W Differenzialsperre Vorderachse
A2G Hinterachse, Tellerrad 300, Planeten, 13,4 t
>>> Differenzialsperre Hinterachse
JCLA Lenksystem, Standard, elektronisch-hydraulisch
JAAM Abstand Vorlaufachse zur Vorderachse von 2850 mm
JAVA Vorlaufachse, 8t, hydraulisch gelenkt
A6J Achsübersetzung $i = 5,333$
Q1Z Vorderfeder 10,5 t, 3-Blatt
JQ3C Hinterfeder, 2 x 15,0 t
Q3A Hinterfeder, 2 x 13,0 t
C6Q Stabilisator, Vorderachse

Räder & Reifen

R1J Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA, verstärkt
R1Q Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
JRJA 2 Räder zusätzlich, analog VA, prov. Befestigt
R0Z Radmutterabdeckung
1.A. W48G26 75 2x 385/65 R 22,5 (S+G) Strasse/Gelaende Bridgestone M748 EVO
2.A. F18LIA 75 4x 315/80 R 22,5 Regio RR Antrieb Bridgestone Duravis R-Drive 002
3.A. F18LIA 75 4x 315/80 R 22,5 Regio RR Antrieb Bridgestone Duravis R-Drive 002

Rahmen & Rahmenanbauteile

>>> Lochraster am Rahmen, durchgehend
C5B Trittplatte über Rahmen, Teilabdeckung
C5P Rahmen verschraubt
JC5C Trittplatte über Rahmen, Vollabdeckung
JCHA Gestell hinter Fahrerhaus
JCYG Gestell hinter Fhs. in Rahmenfarbe lackiert
C0A Rahmenüberhang 750 mm
C6C Lenkung, 1-Kreis
C6L Lenkkraftunterstützung, verstärkt, ab 9 t
CLW Lenkölkuhlung
C6J Lenkhilfpumpe, ungerregelt
C7J Batterieträger, Batterien nebeneinander
JKFA Tank, 900l, hinter FHS, Alu
JKLE Hydrauliktank 135 Liter, SLT
K0T Haupttank, links
K3V AdBlue-Tank 60 l, links

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

info@es-ge.de

K5A Tank 290 I, links, 650 x 565 x 950 mm, Stahl
K5M Tanks, abschließbar
K5S Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem
Z4O Tankquerschnitt, schmal
Z4Q Tankquerschnitt, niedrig
JK7A Abgasanlage, Endrohr nach oben
K7D Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen
U2G Abgasbox
C8B Hinterachs-Kotflügel, 2550 mm Fahrzeugbreite
C8G Kotflügel 3-teilig, ohne EG-Spritzschutz
F7B Stoßstange, Ecken aus Stahl
F7D Stoßstange, Mittelteil Abschleppösen, Koppelmaul
M9V Wegfall Schutzplatte unter Stoßfänger
JCSA Seitenverkleidung für Aufbaurahmen
JCSZ Lackierung Seitenverkleidung SLT, analog FHS-Farbe
JQAB Anhängerkupplung 56E, vorn, Rockinger
JQRA Registerkupplung vorn, 50 mm
Q7Z Anhängerkupplung Schwerlast, D50, 314 kN, Rockinger
>>> Schlussquerträger, neutrale Position
JQQB Querträger für Schwerlastkupplung, vorn
Q8P Schlussquerträger, Schwerlasttransporter (SLT)
JQ4L Sattelkupplungshöhe, H = 190 mm
JQ4X Sattelkupplung, manuell geschmiert
JQ6Q Sattelkupplung Schwerlast, 3,5", Jost JSK 38C
JQTA Verschiebeeinrichtung Jost EV-HD 800 Höhe 57mm 36t
JCYA Abdrückplatte für Aufliegerstempel (Abstützlast m
JQUW Sattelwinkel, o. Lochraster, verlängert, verstärkt
JQWW Wegfall, Serien - Sattelwinkel
Q6W Sattelwinkel, mit Lochraster, erhöht, H = 50 mm
Q6Y Sattelwinkel, mit Lochraster, verlängert, verstärkt
JH1M Sattelvormmaß +1200 mm

Bremsanlage

B2B Trommelbremse, an VA und HA
B1A Elektronisches Bremssystem mit ABS
B1Z ABS, abschaltbar
B1F Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit
B1H Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel
B4A Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem
>>> Druckluftfüllanschluss, vorn
B4M Druckluftbehälter, Stahl
>>> Warnblinken bei Vollbremsung
B5I Brems- und Elektroanschlüsse, hoch
JBVE Brems-/Elektrikanschlüsse, Verdoppel am Rahmenende
JBVK Anhänger-Bremsanschluss, vorn
>>> Feststellbremse, akustische Warnung
B2X Feststellbremse, elektronisch
B2Z Feststellbremse, zusätzlich an Vorderachse

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

info@es-ge.de

Fahrerhaus Außen

F1R L-Fahrerhaus
F1W L-Fahrerhaus, StreamSpace, 2,30 m, Tunnel 320 mm
F2C Bodenvariante, Tunnel 320 mm
F2G Fahrerhausbreite 2,30 m
F2N Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe
>>> Fahrerhaus, verstärkt
F2W StreamSpace
F4H Fahrerhausrückwand, ohne Fenster
F3C Fahrerhauslagerung, Komfort, luftgedeut
F3W Fahrerhaus-Kippenrichtung, mechanisch-hydraulisch
F6D Frontscheibe getönt, mit Bandfilter
F8V Lichtsensor
F8W Regensensor
D8N Hebedach, elektrisch
F4X Staufachaußenklappe, links
F4Y Staufachaußenklappe, rechts
C5D Aufstieg, hinter Fahrerhaus, links
F7T Türverlängerung
F7Y Fahrerhauseinstieg links/rechts, beweglich
JCAT Aufstieg und Trittplatte
>>> Rampenspiegel
F0Y Spiegelblende, Baufahrzeug
F6I Frontspiegel, heizbar
F6L Hauptspiegel, mit Rangierstellung, Beifahrerseite
F5L Sonnenblende außen, transparent
>>> Windleitenteile, Eckbeplankung
F5Y A-Säulenverkleidung
F6R Drucklufthörner, Fahrerhausdach
F0G Seitenmodul, N3G Fahrzeug
F8B 2 Fernbedienungsschlüssel
F8E Schließanlage, mit Zentralverriegelung
F8F Komfortschließanlage
F8H 2 Fernbedienungsschlüssel, extra

Fahrerhaus Innen

D1C Fahrer-Schwingsitz, Komfort
D1P Beifahrer-Schwingsitz, Komfort
D2K Massage-Funktion, für Fahrersitz
D2M Sitzlehne, Entriegelung, Beifahrersitz
D2N Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
D2W Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz
D3R Sitzbezug, Leder, Beifahrersitz
D3S Sitzbezug, Leder, Fahrersitz
D3A Komfortbett, oben, breit, nivellierbar
D3B Komfortbett, unten
D3N Matratze, PremiumComfort, oben
D0E Lenkrad, Durchmesser 500 mm

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

info@es-ge.de

JD0E Lenkrad, Durchmesser 500 mm
>>> Multifunktionslenkrad
D5Y Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite
D4T Vorhang, quer vor Bett(en)
D4Z Sonnenrollo, seitlich, Fahrer- und Beifahrerseite
>>> Fensterheber, elektrisch, beidseitig
J9P Vorrüstung und Anzeige für bis zu 4 Kameras
J10 Tachograf digital, 2. Generation, ADR
J1S Tachografhersteller VDO
>>> On-Board Diagnose
>>> Reiserechner
J6C Multimedia Cockpit, interactive
JJQA Druckanzeige Luftfederbalg Vorlaufachse
>>> Wartungssystem
J6Y Remote Online
J6Z Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
J2G Digitales Radio
J2M Aux-in, in Seitenwandablage, rechts
J2K Lautsprecher, 2-Wege-System
J2U Navigationssystem
>>> FleetBoard Eco Support
J3U Voraussetzung FleetBoard Manager App
J3V Truck Data Center 7
J8Y Vorrüstung für Truck Data Center 7
J9D Vorrüstung für Mauterfassung
J2Y CB-Funk, 24 V
J2O Komfort-Telefonie, kabelloses Laden
E3D Steckdose 24V/15A, in Seitenwandablage, links
E3E Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Beifahrerfußraum
E3R Power-Steckdose 24 V/25 A, Beifahrerfußraum
E3S Steckdose 24 V/15 A, in Seitenwandablage, rechts
E2J Sicherungsautomaten
E5H Schalter Nachtfahrlicht
E9G Vorrüstung für elektrische Geräte
>>> Einstiegsleuchten, in Türverkleidung
>>> Umfeldbeleuchtung
D5F LED Ambientebeleuchtung, fahren und wohnen
D6M Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus
D6I Restwärmenutzung
D7A Wärmeisolierung, zusätzlich
D6C Elektrische Standklimaanlage
D6G Klimaautomatik
>>> Flaschenhalter
>>> Ablage für Papiere, DIN A4
D7F Ablagenklappen, über Frontscheibe, eine abschließbar
D7G Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
Y1T Notebook-Halter
Y1W Kühlschrank, auf Motortunnel

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

info@es-ge.de

D0S Druckluftanschluss, im Fahrerhaus

Elektrik / Elektronik

E1Z AGM-Batterien, 2 x 12 V/220 Ah, wartungsfrei
E1M Generator 28 V/150 A
E5A Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
E5B Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
E5L Steckplatz für 4 zusätzliche Schalter
E9I Vorrüstung Schalter, Liftachse, Auflieger/Anhänger
E3W PSM 2. Generation
E4C Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller
E6A Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
JESH Kraftsteckdose VG96917 , 2 polig, 250A
JESQ ABS und Elektrik 15-polige Steckdosen, vorne
L1I Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht
L1P LED-Rückleuchten
JLAG 3 LED-Arbeitsscheinw. am Gestell hinten oben, SLT
L3A Arbeitsscheinwerfer, unten
>>> Markierungsleuchten, seitlich
>>> LED-Umrissleuchte
L2H Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
JLRD 4 Arbeitsscheinwerfer auf Dachlampenträger
JLRL 2 Rundumkennleuchten, LED, am Dachlampenträger
L0A Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
S5A Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
G0T Predictive Powertrain Control
S5Z Tempomat

Aufbau

P0S Freiraum f.Bedieneinh.,zw.Fahrersitz u.Türtasche
JNFA Hydraulikanlage, Aufliegerlenkung(250 bar,30l/min)
JNJA Hydraulikanschlüsse vorn und hinten zusätzlich

Weitere Lieferumfänge

O7U Climate Package
O7V Media Package
M0C Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
M0Q Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2
P0Q Abdeckung, für Radlauf und Motor
S8A Verbandtasche
S8C Warndreieck
S8D Warnlampe
S8E Warnweste
Y4Y Reifenfüllschlauch
Y4Z Druckluftpistole, mit Schlauch
JYUA 2 Unterlegkeile, Stahl, fuer SLT
Y4J 2 Unterlegkeile
Y9X Wegfall Halterung, Unterlegkeil

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

info@es-ge.de

D0L Raucher-Paket
V0T Fahrzeugklasse N3G, Geländefahrzeug
V6P Schwerlastsattelzugmaschine
V8A Fahrgestellnummer FIN
V9A Vorrüstung, Schwerlasttransporter (SLT)
V9B Vorrüstung, Heckkühlanlage (SLT)
X2S Prüfbuch
X2Y Zulassungsbescheinigung, Teil II, vorbereitet
X30 Mercedes-Benz OnRoadService
X3Z ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/250.000 km
X2E Typschild, EU
X4K Druckschriften, englisch, zusätzlich
X4L Druckschriften, französisch, zusätzlich
Z5X Linkslenker
Z5Y Fahrzeug, für Rechtsverkehr
JAAM Abstand Vorlaufachse zur Vorderachse von 2850 mm
JAVA Vorlaufachse, 8t, hydraulisch gelenkt
JBVE Brems-/Elektrikanschlüsse, Verdoppel.am Rahmenende
JBVK Anhänger-Bremsanschluss, vorn
JC5C Trittplatte über Rahmen, Vollabdeckung
JCAT Aufstieg und Trittplatte
JCHA Gestell hinter Fahrerhaus
JCLA Lenksystem, Standard, elektronisch-hydraulisch
JCSA Seitenverkleidung für Aufbaurahmen
JCSZ Lackierung Seitenverkleidung SLT, analog FHS-Farbe
JCYA Abdrückplatte für Aufliegerstempel (Abstützlast m
JCYG Gestell hinter Fhs. in Rahmenfarbe lackiert
JD0E Lenkrad, Durchmesser 500 mm

JESH Kraftsteckdose VG96917 , 2 polig, 250A
JESQ ABS und Elektrik 15-polige Steckdosen, vorne
JH1M Sattelvormmaß +1200 mm
JJQA Druckanzeige Luftfederbalg Vorlaufachse
JK7A Abgasanlage, Endrohr nach oben
JKFA Tank, 900l, hinter FHS, Alu
JKLE Hydrauliktank 135 Liter, SLT
JKYA Kraftstoffvorfilter mit beheiztem Wasserabscheider
JLAG 3 LED-Arbeitsscheinw. am Gestell hinten oben, SLT
JLRD 4 Arbeitsscheinwerfer auf Dachlampenträger
JLRL 2 Rundumkennleuchten, LED, am Dachlampenträger
JMKZ Zusatzkühlanlage-SLT(incl.Turbo-Retarder-Kupplung)
JMLA Luftpresser für zus. Lenkhilfpumpe
JNFA Hydraulikanlage, Aufliegerlenkung(250 bar,30l/min)
JNJA Hydraulikanschlüsse vorn und hinten zusätzlich
JQ3C Hinterfeder, 2 x 15,0 t
JQ4L Sattelkupplungshöhe, H = 190 mm
JQ4X Sattelkupplung, manuell geschmiert
JQ6Q Sattelkupplung Schwerlast, 3,5", Jost JSK 38C

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

info@es-ge.de

JQAB Anhängerkupplung 56E, vorn, Rockinger
JQQB Querträger für Schwerlastkupplung, vorn
JQRA Registerkupplung vorn, 50 mm
JQTA Verschiebeeinrichtung Jost EV-HD 800 Höhe 57mm 36t
JQUW Sattelwinkel, o. Lochraster,verlaengert,verstaerkt
JQWW Wegfall, Serien - Sattelwinkel
JRJA 2 Räder zusätzlich, analog VA, prov. Befestigt
JWCA Gewichtsvariante 41,0 t (9,0/8,0/13,0/13,0)
JYUA 2 Unterlegkeile, Stahl, fuer SLT
JZAI Fgst Umbau auf 8x6/4 VLA



Archivbilder



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0
www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen
Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161
info@es-ge.de