

# Ausstattung

Zwischenverkauf vorbehalten - Alle Angaben ohne Gewähr - Irrtümer vorbehalten

**29548: 1 Stck. MERCEDES-BENZ 4-Achs-SZM, Typ Actros 4163 LS 8x4 250 t**

Baumuster: 96342612  
Gesamtgewicht: 41000 kg  
Motorleistung: 460 kW (630 PS)

## Sonderlackierung

LA1 9744 brillantsilber metallic  
LA2 9744 brillantsilber metallic  
LA3 9744 brillantsilber metallic  
LA4 9744 brillantsilber metallic  
LZ2 33 Ziergitter lackiert  
LZ3 37 Fahrerhaus-Anbauteile lackiert  
LZ4 31 Außenspiegel, lackiert

## Fahrgestellausführung

V1A Actros  
V1W Standard  
V2B Actros Modellgeneration 5

## Motor

M3V Motor OM473, R6, 15,6 l, 460 kW (625 PS), 3000 Nm  
Z5F OM 473  
M5C Motorausführung Euro VI, D  
M8B Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt  
M7U Kühlleistung für heiße Regionen  
M5V High Performance Engine Brake  
M6L Luftpresser, 2 Zylinder  
N7I Motorantrieb hinten, b, Flansch 100 mm, 650 Nm  
M0A Motorlager, verstärkt  
M5T Turbocompound

## Kupplung & Getriebe

G2D Getriebe G 280-16/11,7-0,69  
N6Z Getriebeölkühlung  
G0D Antriebstrang, Kundenbedarf größer 120 t  
G0R Getriebeträgarme, ausbauoptimiert  
G5G Mercedes PowerShift 3  
G0Y Fahrprogramm heavy  
Achsen & Aufhängung  
A1Z Vorderachse, gekröpfte Ausführung  
A1E Vorderachse 9,0 t  
A2G Hinterachse, Tellerrad 300, Planeten, 13,4 t  
A6C Achsübersetzung  $i = 4,833$

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH  
Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0  
www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen  
Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161  
info@es-ge.de

Q9Y Wegfall Rahmenabsenkung, automatisch  
C6Q Stabilisator, Vorderachse  
J3Z Achslast-Messeinrichtung

### **Raeder & Reifen**

R1J Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA, verstärkt  
R1Q Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5  
R0Z Radmutterabdeckung  
A1 W48KTA 10 2 X 385/65 R 22,5' TL ON/OFF HD Lenk "K"  
A2 F18L88 10 4 X 315/80 R 22,5' TL Regio (Traktion/M+S) "L  
A3 F18L88 10 4 X 315/80 R 22,5' TL Regio (Traktion/M+S) "L

### **Rahmen & Rahmenanbauteile**

C5B Trittplatte über Rahmen, Teilabdeckung  
C5P Rahmen verschraubt  
C0D Rahmenüberhang 900 mm  
C6C Lenkung, 1-Kreis  
CLW Lenkölkuhlung  
C6L Lenkkraftunterstützung, verstärkt, ab 9 t  
C6J Lenkhilfpumpe, ungeregelt  
C7J Batterieträger, Batterien nebeneinander  
K0T Haupttank, links  
K1C Tank 290 l, links, 650 x 565 x 950 mm, Alu  
K3V AdBlue-Tank 60 l, links  
K5M Tanks, abschließbar  
K5S Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem  
Z4O Tankquerschnitt, schmal  
Z4Q Tankquerschnitt, niedrig  
K7W Abgasanlage, Endrohr nach oben, Auslass drehbar  
U2G Abgasbox  
C8B Hinterachs-Kotflügel, 2550 mm Fahrzeugbreite  
C8H Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz  
C8I Spritzschutz (EG), vorne  
C7F Frontunterfahrschutz (ECE), Aluminium  
C8Y Unterbodenverkleidung, aerodynamisch  
F7A Stoßstange, Ecken aus Kunststoff  
F7C Stoßstange, Mittelteil mit Abschleppösen

### **Bremsanlage**

B2A Scheibenbremse, an VA und HA  
B1B Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR  
B1F Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit  
B1H Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel  
B4A Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem  
B4M Druckluftbehälter, Stahl  
B5I Brems- und Elektroanschlüsse, hoch  
B2X Feststellbremse, elektronisch  
B2Z Feststellbremse, zusätzlich an Vorderachse

**ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH**

**Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0**

**www.es-ge.de**

**Heegstraße 6-8 45356 Essen**

**Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161**

**info@es-ge.de**

### **Fahrerhaus Außen**

F1J L-Fahrerhaus GigaSpace, 2,50 m, ebener Boden  
F1R L-Fahrerhaus  
F2A Bodenvariante, ebener Boden  
F2H Fahrerhausbreite 2,50 m  
F2P Fahrerhaus, 765 mm Aufsetzhöhe  
F2X GigaSpace  
F4H Fahrerhausrückwand, ohne Fenster  
F3C Fahrerhauslagerung, Komfort, luftgedeut  
F3Y Fahrerhaus-Kippeinrichtung, elektro-hydraulisch  
F6C Frontscheibe getönt  
F8V Lichtsensor  
F8W Regensensor  
D8M Schiebe-/Hebedach elektrisch, Glasausführung  
F4X Staufachaußenklappe, links  
F4Y Staufachaußenklappe, rechts  
F4Z Staukasten, links unter Fahrerhaus  
F7T Türverlängerung  
F7X Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr  
F0X Spiegelblende, Straßenfahrzeug  
F6I Frontspiegel, heizbar  
F6L Hauptspiegel, mit Rangierstellung, Beifahrerseite  
F9P Wegfall MirrorCam  
F5L Sonnenblende außen, transparent  
F5Y A-Säulenverkleidung  
F6R Drucklufthörner, Fahrerhausdach  
F0F Seitenmodul, N3 Fahrzeug  
F0M ExtraLine  
F8B 2 Fernbedienungsschlüssel  
F8E Schließanlage, mit Zentralverriegelung  
F8F Komfortschließanlage  
F8H 2 Fernbedienungsschlüssel, extra

### **Fahrerhaus Innen**

D1C Fahrer-Schwingsitz, Komfort  
D1P Beifahrer-Schwingsitz, Komfort  
D2M Sitzlehne, Entriegelung, Beifahrersitz  
D2N Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz  
D2W Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz  
D3R Sitzbezug, Leder, Beifahrersitz  
D3S Sitzbezug, Leder, Fahrersitz  
D3A Komfortbett, oben, breit, nivellierbar  
D3B Komfortbett, unten  
D3M Matratze, PremiumComfort, unten  
D3N Matratze, PremiumComfort, oben  
D0A Lederlenkrad  
D5Z Teppichbelag, Motortunnel  
D4S Sonnenrollo, 1-teilig, elektrisch, Frontscheibe

**ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH**

**Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0**

**www.es-ge.de**

**Heegstraße 6-8 45356 Essen**

**Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161**

**info@es-ge.de**

D4T Vorhang, quer vor Bett(en)  
D4Z Sonnenrollo, seitlich, Fahrer- und Beifahrerseite  
J9P Vorrüstung und Anzeige für bis zu 4 Kameras  
J1O Tachograf digital, 2. Generation, ADR  
J1S Tachografhersteller VDO  
E6Y Rückfahrwarner, kombiniert mit Warnblinkanlage  
J6C Multimedia Cockpit, interactive  
J6Y Remote Online  
J6Z Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal  
J2G Digitales Radio  
J2M Aux-in, in Seitenwandablage, rechts  
J2K Lautsprecher, 2-Wege-System  
J2U Navigationssystem  
J3U Voraussetzung FleetBoard Manager App  
J3V Truck Data Center 7  
J8Y Vorrüstung für Truck Data Center 7  
J9D Vorrüstung für Mauterfassung  
J9E Vorrüstung für LSVA-Erfassungsgerät  
J2Y CB-Funk, 24 V  
J2O Komfort-Telefonie, kabelloses Laden  
E3B Anschlussstelle 12 V/15 A, für Zusatzverbraucher  
E3M Steckdose 24 V/15 A, hinter Sitz  
E3R Power-Steckdose 24 V/25 A, Beifahrerfußraum  
E3S Steckdose 24 V/15 A, in Seitenwandablage, rechts  
E2J Sicherungsautomaten  
E5H Schalter Nachtfahrlicht  
E9G Vorrüstung für elektrische Geräte  
D5F LED Ambientebeleuchtung, fahren und wohnen  
D6M Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus  
D6I Restwärmenutzung  
D7A Wärmeisolierung, zusätzlich  
D6C Elektrische Standklimaanlage  
D6G Klimaautomatik  
D7F Ablagenklappen, über Frontscheibe, eine abschließbar  
D7G Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite  
D7J Schubladen, unter Bett  
D7K Schublade, unter Brüstung  
D7N Regalsystem flexibel, für Ablage über Frontscheibe  
D7V Tisch, auf Beifahrerseite  
Y1T Notebook-Halter  
Y1X Kühlschrank, in Schublade, unter Bett  
D0S Druckluftanschluss, im Fahrerhaus  
D0U Rauchmelder, im Fahrerhaus  
D4Q Rasierspiegel  
D5O StyleLine

### **Elektrik / Elektronik**

E1Z AGM-Batterien, 2 x 12 V/220 Ah, wartungsfrei  
E1M Generator 28 V/150 A  
E7F Kabelfernbedienung für Luftfederung  
E3W PSM 2. Generation  
E4C Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller  
E6A Anhängersteckdose 24 V, 15-polig  
E6E Adapter, 15-polig auf 2x7-polige Steckdose  
L1A Bi-Xenon-Scheinwerfer  
L1C LED-Tagfahrlicht  
L3Z Scheinwerfer-Reinigungsanlage  
L1H Nebelscheinwerfer, Halogen  
L1P LED-Rückleuchten  
L2H Seitenmarkierungsleuchten, blinkend  
F0T Mercedes Stern, beleuchtet  
L0A Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06  
S5A Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE  
G0T Predictive Powertrain Control  
S1D Stabilitätsregel-Assistent (ESP)  
S1E ESP für Anhängerbetrieb bei Sattelzugmaschinen  
S1H Spurhalte-Assistent  
S1L Aufmerksamkeits-Assistent  
S5Z Tempomat  
S9X Wegfall Active Brake Assist

### **Weitere Lieferumfaenge**

O7U Climate Package  
O8K Driving Package  
O8L Comfort Package  
M0C Unterschale, gegen Staubaufwirbelung  
M0Q Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2  
S8A Verbandtasche  
S8C Warndreieck  
S8D Warnlampe  
S8E Warnweste  
Y4X Reifenfüllschlauch, 25 m  
Y4Z Druckluftpistole, mit Schlauch  
Y4J 2 Unterlegkeile  
Y9X Wegfall Halterung, Unterlegkeil  
V0S Fahrzeugklasse N3  
V6P Schwerlastsattelzugmaschine  
V8A Fahrgestellnummer FIN  
V9A Vorrüstung, Schwerlasttransporter (SLT)  
V9B Vorrüstung, Heckkühlanlage (SLT)  
X2S Prüfbuch  
X2Y Zulassungsbescheinigung, Teil II, vorbereitet  
X3O Mercedes-Benz OnRoadService  
X3Z ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/250.000 km

**ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH**

**Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0**

**www.es-ge.de**

**Heegstraße 6-8 45356 Essen**

**Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161**

**info@es-ge.de**

X2E Typschild, EU  
Z5X Linkslenker  
Z5Y Fahrzeug, für Rechtsverkehr

### Weitere Sachverhalte

JAAB Abstand Vorlaufachse zur Vorderachse von 2550 mm  
JAVAVorlaufachse, 8t, hydraulisch gelenkt  
JBVEBrems-/Elektrikanschluess, Verdoppel.am Rahmenende  
JBVKAnhängerb-Bremsanschluss, vorn  
JBWPEAPU in den Rahmen versetzt  
JCATAufstieg und Trittplatte  
JCHAGestell hinter Fahrerhaus  
JCLALenksystem, Standard, elektronisch-hydraulisch  
JCRBRahmenanpassung fuer Einbau VLA  
JCSASeitenverkleidung für Aufbaurahmen  
JCSZLackierung Seitenverkleidung SLT, analog FHS-Farbe  
JCWZRadstandsänderung durch versetzen der VA  
JCYHAbdruckplatte für Aufliegerstempel (Abstützlast max. 7,0T)  
JC1ZRadstand 3900 mm  
JC5CTrittplatte über Rahmen, Vollabdeckung  
JESHKraftsteckdose VG96917 , 2 polig, 250A  
JESQABS und Elektrik 15-polige Steckdosen, vorne  
JE4WANfahrlilfe, Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h  
JH1LSattelvormmaß +1150 mm  
JJEAAchslast-Messeinrichtung für Vorlaufachse  
JKFATank, 900l, hinter FHS, Alu  
JKLEHydrauliktank 135 Liter, SLT  
JKYAKraftstoffvorfilter mit beheiztem Wasserabscheider  
JLAG3 LED-Arbeitsscheinw. am Gestell hinten oben, SLT  
JLANEI. Vorb. für Arbeitsscheinw., seitr. im Einstieg  
JLAR2 Arbeitsscheinwerfer, LED, am Rahmenende  
JLAX2 Arbeitsscheinwerfer, ausziehbar  
JLRD4 Arbeitsscheinwerfer auf Dachlampenträger  
JLRL2 Rundumkennleuchten, LED, am Dachlampenträger  
JMKZZusatzkühlanlage-SLT(incl.Turbo-Retarder-Kupplung)  
JMLALuftpresser für zus. Lenkhilfepumpe  
JNFAHydraulikanlage, Aufliegerlenkung(250 bar,30l/min)  
JNJBHydraulikanschlüsse hinten zusätzlich  
JQQBQuerträger für Schwerlastkupplung, vorn  
JQRARegisterkupplung vorn, 50 mm  
JQTBVerschiebeeinrichtung Jost EV-HD 850 Höhe 142mm 36 t  
JQWWWegfall, Serien - Sattelwinkel  
JQ1ZVorderfeder 10,5 t, 3-Blatt  
JQ4LSattelkupplungshöhe, H = 190 mm  
JQ4XSattelkupplung, manuell geschmiert  
JQ6QSattelkupplung Schwerlast, 3,5", Jost JSK 38C  
JQ7ZAnhängerkupplung Schwerlast, D50, 314kN, Rockinger  
JQ8PSchlussquerträger, Schwerlasttransporter (SLT)

**ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH**

**Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0**

**www.es-ge.de**

**Heegstraße 6-8 45356 Essen**

**Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161**

**info@es-ge.de**

JRJA2 Räder zusätzlich, analog VA, prov. Befestigt  
JW7Y Gewichtsvariante 41,0 t (8,0/8,0/13,0/13,0)  
JYUA2 Unterlegkeile, Stahl, fuer SLT  
JYVD Staukasten, 620 x 700 x 670 mm, Edelstahl  
JYVF Staukasten im Gestell hinter Fhs links, Edelstahl  
JZAG Fgst Umbau auf 8x4/4, VLA  
Full SLT 250t  
Full SLT 250t, vor Verkauf Rücksprache BIC



**ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH**  
Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0  
[www.es-ge.de](http://www.es-ge.de)

Heegstraße 6-8 45356 Essen  
Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161  
[info@es-ge.de](mailto:info@es-ge.de)





**ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH**  
Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0  
[www.es-ge.de](http://www.es-ge.de)

**Heegstraße 6-8 45356 Essen**  
Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161  
[info@es-ge.de](mailto:info@es-ge.de)