

Ausstattung

Zwischenverkauf vorbehalten - Alle Angaben ohne Gewähr - Irrtümer vorbehalten

29807: 1 Stck. ES-GE 3-Achs-Sattelauflieger, Bordwände, Containerverriegelungen verstärkte Ausführung

zul. Gesamtgewicht max.:		39.000 kg
Aggregatlast:		27.000 kg
Sattellast:		12.000 kg
Eigengewicht: +/- Herstellertoleranz	ca.	6.660 kg
Nutzlast:	ca.	32.340 kg

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegebelastung und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Außenlänge :	ca.	13.880 mm
Außenbreite :	ca.	2.550 mm
Länge :	ca.	13.620 mm
Breite :	ca.	2.480 mm
Ladenkantenhöhe unbel.:	ca.	1.240 mm
Aufsattelhöhe unbel.:	ca.	1.100 mm
Stirnwandhöhe:	ca.	1.800 mm
Bordwandhöhe:	ca.	600 mm
Durchschwenkradius vorne:	ca.	2.040 mm
Durchschwenkradius hinten:	ca.	2.300 mm
B-Maß:	ca.	12.000 mm
Radstand (Zapfen/2. Achse):	ca.	7.900 mm
Achsabstände:	ca.	1.410/1.310 mm

Fahrgestell:

Schweißkonstruktion aus hochwertigen Stahlprofilen mit durchgestoßenen Profil-Querträgern, ausgelegt für hohe Punktbelastung.

Zugeinrichtung:

2"-Königzapfen

Sattelstützen:

2 x 12 t Sattelstützen mit Ausgleichsfuß und Einseitenbedienung in FR rechts

Unterfahrschutz:

geschraubte Ausführung, gemäß EG

Seitenanfahrschutz:

gemäß EG

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
 Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0
 www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen
 Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161
 info@es-ge.de

Achsen:

3 x 9 t Luftfederachsaggregat, Scheibenbremsen, Fabrikat Gigant

Achslift:

Erste Achse liftbar, mit vollautomatischer, lastabhängiger Liftsteuerung

Bremsanlage:

Zweileitungs-Druckluftbremsanlage gemäß EG mit EBS und RSS, automatische lastabhängige Regelung, Federspeicherzylinder als Feststellbremse, vertauschgesicherte Kupplungsköpfe fest am Stirnträger montiert, ohne Verbindungsleitung zum Motorwagen, Fabrikat Wabco

Bereifung:

6-fach, 385/55 R22,5 160J auf Stahlfelge 11.75 X 22,5 ET 120, Fabrikat unserer Wahl

Kotflügel:

gemäß EG, ¼ PVC-Kotflügel vor und hinter dem Achsaggregat

Ersatzradhalter:

1 Stck. Doppelkorb mit Befestigungsmaterial für ein Ersatzrad mit ET 120

Ladungssicherung:

- 9 Paar klappbare Zurringe gleichmäßig aufgeteilt, Zugkraft ca. 8,0 t
- 8 Paar klappbare Zurringe gleichmäßig aufgeteilt, Zugkraft ca. 2,5 t
- Im Außenrahmen alle ca. 500 mm eine Bohrung für Spanngurte

Rungentaschen:

- 10 Paar Rungentaschen im Außenrahmen, gleichmäßig aufgeteilt
- 4 Reihen Rungentaschen quer zur Ladefläche

Steckungen:

- 20 Stck. Rungen aus verz. Rohr 80/50, Gesamtlänge ca. 1.000 mm
- Innen an der Stirnwand ein Magazin für 20 Stck. Steckungen

Stirnwand:

Verstärkte Stahlkonstruktion, feststehend.

Innen mit ca. 9 mm Siebdruckboden verkleidet (ca. 1.250 mm hoch)

Boden:

ca. 28 mm Hartholzboden mit Omega-Profilen im Außenrahmen eingelassen

Bordwände:

5 Paar 25er Bordwände und Rückwand aus eloxierten Aluminium-Hohlprofilen, ca. 600 mm hoch, abklapp- und herausnehmbar, abnehmbare Kinnegrip-Rungen

Bordwand- und Rungenmagazin:

Unter dem Chassis links und rechts Einschubschienen für Bordwände und Rungen

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

info@es-ge.de

Containerverriegelungen:

Containerverriegelungen für 1 x 40' sowie 2 x 20' Container, heckbündig
Containerverriegelungen für 1 x 20' Container mittig

Lichtanlage:

gemäß EG, 24 Volt, mit Mehrkammerleuchten, LED-Seitenmarkierungsleuchten, LED-Positionsleuchten weiß vorne, LED-Umrissleuchten hinten, Kennzeichenleuchten. 1x15- und 2x7-pol. Steckanschlüsse am Stirnträger.

Ausrüstung:

- 2 Hemmschuhe mit Halterung
- Warntafeln ECE 70
- Arbeitsscheinwerfer am Lampenträger (über Rückwärtsgang geschaltet)
- 2 PVC-Werkzeugkisten, ca. 660 x 400 x 500 mm
- Halter für Rundumleuchte (ohne Leuchte)

Lackierung:

Stahlteile mit Sandstrahl gereinigt, grundiert und mit hochwertigen Acryl-Farben lackiert:
Lackierung einfarbig in **RAL 3002 karminrot**
SSV: Alu-eloxiert
Unterfahrschutz: weiß (RAL 9010)
Anbauteile: verzinkt/KTL schwarz
Felgen: silber.

Konturmarkierung:

kompl. Gelb



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0
www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen
Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161
info@es-ge.de

