

Ausstattung

Zwischenverkauf vorbehalten - Alle Angaben ohne Gewähr - Irrtümer vorbehalten

30116: 1 Stck. MERCEDES-BENZ 4-Achs-SZM, Typ Actros 5 L-FHS 8x4 180 t

Radstand: 2.550 + 1.350 + 1.350 mm

Baumuster: 96342612

Fahrerhaus: L-Fahrerhaus GigaSpace, 2,50 m, ebener Boden

Gesamtgewicht: 41.000

Motorleistung: 460 kW (625 PS)

Lackierung:

Fahrerhaus: MB 9744 brillantsilber metallic

Aussenspiegel, lackiert: MB 9744 brillantsilber metallic

Zierritter lackiert: MB 9744 brillantsilber metallic

Fahrerhaus-Anbauteile lackiert: MB 9744 brillantsilber metallic

Fahrgestellausführung

V1A Actros

V1W Standard

V2B Actros Modellgeneration 5

JZAG Fgst Umbau auf 8x4/4, VLA

C2C Radstand 4000 mm

JCWZ Radstandsänderung durch versetzen der VA

Achslastverteilung

JWHP Gewichtsvariante 43,8t (9,0/8,0/13,4/13,4)

Motor

M3V Motor OM473, R6, 15,6 l, 460 kW (625 PS), 3000 Nm

Z5F OM 473

M4X Motorausführung Euro VI, E

M8B Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt

JKYA Kraftstoffvorfilter mit beheiztem Wasserabscheider

M7U Kühlleistung für heiße Regionen

M5V High Performance Engine Brake

JMLA Luftpresser für zus. Lenkhilfpumpe

M6L Luftpresser, 2 Zylinder

N7I Motorabtrieb hinten, b, Flansch 100 mm, 650 Nm

M0A Motorlager, verstärkt

M5T Turbocompound

Kupplung & Getriebe

G3Y Turbo-Retarder-Kupplung

G2D Getriebe G 280-16/11,7-0,69

N6Z Getriebeölkühlung

G0D Antriebstrang, Kundenbedarf größer 120 t

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

info@es-ge.de

G0R Getriebeträgarme, ausbauoptimiert
G5G Mercedes PowerShift 3
G0Y Fahrprogramm heavy

Achsen & Aufhängung

A1Z Vorderachse, gekröpfte Ausführung
A1E Vorderachse 9,0 t
A2G Hinterachse, Tellerrad 300, Planeten, 13,4 t
>>> Differenzialsperre Hinterachse
JCLA Lenksystem, Standard, elektronisch-hydraulisch
JAAK Abstand Vorlaufachse zur Vorderachse von 2550 mm
JAVA Vorlaufachse, 8t, hydraulisch gelenkt
A6A Achsübersetzung $i = 4,571$
JQ1Z Vorderfeder 10,5 t, 3-Blatt
Q1P Vorderfeder 9,0 t, 3-Blatt
Q9Y Wegfall Rahmenabsenkung, automatisch
C6Q Stabilisator, Vorderachse
J3Z Achslast-Messeinrichtung
JJE A Achslast-Messeinrichtung für Vorlaufachse

Räder & Reifen

R1J Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA, verstärkt
R1Q Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
JRJA 2 Räder zusätzlich, analog VA, prov. Befestigt
R0Z Radmutterabdeckung
1.A. W48KTA 10 2x 385/65 R 22,5 ON/OFF HD Lenk Continental CrossTrac HS3 HL
2.A. F18L88 10 4x 315/80 R 22,5 Regio (Traktion/M+S) Continental Hybrid HD3
3.A. F18L88 10 4x 315/80 R 22,5 Regio (Traktion/M+S) Continental Hybrid HD3

Rahmen & Rahmenanbauteile

>>> Lochraster am Rahmen, durchgehend
C5B Trittplatte über Rahmen, Teilabdeckung
C5P Rahmen verschraubt
JC5C Trittplatte über Rahmen, Vollabdeckung
JCHA Gestell hinter Fahrerhaus
C0D Rahmenüberhang 900 mm
JCRB Rahmenanpassung fuer Einbau VLA
C6C Lenkung, 1-Kreis
C6L Lenkkraftunterstützung, verstärkt, ab 9 t
CLW Lenkölkkühlung
C6J Lenkhilfpumpe, ungerichtet
C7J Batterieträger, Batterien nebeneinander
JKFA Tank, 900l, hinter FHS, Alu
JKLE Hydrauliktank 135 Liter, SLT
K0T Haupttank, links
K1C Tank 290 l, links, 650 x 565 x 950 mm, Alu
K3V AdBlue-Tank 60 l, links
K5M Tanks, abschließbar
K5S Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

info@es-ge.de

Z4O Tankquerschnitt, schmal
Z4Q Tankquerschnitt, niedrig
K7W Abgasanlage, Endrohr nach oben, Auslass drehbar
U2G Abgasbox
JYVD Staukasten, 620 x 700 x 670 mm, Edelstahl
JYVF Staukasten im Gestell hinter Fhs links, Edelstahl
C8B Hinterachs-Kotflügel, 2550 mm Fahrzeugbreite
C8H Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz
C8I Spritzschutz (EG), vorne
C7F Frontunterfahrerschutz (ECE), Aluminium
C8W Wegfall Unterbodenverkleidung, aerodynamisch
F7A Stoßstange, Ecken aus Kunststoff
F7C Stoßstange, Mittelteil mit Abschleppösen
JCSA Seitenverkleidung für Aufbaurahmen
JCSZ Lackierung Seitenverkleidung SLT, analog FHS-Farbe
JQ7Z Anhängerkupplung Schwerlast, D50, 314kN, Rockinger
>>> Schlussquerträger, neutrale Position
JQ8P Schlussquerträger, Schwerlasttransporter (SLT)
JQ4L Sattelkupplungshöhe, H = 190 mm
JQ4X Sattelkupplung, manuell geschmiert
JQ6Q Sattelkupplung Schwerlast, 3,5", Jost JSK 38C
JQTB Verschiebeeinrichtung Jost EV-HD 850 Höhe 142mm 36
JCYH Abdrückplatte für Aufliegerstempel (Abstützlast
JQWW Wegfall, Serien - Sattelwinkel
Q6W Sattelwinkel, mit Lochraster, erhöht, H = 50 mm
JH1L Sattelvormmaß +1150 mm

Bremsanlage

B2A Scheibenbremse, an VA und HA
B1B Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
B1F Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit
B1H Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel
B4A Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem
>>> Druckluftfüllanschluss, vorn
B4M Druckluftbehälter, Stahl
JBWP EAPU in den Rahmen versetzt
>>> Warnblinken bei Vollbremsung
B5I Brems- und Elektroanschlüsse, hoch
JBVE Brems-/Elektrikanschlüsse, Verdoppel.am Rahmenende
>>> Feststellbremse, akustische Warnung
B2X Feststellbremse, elektronisch
B2Z Feststellbremse, zusätzlich an Vorderachse

Fahrerhaus Außen

F1J L-Fahrerhaus GigaSpace, 2,50 m, ebener Boden
F1R L-Fahrerhaus
F2A Bodenvariante, ebener Boden
F2H Fahrerhausbreite 2,50 m

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

info@es-ge.de

F2P Fahrerhaus, 765 mm Aufsetzhöhe
>>> Fahrerhaus, verstärkt
F2X GigaSpace
F4H Fahrerhausrückwand, ohne Fenster
F3B Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert
F3W Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
F6C Frontscheibe getönt
F8V Lichtsensor
F8W Regensensor
D8M Schiebe-/Hebedach elektrisch, Glasausführung
F4X Staufachaußenklappe, links
F4Y Staufachaußenklappe, rechts
F4Z Staukasten, links unter Fahrerhaus
C5D Aufstieg, hinter Fahrerhaus, links
F7T Türverlängerung
F7X Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr
JCAT Aufstieg und Trittplatte
>>> Rampenspiegel
F0X Spiegelblende, Straßenfahrzeug
F6I Frontspiegel, heizbar
F6L Hauptspiegel, mit Rangierstellung, Beifahrerseite
F9P Wegfall MirrorCam
F5L Sonnenblende außen, transparent
>>> Windleitenteile, Eckbeplankung
F5Y A-Säulenverkleidung
F6R Drucklufthörner, Fahrerhausdach
F0F Seitenmodul, N3 Fahrzeug
F0M ExtraLine
F8B 2 Fernbedienungsschlüssel
F8E Schließanlage, mit Zentralverriegelung
F8F Komfortschließanlage
F8H 2 Fernbedienungsschlüssel, extra

Fahrerhaus Innen

D1C Fahrer-Schwingsitz, Komfort
D1P Beifahrer-Schwingsitz, Komfort
D2M Sitzlehne, Entriegelung, Beifahrersitz
D2N Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
D2W Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz
D3R Sitzbezug, Leder, Beifahrersitz
D3S Sitzbezug, Leder, Fahrersitz
D8X Sitzkasten niedrig, 40 mm abgesenkt
D3A Komfortbett, oben, breit, nivellierbar
D3B Komfortbett, unten
D3M Matratze, PremiumComfort, unten
D4E Matratzentopper für Komfortbett unten
JD0E Lenkrad, Durchmesser 500 mm
>>> Multifunktionslenkrad

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0
www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen
Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161
info@es-ge.de

D0A Lederlenkrad
JD0A Lederlenkrad
D5Z Teppichbelag, Motortunnel
D4S Sonnenrollo, 1-teilig, elektrisch, Frontscheibe
D4T Vorhang, quer vor Bett(en)
D4Z Sonnenrollo, seitlich, Fahrer- und Beifahrerseite
>>> Fensterheber, elektrisch, beidseitig
J9P Vorrüstung und Anzeige für bis zu 4 Kameras
J10 Tachograf digital, 2. Generation, ADR
J1S Tachografhersteller VDO
>>> On-Board Diagnose
>>> Reiserechner
E6Y Rückfahrwarner, kombiniert mit Warnblinkanlage
J6C Multimedia Cockpit, interactive
>>> Wartungssystem
J6Y Remote Online
J6Z Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
J2G Digitales Radio
J2M Aux-in, in Seitenwandablage, rechts
J2J Sound-System
J2U Navigationssystem
J3U Voraussetzung FleetBoard Manager App
J3V Truck Data Center 7
J8Y Vorrüstung für Truck Data Center 7
J9D Vorrüstung für Mauterfassung
J9E Vorrüstung für LSVA-Erfassungsgerät
J2Y CB-Funk, 24 V
E3B Anschlussstelle 12 V/15 A, für Zusatzverbraucher
E3E Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Beifahrerfußraum
E3M Steckdose 24 V/15 A, hinter Sitz
E3R Power-Steckdose 24 V/25 A, Beifahrerfußraum
E3S Steckdose 24 V/15 A, in Seitenwandablage, rechts
E2J Sicherungsautomaten
E5H Schalter Nachtfahrlicht
E9G Vorrüstung für elektrische Geräte
>>> Einstiegsleuchten, in Türverkleidung
>>> Umfeldbeleuchtung
D5F LED Ambientebeleuchtung, fahren und wohnen
D6M Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus
D6I Restwärmenutzung
D6V Geräusch- und Wärmeisolierung Fahrerhaus
D6C Elektrische Standklimaanlage
D6G Klimaautomatik
>>> Flaschenhalter
>>> Ablage für Papiere, DIN A4
D7F Ablagenklappen, über Frontscheibe, eine abschließbar
D7G Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
D7J Schubladen, unter Bett

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

info@es-ge.de

D7K Schublade, unter Brüstung
D7N Regalsystem flexibel, für Ablage über Frontscheibe
D7V Tisch, auf Beifahrerseite
Y1T Notebook-Halter
Y1X Kühlschrank, in Schublade, unter Bett
D0S Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
D0U Rauchmelder, im Fahrerhaus
D4Q Rasierspiegel
D5O StyleLine

Elektrik / Elektronik

E1Z AGM-Batterien, 2 x 12 V/220 Ah, wartungsfrei
E1M Generator 28 V/150 A
E7F Kabelfernbedienung für Luftfederung
E3W PSM 2. Generation
E4C Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller
E6A Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
E6E Adapter, 15-polig auf 2x7-polige Steckdose
JESH Kraftsteckdose VG96917 , 2 polig, 250A
L1C LED-Tagfahrlicht
L1G Bi-Xenon-Hauptscheinwerfer
L1H Nebelscheinwerfer, Halogen
L1P LED-Rückleuchten
JLAG 3 LED-Arbeitsscheinw. am Gestell hinten oben, SLT
JLAN El. Vorb. für Arbeitsscheinw., seidl. im Einstieg
JLAR 2 Arbeitsscheinwerfer, LED, am Rahmenende
L3A Arbeitsscheinwerfer, unten
>>> Markierungsleuchten, seitlich
>>> LED-Umrissleuchte
L2H Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
JLAX 2 Arbeitsscheinwerfer, ausziehbar
JLRD 4 Arbeitsscheinwerfer auf Dachlampenträger
JLRL 2 RKL, LED, am Dachlampenträger, Sicht nur vorne
JLRM El. Vorb. für Rundumkennleuchten am Heckgestell, S
L1W LED-Blinker in Lichtsignatur
F0T Mercedes Stern, beleuchtet
L0A Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
S5A Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
G0T Predictive Powertrain Control
S1D Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
S1E ESP für Anhängerbetrieb bei Sattelzugmaschinen
S1H Spurhalte-Assistent
S1I Abstandshalte-Assistent
S1L Aufmerksamkeits-Assistent
S1O Verkehrszeichen-Assistent
S1W Active Brake Assist 5
S5Z Tempomat
JE4W Anfahrhilfe, Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

info@es-ge.de

Aufbau

JNFD Hydraulikanlage, Aufliegerlenkung(280 bar,20l/min)

Weitere Lieferumfaenge

O3J Climate Package bei Geräusch-/Wärmeisolierung
O7V Media Package
O8K Driving Package
O8L Comfort Package
M0C Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
M0Q Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2
S8A Verbandtasche
S8C Warndreieck
S8D Warnlampe
S8E Warnweste
Y4X Reifenfüllschlauch, 25 m
Y4Z Druckluftpistole, mit Schlauch
JYUA 2 Unterlegkeile, Stahl, fuer SLT
Y4J 2 Unterlegkeile
Y9X Wegfall Halterung, Unterlegkeil
V0S Fahrzeugklasse N3
V6P Schwerlastsattelzugmaschine
V8A Fahrgestellnummer FIN
V9A Vorrüstung, Schwerlasttransporter (SLT)
X2S Prüfbuch
X2Y Zulassungsbescheinigung, Teil II, vorbereitet
X3O Mercedes-Benz OnRoadService
X3Z ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/250.000 km
X2E Typschild, EU
Z5X Linkslenker
Z5Y Fahrzeug, für Rechtsverkehr
JAAK Abstand Vorlaufachse zur Vorderachse von 2550 mm
JAVA Vorlaufachse, 8t, hydraulisch gelenkt
JBVE Brems-/Elektrikanschluesse, Verdoppel.am Rahmenende
JBWP EAPU in den Rahmen versetzt
JC1Z Radstand 3900 mm
JC5C Trittplatte über Rahmen, Vollabdeckung
JCAT Aufstieg und Trittplatte
JCHA Gestell hinter Fahrerhaus
JCLA Lenksystem, Standard, elektronisch-hydraulisch
JCRB Rahmenanpassung fuer Einbau VLA
JCSA Seitenverkleidung für Aufbaurahmen
JCSZ Lackierung Seitenverkleidung SLT, analog FHS-Farbe
JCVX Radstandsverkürzung
JCWZ Radstandsänderung durch versetzen der VA
JCYH Abdrückplatte für Aufliegerstempel (Abstützlast)
JD0A Lederlenkrad
JD0E Lenkrad, Durchmesser 500 mm

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

info@es-ge.de

JE4W Anfahrhilfe, Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h
JESH Kraftsteckdose VG96917 , 2 polig, 250A
JH1L Sattelvormmaß +1150 mm
JJE A Achslast-Messeinrichtung für Vorlaufachse
JKFA Tank, 900l, hinter FHS, Alu
JKLE Hydrauliktank 135 Liter, SLT
JKYA Kraftstoffvorfilter mit beheiztem Wasserabscheider
JLAG 3 LED-Arbeitsscheinw. am Gestell hinten oben, SLT
JLAN El. Vorb. für Arbeitsscheinw., seidl. im Einstieg
JLAR 2 Arbeitsscheinwerfer, LED, am Rahmenende
JLAX 2 Arbeitsscheinwerfer, ausziehbar
JLRD 4 Arbeitsscheinwerfer auf Dachlampenträger
JLRL 2 RKL, LED, am Dachlampenträger, Sicht nur vorne
JLRM El. Vorb. für Rundumkennleuchten am Heckgestell, S
JMLA Luftpresser für zus. Lenkhilfpumpe
JNFD Hydraulikanlage, Aufliegerlenkung(280 bar,20l/min)
JQ1Z Vorderfeder 10,5 t, 3-Blatt
JQ4L Sattelkupplungshöhe, H = 190 mm
JQ4X Sattelkupplung, manuell geschmiert
JQ6Q Sattelkupplung Schwerlast, 3,5", Jost JSK 38C
JQ7Z Anhängerkupplung Schwerlast, D50, 314kN, Rockinger
JQ8P Schlussquerträger, Schwerlasttransporter (SLT)
JQTB Verschiebeeinrichtung Jost EV-HD 850 Höhe 142mm 36
JQWW Wegfall, Serien - Sattelwinkel
JRJA 2 Räder zusätzlich, analog VA, prov. Befestigt
JUUN Fahrzeug nach dem Umbau wiegen und messen
JYUA 2 Unterlegkeile, Stahl, fuer SLT
JYVD Staukasten, 620 x 700 x 670 mm, Edelstahl
JYVF Staukasten im Gestell hinter Fhs links, Edelstahl
JZAG Fgst Umbau auf 8x4/4, VLA



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0
www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen
Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161
info@es-ge.de



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0
www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen
Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161
info@es-ge.de