

**Fahrzeug-Typ - Bezeichnung****Krone 3-Achs-Containerchassis****Fzg.-Nr:** 30304**VIN-Nr:****Baujahr:** 0**Fahrzeugart:** Gebrauchtfahrzeug**Erstzulassung:** 27.06.2022**TÜV:** 09.2025 **SP:** 02.2025**Kennzeichen:** E-SG 5044

Gebraucht wie besichtigt und unter Ausschluss jeder Gewährleistung

- Zwischenverkauf vorbehalten!

Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

**Ausstattung****Maße und Gewichte**

Gesamtgewicht:	41.000 kg
Sattellast:	14.000 kg
Achslasten: 9.000 x 3	27.000 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca.	3.530 kg
Nutzlast: ca.	37.470 kg

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegebelastung und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Geeignet für folgende Container	20'-Container
Gesamtlänge: ca.	7.190 mm
Breite: ca.	2.550 mm
Aufsattelhöhe (unbeladen): ca.	1.160 mm
Achsabstände: ca.	1.410 + 1.310 mm
B-Maß: ca.	6.620 mm
Reifengröße:	385/65 R 22,5

**Chassis**

A 100.121	Doppel-T-Längsträger mit Querträgern verschweißt; Bauhöhe vorne: ca. 147 mm (incl. Sattelplatte)
A 100.260	Chassis-Ausführung 'Compact-Heck'
A 100.026	austauschbarer 2" Königszapfen, 1 Position: Überhang vorne: ca. 570 mm
A 100.390	Containerholme als Rechteckrohr, ca. 200 x 120 x 8 mm stark; Verstärkungen an der Anfahrtschräge
A 100.164	Rammschutz hinten außen fest in Stahlausführung
A 100.004	hintere Unterfahrtschutzeinrichtung nach EG-Richtlinie
A 100.072	seitliche Schutzvorrichtung nach EG-Richtlinie
A 100.378	seitliche Schutzvorrichtung ca. 460 mm hoch
A 038.001	Containerverriegelungen für Aufnahme folgender Container: 1 x 20' Container heckbündig
A 420.001	Quick-Lock Vollausrüstung -Verriegelungen an jeder möglichen Position -Verriegelungen sind diebstahlgesichert
A 046.000	Länge Königszapfen bis Fahrzeughinterkante: ca. 6.620 mm

**Ausstattung****Abstützvorrichtung**

- B 028.001 Zwei mechanische Stützwinden, 2 x 12 t,  
Halbrund mit Standplatte, Fabrikat: Jost  
B 001.000 Bedienung der Stützwinden einseitig, in FR-rechts

**Achsen/Aggregat**

- C 000.004 3 Achsen je 9.000 kg Tragkraft  
C 100.020 Radstand: ca. 1.410 / 1.310 mm  
C 075.600 KRONE-Achsen mit Luftfederung und Scheibenbremse, ET 120  
C 143.028 Aggregatabstand = ca. 4.625 mm  
C 075.950 Bremsscheibe mit ca. 430 mm Durchmesser  
C 145.610 Garantieverweiterung\* auf die KRONE Achse: 6 Jahre ohne  
Kilometerbegrenzung im Onroad Einsatz innerhalb der EU\*\*  
\*Auf alle verschleißbehafteten Bauteile wird 3 Jahre Konstruktions- und  
Herstellergarantie gewährt, wobei natürlicher Verschleiß ausgeschlossen ist.  
\*\*EU 2014, Norwegen, Schweiz, Türkei
- C 142.010 beladungsabhängig vollautomatisch elektronische Liftachsensteuerung  
für 1. Achse  
C 148.010 manuelle Funktion an Bedienkonsole für zwangsweises Heben  
(=Anfahrhilfe n. Richtlinie 97/27/EG) u. zwangsweises Senken über Drehtaster  
C 148.030 Vorbereitung der Lift-/Schleppachse(n) für die Bedienung vom Motorwagen  
(ohne Motorwageninstallation), gemäß gewählter Steckverbindung(en) Licht,  
zur Ansteuerung über  
\*Kontakt 6 der 7-poligen Zusatzsteckverb. - ISO 3731 u./o.  
\*Kontakt 12 der 15-poligen Steckverbindung - ISO 12098 u./o.  
\*Kontakt 8 A der VBG Steckverbindung  
C 043.110 mit Hub- und Senkeinrichtung, inkl. automatischer Fahrhöhenrückstellung

**Reifen (Felgen)**

- D 400.100 6-fach, 385/65 R 22.5 - Fabrikat unserer Wahl  
D 185.100 ohne Reserverad  
D 500.200 Radmuttern mit Schutzkappen

**Reserveradhalter**

- E 070.000 ohne Reserveradhalterung

**Kotflügel**

- F 002.010 Kunststoff-Radabdeckung  
F 010.001 Spritzschutzeinrichtung nach EG-Richtlinie

**Bremse**

- G 000.103 Bremsanlage nach ECE Regelung 13 (inkl. Fahrzeugstabilisierungsfunktion)  
G 082.000 Federspeicher-Feststellbremse  
G 102.010 Diagnose über ISO7638-Steckverbindung (EBS-Versorgungskabel)  
G 079.002 Bremsleitungsanschlüsse unterhalb Trägeroberkante  
G 039.008 4 Unterlegkeile mit Halter  
G 071.000 Standard Luftanschlüsse ISO 1728 (Palm)  
G 064.000 Leichtmetall-Luftkessel  
G 088.520 Fabrikat Bremsanlage: Wabco  
G 088.500 Achtung: Das Anhängfahrzeug darf nur von Zugfahrzeugen gezogen werden,  
welche die Wirksamkeit d. ABS gewährleisten!  
G 085.100 EBS-Anlage, 2S/2M, 2 Sensoren an einer Achse

**Ausstattung****Licht**

H 000.001	Beleuchtungs- u. Lichtsignaleinrichtung gem. UN ECE Rg. Nr. 48
H 070.005	2 Umrissleuchten mit Gummiarm, LED-Ausführung
H 007.003	Elektroanschlüsse unterhalb Trägeroberkante
H 071.011	LED-Seitenmarkierungsleuchten mit Fahrtrichtungsanzeige (Blinkfunktion)
H 001.000	24 Volt, vorne mit 7 poliger Steckdose DIN ISO 1185
H 080.000	7-polige Steckdose DIN ISO 3731 vorne, für Zusatzfunktionen
H 060.001	zusätzlich vorne 15-polige Steckdose DIN ISO 12098
H 060.020	Hinweis: Steckkontakte (2x7-pol. u./o. 15-pol.) nach ISO 1185/3731 u./o. ISO 12098, mit 9 Kontakten vorhanden (Standardlichtfunktionen) Hauptkabel 9-adrig
H 015.010	Hinweis: Bei Gefahrguttransport darf ausschließlich die 15-polige Steckdose eingesetzt werden!
H 014.002	zwei x zwei 3-Kammer-Rückleuchten (Voll-LED), rund
H 021.020	2 LED-Kombileuchten (Rückfahr- und Nebelschlusslichtkombination)
H 045.027	2 Stück LED-Kennzeichenleuchten

**Zubehör**

I 078.001	1 Feuerlöscher, 6 kg, inkl. Staubox
I 017.000	1 ADR - Tafel(n), orange, klappbar, ohne Ziffern

**Lackierung**

X 000.019	Typ: Lack 20'-Fgst. S
X 022.000	Serien-Lackierung (einfarbig)
X 001.002	Stahlteile stahlgestrahlt, KTL-gründiert u. pulverbeschichtet
X 001.050	Krone Garantie: 10 Jahre gegen Durchrostung
X 056.039	weiße, seitliche Linien-Markierung nach ECE-R48, Fzg. Typ genehmigt
X 056.055	rote, hintere Linien-Markierung nach ECE-R48, auf Chassis/Anbauteile
X 998.107	Fahrgestell RAL 9005 TIEFSCHWARZ
X 998.130	Achsen inkl. Radnaben RAL 9005 TIEFSCHWARZ
X 998.242	Unterfahrerschutz/Beleuchtungsträger WEISS PULVERBESCHICHTET
X 998.890	Anbauteile SCHWARZ BZW. VERZINKT
X 998.212	Felgen SILBERNATUR
X 998.272	Seitenanfahrschutz WEISS PULVERBESCHICHTET
X 998.831	Stützwinden RAL 9005 TIEFSCHWARZ



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 4 / 5



Archivbild

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

[www.es-ge.de](http://www.es-ge.de)

+49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:  
Marion Sucko, Markus Hurdelhey  
Amtsgericht Essen, HRB 7038  
Ust-IdNr. DE 119 668 255  
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:  
National-Bank AG, Essen  
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)  
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen  
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG  
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)  
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00  
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 5 / 5

Geschäftsführer:  
Marion Sucko, Markus Hurdelhey  
Amtsgericht Essen, HRB 7038  
Ust-IdNr. DE 119 668 255  
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:  
National-Bank AG, Essen  
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)  
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen  
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG  
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)  
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00  
BIC GENODEM1GBE