

Fahrzeug-Typ - Bezeichnung

Dinkel 4-Achs-Jumbotiefloader
 doppelte hydr. Rampe
 Nachlauflenkung
 2 gelenkte Achsen

Fzg.-Nr: 30328
Baujahr: 2022

Fahrzeugart: Neufahrzeug
Erstzulassung:
TÜV:
SP:

- Zwischenverkauf vorbehalten!
 Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

Ausstattung

Maße und Gewichte

Gesamtgewicht:	58.000 kg
Sattellast:	18.000 kg
Achslasten: 10.000 x 4	40.000 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca.	12.740 kg
Nutzlast: ca.	45.260 kg

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegebelastung und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Gesamtlänge: ca.	13.940 mm
Gesamtbreite: ca.	2.550 mm
Gesamthöhe: ca.	4.000 mm
Aufsattelhöhe (beladen): ca.	1.150 mm
Ladehöhe (max. beladen): ca.	860 mm
Länge Ladefläche: ca.	9.700 mm
Durchschwenkradius SZM (nach hinten): ca.	2.100 mm
Durchschwenkradius vorne: ca.	2.040 mm
Achsabstände: ca.	1.310 mm
B-Maß: ca.	11.900 mm
Reifengröße:	235/75 R 17,5

Fahrgestell, gekröpft:

Spezialstahlrahmen aus hochfesten Feinkornstählen an den Verbindungsstellen elektrisch verschweißt, gut dimensionierter Außenrahmen. 4-Achs-Anordnung. Radabdeckung über den Achsen mit Sprühnebelunterdrückung. Sämtliche Stahlteile sandgestrahlt. Seitlicher Anfahrerschutz aus eloxiertem Aluminium montiert.

Erhöhte Punktlast ca. 30.000 kg auf ca. 4.000 mm.

Im Kröpfungsbereich Sonderkonstruktion – für größtmögliche Tiefbettlänge in Verbindung mit Alu-Leg Fallstützen, anstatt Teleskopstützwinden; max. hinterer Durchschwenkradius

Ausstattung

der Sattelzugmaschine ca. 2.100 mm.

Sonderaufbau mit Heckungenverbreiterung:

Selbsttragender Aludachgurt / Profil ca. 120 x 100 mm, Schiebeverdeck mit Plastikklappen.

Heckungen verbreiterbar auf ca. 4.200 mm.

Drei Schieberungen je Seite mit Gummizugentlastung.

Zusätzliche Mittelrungenarretierungen im Dachgurt und Parkstellung, mittels Zugseil und Federriegel.

Hubdach mechanisch höhenverstellbar

Hubdachhöhe ca. 400 mm beidseitig oder einseitig bedienbar

Ohne öffnen der Gegenseite und der Türen.

Zusätzlich Höhenverstellung von ca. 480 mm in ca. 40 mm Abständen mit

Höhenverstellung in den Rungen.

Vordere Überdeckung an der Stirnwand für Fahrbetrieb unter Plane bis Gesamthöhe 4.400 mm.

Seitlich vier Reihen stapelbare ca. 150 mm Alulatten, unten 450er Taschen, oberhalb 4 Reihen Einzeltaschen. Im Hochbett nur 3 Reihen Einstecklatten.

Zwischenabstände gleichmäßig verteilt.

Boden:

Ca. 27 mm spezialwasserfestverleimter Buchen - Siebdruckplatten, rauhe Oberfläche.

Im Radlaufbereich Stahlblech. Staplerbefahrbar nach DIN – Norm.

Außenrahmen mit Oberfläche bündig.

Bremsen:

WABCO Druckluftbremsanlage mit EBS nach EG-Norm 71/320 EWG

inkl. PREV (Park-Löse-Sicherheitsventil).

Federspeicherbremszylinder als Standbremse.

Wabco Smart Board mit Kilometerzähler und Aggregatlastanzeige.

Achsen:

4 x 10.000 kg SAF/Sauer Achsen mit Trommelbremsen in Tiefladerausführung.

Luftfederung mit Hebe- und Senkeinrichtung, Gesamthub ca. 230 mm.

3. und 4. Achse als reibungsgelenkte Nachlaufachsen mit elektrischer und mechanischer Sperre.

Zwillingsbereifung:

16-fach 235/75 R 17,5 - Fabrikat unserer Wahl, inkl. E-Radhalter.

Beleuchtung:

nach EG-Norm inkl. Seitenleuchten in LED-Ausführung.

Positionslampen in LED-Ausführung.

2 Stück zusätzliche Rückfahrscheinwerfer

2 Stück Arbeitsscheinwerfer an Stirnwand innen, oben

Lackierung:

Fahrgestell und Aufbau einfarbig lackiert in **RAL 3002 karminrot**.

Mittelrungen, Achsen KTL beschichtet schwarz

Eckrungen in feuerverzinkter Ausführung

Kunststoffteile schwarz

Geschäftsführer:

Marion Sucko, Markus Hurdelhey

Amtsgericht Essen, HRB 7038

Ust-IdNr. DE 119 668 255

Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:

National-Bank AG, Essen

(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)

IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22

BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen

(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)

IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91

BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG

(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)

IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00

BIC GENODEM1GBE

Ausstattung

Feuerverzinkte Teile unlackiert
Felgen in werkssilber

Sonderausstattung inkl.:

- E-Versorgungsleitung 15-polig
- Dekra Abnahme § 13 EG-FGV
- Luftfederung in ECAS Ausführung, Bedienung am Auflieger
- Überbreitebeschilderung vorne und hinten in verzinkter, stufenlos teleskopierbarer Ausführung mit aufgesetzten Begrenzungsleuchten inkl. Stecksockeln für Rundumkennleuchten (kleine Tafeln)
- Schieberverdeckgestellriegelung zusätzlich von außen
- 4 Rungenadapter für Sonderaußenrahmenprofil, zum Arretieren der Mittelrungen beliebig
- PVC-Schiebeplanen, **Farbe angeglichen an RAL 9006 silber**, Dachplane lichtdurchlässig;
in Überbreite- und Überhöheausführung, Flachhaken, Planenfalten, Verschlüsse mit Sperrklinke/OCS
- Zollseil mit Halterung montiert
- ECE Tafeln
- 1 Satz Nachtparkwarntafeln (vorne und hinten)
- heckseitig links, teleskopierbarer Stecksockel für Rundumkennleuchte inkl. Leuchte
- Außenrahmen für Maschinentransporte mit ca. 64 Zurrpositionen in ca. 2.000, 3.000 und 10.000 kg Ausführung
- 1 Aluleiter mit Halterung an Stirnwand innen inkl. Halterung für Bedienstange/Schieberverdeck
- 1 x PVC-Werkzeugkasten Kunststoff
- WABCO Smart Board
- retroreflektierende Konturmarkierung seitlich und heckseitig
- Ferryhaken

Incl. Zubehör

Entfall Portaltüren und Anlegerampenausrüstung - hierfür elektrohydraulische Laderampe mit Gitterrostbelag – doppelte elektrohydraulische Laderampe inkl. hydraulischer Zusatzabstützung

Rampenbetätigung per Funk

Heckrungenverbreiterung über Funk

Erste Achse liftbar, Bedienung vollautomatisch im gelifteten Zustand erhöht sich die Gesamthöhe entsprechend

Sattelfahrgestell in flammstanzverzinkter Ausführung

Stirnwand ausgebildet als Regalsystem- gerundet „neu“ geschlossen Variante 3.1

Ausstattung

Ladungssicherung im Tiefbett bestehend aus:
4 Reihen Lochleisten, bodenbündig jeweils neben den Außenrahmen und Längsträgern, längs in Fahrtrichtung inkl. verstellbaren Ladungssicherungskeilen und entsprechender Aufbewahrungsmöglichkeit/Bodenkasten im Bereich Kröpfung, sämtliches Zubehör in verzinkter Ausführung

Ladungssicherungszertifikat nach Code XL mitliefern in Verbindung mit Diagonalverspannung/Schiebeverdeck

Im Tiefbett: Bodenheckabschlusstraverse, Längsträger mittig und Bleche im Radlaufbereich rutschhemmend beschichtet. Glatte Stahlteile auf der Laderampe rutschhemmend beschichtet

Technische Hinweise:

- Das Fahrzeug ist mit einer Gesamthöhe von ca. 4.000 mm + ca. 30 mm Vorspannung mittig, unbeladen bestätigt. Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass je nach Beladezustand die Maßangaben über- und unterschritten werden. Sich hieraus ergebende Problematiken im Bezug auf Gesamthöhe und Bodenfreiheit stellen keinen Reklamationsgrund dar.
- Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, daß die zulässige Aufliegebelastung und die zulässigen Einzelachslasten nicht überschritten werden.
- Bitte berücksichtigen Sie, dass an den mit „*“, „**“, „***“ gekennzeichneten Positionen die gesetzlich zulässigen Abmessungen überschritten werden. Sich eventuell hieraus ergebende Konsequenzen wären durch Sie zu tragen.
- Sämtliche Maßangaben sind ca. und werden im Zuge der Konstruktion mit Ihnen abgestimmt
- Bei Fahrbetrieb mit Überbreite, Überhöhe oder Überschreitung des Lastzugsgesamtwichtes von 40.000 kg ist eine Ausnahmegenehmigung erforderlich



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 5 / 7



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 6 / 7



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE

