

# Ausstattung

Zwischenverkauf vorbehalten - Alle Angaben ohne Gewähr - Irrtümer vorbehalten

## 30466: 1 Stck. ES-GE Tandem-Anhänger mit Bordwänden, Heckausschub, Containerverriegelungen und Alu-Rampen

zul. Gesamtgewicht max.:		20.500 kg
zul. Achslast		20.000 kg
Stützlast:		1.000 kg
Ablastung auf:	ca.	13.500 kg
Leergewicht +/- Herstellertoleranz	ca.	4.675 kg

*Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!*

*Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegebelastung und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.*

Plateaulänge	ca.	6.550 mm
Breite	ca.	2.550 mm
Ladebodenhöhe bel.	ca.	880 mm
Kupplungshöhe (+/- ca. 25 mm)	ca.	775 mm
Zugrohrlänge	ca.	1.650 mm

### Fahrgestell:

Stahl-Schweißkonstruktion aus geschweißten Längsträgern und durchgestoßenen Z-Querträgern, enger Querträgerabstand für hohe Bodenbelastung

### Rampenablage

**Zwischen den Längsträgern hinter dem Achsaggregat unterhalb des Ladebodens zwei Einschubtaschen für je eine Auffahrrampe, mit Verschlussblech im Kopfraum hinten.**

### Unterfahrerschutz:

gemäß EG

### Sattelstützen vorne:

Sattelstützen mit Einseitenbedienung

### Abstützung hinten:

Zwei verstellbare Fallstützen

### Achsen:

2 x 10 t Luftfederachsaggregat, Fabrikat SAF, Scheibenbremse ca. 370 x 45 mm, Radanschluss 8-Loch mittenzentriert für Zwillingsbereifung, ABS, Gesamthub der Luftfederung ca. 310 mm, davon Heben ca. 250 mm und Senken ca. 60 mm, Steuerung über Handhebel mit Rastfunktion.

**Bereifung:**

8-fach, 265/55R 19,5 - Fabrikat Goodyear, auf Stahlfelge 8,25 x 19,5  
Fabrikat unserer Wahl

**Spritzschutz:**

aus PVC vor und hinter den Achsen gemäß EG

**Ladungssicherung:**

Im Außenrahmen alle ca. 150 mm Bohrungen für Spanngurte, Zugkraft ca. 2,5 t,  
(Zurrgurte können bei geschlossenen Bordwänden eingehängt werden, abgeschrägter  
Außenrahmen)

6 Paar klappbare Zurringe gleichmäßig aufgeteilt, Zugkraft ca. 8 t.

**Rungentaschen für Steckringe 80/50:**

3 Paar Rungentaschen im Außenrahmen, gleichmäßig aufgeteilt.

**Bremsanlage:**

Druckluftbremsanlage gemäß EG mit EBS. Zwei Spiralen als Verbindung zum Motorwagen  
mit Kupplungskopf rot/gelb. Federspeicherstandbremse auf eine Achse wirkend.

**Boden:**

ca. 28 mm Z-Hartholzboden im Außenrahmen eingelassen.

**Lichtanlage:**

Beleuchtungseinrichtung gemäß EG, 24 Volt, Mehr-Kammer-Rückleuchten,  
Kennzeichenleuchten, Seitenmarkierungsleuchten und Spurhalteleuchten am Heck,  
Anschlussblech an der Zugdeichsel incl. Verbindungskabel mit 15-pol. sowie  
2 x 7-pol. Steckern.

**Zubehöre:**

- 2 Hemmschuhe mit Halterung
- Rundumleuchte steckbar am Heck
- Seitlich und hinten ein angeschweißter Stapleranfahrschutz
- Lieferung einer zusätzlichen 40er Zugvorrichtung (GG max. 13.500 kg)

**Lackierung:**

Fahrgestell kugelgestrahlt, gereinigt und nach dem neuesten Stand der Technik  
hochwertig feuerverzinkt. Aufbauteile gereinigt, grundiert und feuerverzinkt.

Fahrgestell:	<b>feuerverzinkt + RAL-Farbtone nach Wahl</b>
Bordwände:	RAL-Farbtone nach Wahl
Naben:	KTL-Schwarz
Unterfahrschutz:	RAL 9010 Weiß
Felgen:	RAL 9006 Silber
Diverse Anbauteile:	feuerverzinkt/KTL-Schwarz

### Zusatzausstattungen:

Heckausschub um ca. 800 mm inkl. Unterfahrschutz, ausziehbare Ladebühne, Tragfähigkeit ca. 2 t, Arretierung alle ca. 200 mm

In der Länge mechanisch verstellbare Starrdeichsel, 6 x ca. 100 mm, mit geschraubter Zugöse ca. 50 mm nach DIN 74053

4 Reihen Rungentaschen quer zur Ladefläche, gleichmäßig aufgeteilt

12 Stück Steckungen aus verzinktem Rohr, ca. 80/50/4 mm, ca. 1.000 mm lang

Containerverriegelungen für 1x20' Container

Containerverriegelungen 1 x 20' ausziehbar auf ca. 2.820 mm, nach ISO 1496, EN 284 bzw. EN 452

1 Paar Aluminium Auffahrampen, Tragkraft pro Paar ca. 9.000 kg

4 x Edelstahlwerkzeugkisten zwischen bzw. hinter den Achsen

6 x 25er Bordwände und Stirn-/Rückwand aus eloxierten Aluminium-Hohlprofilen, ca. 600 mm hoch, abklapp- und herausnehmbar, abnehmbare Kinnegrip-Rungen (Innenbreite ca. 2.480 mm), incl. Bordwandmagazin vorne an der Stirnwand



Archivbild

**ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH**  
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



**ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH**  
Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0  
www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen  
Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161  
info@es-ge.de



**Archivbilder Heckauszug**



**ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH**  
Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0  
www.es-ge.de

**Heegstraße 6-8 45356 Essen**  
Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161  
info@es-ge.de

