

**Fahrzeug-Typ - Bezeichnung**

MAN 3-Achs-Sattelzugmaschine
Fahrzeugtyp: TGX 26.580 6X2/4 BLS
Schadstoff: EURO6
Antriebsformel: 6x2
Leistung in kW/PS: 427/580
Kilometerstand: ca. km

Fahrzeugnummer: 30559
Erstzulassung: 23.03.2023
Fahrzeugart: Gebrauchtfahrzeug
TÜV fällig: 03.2025

Gebraucht wie besichtigt und unter Ausschluss jeder Gewährleistung
- Zwischenverkauf vorbehalten!
Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

Ausstattung**Maße und Gewichte**

Gesamtgewicht: 28.000 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca. 9.275 kg

A-Maß: ca. 4.500 mm

Basisdaten

Produktfamilie	Die neue MAN Truck Generation
Variantenbeschreibung	TGX 26.580 6x2/4 BL SA
MAN-Code	FRADJJRB
Emissionsklasse	EURO6
Motorleistung	427 kW (580 PS)
Fahrzeugtyp	Fahrzeugart Sattelzugmaschine (SA)
Vorgesehene Aufbauart	040 SZM-Standard
Fahrerhaus Fahrerhaus GX:	das Maximale (breit, lang, extrahoch)
Hauptradabstand	2600 mm
Überhang	1065 mm
Lenkungsanordnung	Links

Vertikale Lasten

	Nationale Zulassung	Technische Last	Technische Last Plus
Gesamtgewicht	26.000 kg	28.000 kg	28.000 kg
Vorderachse	9.000 kg	9.000 kg	9.000 kg
Schiebeachse	7.500 kg	8.000 kg	8.000 kg
Hinterachse	11.500 kg	12.000 kg	12.000 kg

Horizontale Lasten

	Nationale Zulassung	Technische Last	Technische Last Plus
Gesamtzuggewicht	40.000 kg	79.000 kg	90.000 kg

Fahrzeug-Charakteristika**Basis-Charakteristika**

Sattel 0P2UA
Fahrgestellklasse, schwer 0P2UC
Zielland Deutschland (DE) 0P3GA

Ausstattung

Handelstonnage 26 t 0P8LH
Grundauslegung des Fahrzeugs, Allround 0PGCU
Bauart, normalhoch 0P2TS
Fahrzeugart Sattelzugmaschine (SA) 0P2UR
Linkslenker 0P3AS
Rechtsverkehr 0P3F5
Fahrzeugdokumentation in Deutsch 0P2L6
Beschilderung in Deutsch 0P8NL
Fahrerhauslage 880 mm (Abstand Rahmenunterkante zu Fußboden Fahrerhaus) 0PHBG

Zulassung

Zulassung Fahrzeug, Klasse N3 0P3JR
Höchstgeschwindigkeitsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, Motorabregelung 0P2UJ
VO (E.U.) 595/2009, EuroVIe (Emissionen schwerer Nutzfahrzeuge) erfüllt 0PJPC
Maximaler Geräuschpegel Fahrzeug, 81 dB nach UN/ECE-R 51.03 0PGTB
Höhe über Fahrerhaus, unbelastet bis 4.000 mm 0PHA1
Ausschwenken des Fzg.hecks bis 800 mm/1000 mm mit angehobener oder gelenkter letzter Achse 0PHDB

Dokumente

Zulassungsdokumentation, national 0P3AZ
Sonderbestätigung, Schwerlast-/ Kommunalbetrieb 0P3CK
Abnahme und Bescheinigung TÜV 0PHLD
L-Schild und Lärmarm-Bescheinigung (gemäß KDV 1967) 0P2E3

Anwendungsbereich / Transportaufgaben

Fernverkehr, Standard 0P6WE
040 SZM Standard 0P2QM
Temperaturbereich Fahrzeugeinsatz, gemäßigt 0P0G7
Achsgtriebe für allgemeinen Einsatz 0P4F0

Lines, Editions und Pakete

Sicherheitspaket Licht und Sicht Plus 0PFXZ
Sicherheitspaket 0P8NG
Fahrerkomfortpaket Plus für TGX 0PFXJ
Innenbeleuchtungspaket Plus 0PHA8
Ablagenpaket 0PHA3

Horizontal - und Vertikallasten

26000kg zulässige Last Gesamt vertikal NatZu 0P5P2
28000kg zulässige Last Gesamt vertikal Tech. 0P5TZ
28000kg zulässige Last Gesamt vertikal Tech. Plus 0P8HN
9000kg zulässige Last an Vorderachse NatZu 0P5KX
9000kg zulässige Last an Vorderachse Tech. 0P5LR
9000kg zulässige Last an Vorderachse Tech. Plus 0P8EA
7500kg zulässige Last an Vorlaufachse NatZu 0P5MB
8000kg zulässige Last an Vorlaufachse Tech. 0P5MT
8000kg zulässige Last an Vorlaufachse Tech. Plus 0P8EU
11500kg zulässige Last an Hinterachse NatZu 0P5G7
12000kg zulässige Last an Hinterachse Tech. 0P5IK
12000kg zulässige Last an Hinterachse Tech. Plus 0P8BP
40000kg zulässiges Zuggesamtgewicht NatZu 0PBIO
79000kg zulässiges Zuggesamtgewicht TechH. 0PBXH
90000kg zulässiges Zuggesamtgewicht Tech. Plus 0PBRB
151kN D-Wert 0P8YE

Ausstattung

Bei dem eingetragenen technischen ZugGG beträgt die maximal mögliche Steigfähigkeit 5 % 0P9A6

Hinweistexte

Hinweis: Bei erhöhtem ZGG Erhöhung des Verschleiß des Antriebsstrangs und Verringerung der Lebensdauer 0PFZP

Hinweis: Bei hohem ZGG und extremen Bedingungen ist mit Leistungsminderung des Motors zu rechnen 0PGB9

Hinweis: Verringerter vorderer Böschungswinkel aufgrund langem Kühler 0PHPG

Chassis

Fahrzeugrahmen (Radstand, Überhang, ...)

2.600 mm Hauptradstand 0P2YR

1.350 mm Radstand zwischen Vorlaufachse und Hinterachse 0P3C9

1.065 mm Überhang Rahmen hinten 0P3CS

8 mm Längsträgerdicke Hauptrahmen 0P0Y6

Fahrzeugheck, abgeschrägtes Rahmenende 0P0XS

Hilfsrahmen Sattel 0P0XV

Decklackierung Fahrgestell 0P6YC

Abgasanlage, Luftansaugung

Abgasschalldämpfer, seitlich, rechts 0P1BH

Auspuff Bodenauslass 0P1BL

Batteriekästen, Batterien, Generator

2 Batterien, 12V, 210 Ah, Super Longlife (AGM), wartungsfrei, für erhöhte elektrische Anforderungen 0P4I2

Generator, Drehstrom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN 0P1BZ

Batteriekasten groß, 2 Batterien 0P0WR

Batteriekasten, Fahrzeugheck 0P0WN

Batterie Hauptschalter, mechanisch 0P0WF

Sicherungsautomat 0P1V2

Komfort-Fremdstartmöglichkeit für Batterie 0P1AG

Tanks und Treibstoffleitung

460 l Tankvolumen Kraftstofftank, links 0P4DQ

Kraftstofftank, links, Aluminium 0P4GJ

Querschnitt Tanks, seitlich, hoch 0P4HD

Tanks, links, höher gesetzt 0P4G3

80 l Tankvolumen AdBlue-Tank, rechts 0PHOV

AdBlue-Tank, rechts, Kunststoff 0P4HU

Kraftstofftankverschluss, abschließbar, für Gleichschließung 0P4H5

Verschluss für Ad-Blue-Tank, abschließbar 0P4GE

Rahmenanbauteile

Unterfahrschutz, vorn 0P1FN

Arbeitsplattform, verlängert bis Sattelkupplung, mit Aufstieg 0P0VF

Ohne Unterfahrschutz, seitlich 0P1FG

Ohne Unterfahrschutz, hinten 0P1FB

2 Unterlegkeile, ohne Halterung, lose mitgeliefert 0P6WX

Druckluftbremsen, Druckluftherzeugung, Bremssystem

Luftpresse, 2 Zylinder, 720 ccm, mit Sparsystem 0P8PH

Ausstattung

Lufttrockner, beheizt 0P0B2
Druckluftaufbereitung, elektronisch geregelt AMS 0P0AA
Druckluftbehälter, Stahl 0P0XH
Elektronisches Bremsssystem (EBS) 0P0BL
Antiblockiersystem (ABS) 0P0BE
Vollbremsassistent 0P0CM
Hochleistungsmotorbremse MAN EVBec, stufbar 0P0BW
Retarder Eco, geschwindigkeitsabhängig, stufbar, energieeffizient 0P0BR
Scheibenbremsen an Vorderachse 0P1I9
Scheibenbremsen an Vorlaufachse 0P1IC
Scheibenbremsen an Hinterachse 0P1I4
Bedienung Feststellbremse, in Instrumententafel, elektronische Feststellbremse 0P3KG
Feststellbremse mit Federspeicher an Hinterachsen (inkl. VLA/NLA) 0PGBL
Wegrollsperrung MAN EasyStart 0P1TF
Anzeige Bremsbelagstärke, mit Warnung Bremsbelagverschleiß 0P0BG
Harmonisierung Bremsbelagverschleiß im Zugfahrzeug 0P0BI

Licht und Signaltöne am Chassis (Rückleuchten, ...)

Rückleuchten, LED 0P2AP
Notbremsignal, Warnblinkaktivierung, automatisch 0P0CG
Rückfahrwarner, akustisch, abschaltbar bei Rückwärtsgang eingelegt 0P3CE
Lichtfunktionstest 0P2AD
Seitenmarkierungsleuchten, LED 0P2BJ

Antriebsstrang / Fahrwerk

Motor, Motorkühler

Ohne Funktionsparameter für Vorbereitung Sensierung Kraftstoffqualität B100 0PKAB
Dieselmotor MAN D3876 LF18, 427 kW (580 PS) Leistung, 2.900 Nm Drehmoment, Euro 6e 0PIA4
Motor, mit On-Board-Diagnose, OBD-E 0PHZN
Kraftstofffilter, beheizt, für Kraftstoffe bis Reinheitsklasse 21 0PHIF
Kraftstoffvorfilter, mit Öl-/ Wasserabscheider, mit Wassersensor, beheizt (Mischventil) 0P4XP
Motoröl mit Leichtlauf Eigenschaften 0PGBN
Entlüftung, Kurbelgehäuse, geschlossen 0P8PM
Geräuschschürzen Motor 0P2E7
Verminderung Staubaufwirbelung durch Kühlerlüfter 0P1YE
Motorkühler, normal lang 0P4XX
Frontkühlerschutz, Gitter 0P1VP
Ölmesstab und digitale Ölstandsanzeige Motor 0P0B6
Warnmeldung Kühlflüssigkeitsstand Motor, mit Vorwarnung 0P0KA
Frostschutzmittel, bis -32 °C 0P0AK
Flammstartanlage 0P0GD
Standregeneration für Katalysator, erst nach Warnmeldung ausführbar 0PGCN

Getriebe, Kupplung

MAN TipMatic 12.30 OD, mit Retarder 35 0P5WA
Getriebe für erhöhten Schubanteil im Fahrbetrieb 0PGCL
Bedienung MAN TipMatic, mit Lenkstockhebel, manuell (DNR-Wahl, Schaltstrategiewahl) 0P3KI
Getriebefunktion MAN EfficientRoll 0P0ET
Getriebefunktion MAN Idle Speed Driving 0P0ER
Fahrprogramm MAN TipMatic Efficiency Plus, ohne Kickdown-Funktion 0P0F0
Fahrprogramm MAN TipMatic Performance und Efficiency, bis 70.000 kg 0PGBZ

Ausstattung

Erweiterung Fahrprogramm MAN TipMatic, bis 90.000 kg, Schwertransport 0P0FG
Fahrprogramm MAN TipMatic Manoeuvre, Rangiermodus 0P0FI
Einscheibenkupplung, 430 mm, trocken, verstärkt (LongLife) 0P0DW
Gelenkwellenstrang zur 1. HA, verstärkt 0P0E2

Felgen, Reifen

Notwendiger Reifengeschwindigkeitsindex J 0PFW2
Reifen Vorderachse Michelin 385/55R22,5 MULTI F Lenk-Nah TL 0PEUG
Felgentyp Vorderachse, Stahl, 1-teilig 0P0P0
Felgengröße Vorderachse, 10-Loch 11.75x22.5 0P0NB
Radmutterabdeckring Vorderachse 0P0PR
Reifen Vorlaufachse Michelin 385/55R22,5 MULTI F Lenk-Nah TL 0PFQW
Felgentyp Vorlaufachse, Stahl, 1-teilig 0P0P5
Felgengröße Vorlaufachse, 10-Loch 11.75x22.5 0P0NR
Radmutterabdeckring Vorlaufachse 0P0PV
Reifen Hinterachse Michelin 315/70R22,5 MULTI D Antrieb-Nah TL 0PDO5
Felgentyp Hinterachse, Stahl, 1-teilig 0P0O0
Felgengröße Hinterachse, 10-Loch 9.00x22.5 0P0MU
Decklackierung Felgen, Stahl, Farbe Weißaluminium 0P6YL

Achsen

6x2/4 0P3B5
Lenkübersetzung, Standard 0P1JX
Lenkungsölbehälter mit elektrischer Messsonde 0P1JV
Vorderachse, 9.200 kg, nicht angetrieben, gekröpft, gelenkt, nicht liftbar 0P5EV
Kotflügel Vorderachse 0P1AT
Spritzschutzmatte an Kotflügel, Vorderachse, nach unten verlängert 0P1XS
Vorlaufachse, 8.200 kg, nicht angetrieben, gerade, gelenkt, liftbar 0P5E0
Kotflügel an Vorlaufachse mit Oberschale entfernbar 0P1AV
Spritzschutzmatte an Kotflügel, Vorlaufachse, nach unten verlängert 0P1XW
Hinterachse, 13.000 kg, HY-Achse ohne Durchtrieb, gerade, nicht gelenkt, nicht liftbar 0P4ZP
Zwillingsbereifung an Hinterachse 0P1HN
Kotflügel Hinterachse, Oberschale entfernbar 0P1AM
Spritzschutzmatte an Kotflügel, Hinterachse, nach unten verlängert 0P1XK
Achsenübersetzung, $i=3,36$ 0P0CX
Differenzialsperren angetriebene Hinterachsen 0P0DI
Ohne Differenzialsperren Vorderachsen 0P0DL
Digitale Achslastanzeige (ALM) für luftgefederte Achsen, Fahrerhaus 0P2IZ
Digitale Achslastanzeige (ALM) für Anhänger/ Sattelaufleger, Fahrerhaus 0P2J1
Kotflügelverbreiterung 0P1W5

Achsführung und Federung

Federungsart Blatt/Luft (BL) an Vorderachsen und angetriebenen Hinterachsen 0P2YC
Bedieneinheit für elektronisch geregelte Luftfederung (ECAS) 0P3K9
Blattfederung an Vorderachse, Parabel, 3-Blatt, Stahl 0P1JE
Luftfederung an Vorlaufachse 0P1JB
Luftfederung an Hinterachse 0P1J5
9.500 kg Federtragfähigkeit Vorderachse 0P5C4
8.000 kg Federtragfähigkeit Vorlaufachse 0P5CK
13.000 kg Federtragfähigkeit Hinterachse 0P5BV
Vorlaufachse entlastbar, Anfahrhilfe mit Geschwindigkeitsbegrenzung 0P1IS
Stoßdämpfer an Vorderachse 0P1M4
Stoßdämpfer an Vorlaufachse 0P1M0
Stoßdämpfer an Hinterachse 0P1LQ

Ausstattung

Stabilisator, Vorderachse 0P1LD
Stabilisator, Hinterachse 0P1LA
Dreieckslenker 0P6ZR

Fahrerhaus**Fahrerhaus und Fahrerhaus Exterieur**

Decklackierung Fahrerhaus 0P6YB
Decklackierung Hochdach 0P6YD
Decklackierung Stoßfänger, Kunststoff 0P6YN
Decklackierung Aero-Paket (Dachspoiler mit Sideflaps) 0P6X2
Decklackierung Türverlängerung und Einstiege 0P6X8
Decklackierung Kotflügel, hinter Fahrerhaus 0P6YF
Fahrerhaus GX: das Maximale (breit, lang, extrahoch) 0P2DI
Fahrerhauslagerung, Comfort 0P1V9
Kippeinrichtung Fahrerhaus, manuell 0P1V6
Dachspoiler 0P1X7
Einstellung Dachspoiler bei Auslieferung, Fahrposition 0P1X9
Glashubdach, elektrisch 0P1VX
Sideflaps, klappbar rechts und links 0P1YC
Stoßfänger, Kunststoff 0P1SD
Frontaufstieg, integriert, mit Haltemöglichkeit 0P1VE
Frontscheibe, Verbundsicherheitsglas (VSG), getönt 0P1X0
Sonnenblende, vor Frontscheibe, aerodynamisch optimiert 0PIOV
Scheibenwaschanlage für Frontscheibe 0P1WG
Scheibenwischerbetätigung, automatisch, mit Regensensor (Wischautomatik) 0P1UM
Einstieg, starr 0P1UZ
Zentralverriegelung, mit Fernbedienung 0P1WR
4 Fahrzeugschlüssel 0P3JU
Türverlängerung, Fahrer- und Beifahrerseite 0P1WW
Türbezeichnung, gemäß Handelstonnage Fahrzeug 0P2DQ
Türscheiben, getönt 0P1WO
Türscheibe, Sicherheitsglas 0P1WM
Konturmarkierung Fahrerhaus, reflektierend, weiß 0P1ZZ

Licht und Signaltöne am Fahrerhaus außen (Scheinwerfer, Hupe, ...)

Frontscheinwerfer, LED 0P1ZO
Tagfahrlicht, LED 0P2BP
Nebelscheinwerfer, LED 0P2AI
Abbiegelicht, LED 0P1YG
Scheinwerferreinigungsanlage 0P2BH
Leuchtweitenregulierung, manuell 0P2AC
Fernlichtassistent 0P1ZH
Fahrlichtschaltung, automatisch, mit Lichtsensor 0P1ZE
2 Umrissleuchten, LED 0P2BS
Komfortblinkfunktion, aktivierbar 0P1ZW
Blinkeleuchten, seitlich, LED 0P1Z7
2 Drucklufthörner am Fahrerhausdach 0P1UW
Rundumkennleuchten, LED, gelb mit Funktionsüberwachung
(einzelne LEDs leuchten in Kaskade, rundherum) 0P2BD
2 Rundumkennleuchten auf Fahrerhausdach, 1 rechts und 1 links 0P2B3
2 Arbeitsscheinwerfer am Fahrerhausdach, 1 rechts und 1 links 0P1YM
Arbeitsscheinwerfer am Fahrerhaus hinten, unten, außen 0P1Z2
Arbeitsscheinwerfer, Halogen, weiß 0P1YY

Ausstattung

Abschaltung Arbeitsscheinwerfer, geschwindigkeitsabhängig 0P2C7

Spiegel und Spiegelersatz

Außenrückspiegel, elektrisch verstellbar mit Rangierhilfe, beheizt 0P2CB
Spiegelgehäuse, lackiert, Fahrerhausfarbe 0P2CN
Rückspiegelarme, geeignet für Aufbaubreite 2.500 mm bis 2.600 mm 0P2CT
Bordsteinspiegel, rechts, elektrisch verstellbar, beheizt 0P2CG
Frontspiegel, manuell verstellbar 0P2CJ
Vorbereitung für 2 Kameras 0P2D2

Sitze

Sitzbezüge, Textil, Comfort 0P2PO
Fahrerkomfortsitz, luftgefedert, mit Lendenwirbelstütze und Schulteranpassung 0P2P5
Sitzheizung Fahrersitz 0P2PX
Armlehnen Fahrersitz 0P2OE
Verstellung Höhe Sicherheitsgurt, Fahrersitz 0P4XQ
Beifahrersitz, ungefedert, längs- und lehnen- und höhenverstellbar 0P2OP
Armlehnen Beifahrersitz 0P2OC
Anzeige Sicherheitsgurt, 1. Sitzreihe, akustisch und optisch 0P8L1

Fahrerarbeitsplatz

Multifunktionslenkrad, Leder, Höhe und Neigung verstellbar 0P2GC
Lenkrad, mit Parkstellung 0P2GE
Lenkradsperrung, mit elektronischer Wegfahrsperre 0P3K0
Kombiinstrument Professional 12,3 Zoll 0P3L2
Fahrtsschreiber, digital, mit Fernkommunikation (gemäß DSRC), CONTINENTAL 0P5DV
Fahrtsschreiber/ Tachometer, geeicht 0P2KG
Remote Download für digitalen Fahrtsschreiber 0P2JJ
Vorbereitung für Mauterfassungssystem Toll Collect 0P2MT
Anzeige Lenkzeiten, Kombiinstrument 0P2MA
2 Steckdosen, Fahrerhaus mittig, 12 V und 24 V 0P2HX
Ablagefach, offen mit 2 USB-Buchsen, 5V, nur Laden, rechts neben Klimabedienfeld 0PGT7
2 Becherhalter ausziehbar in Instrumententafel 0P2FA
Komfortablage unterhalb Infotainmentdisplay 0PFY0
Zigarrenanzünder 0P2IH
Bedienfeld MAN EasyControl Long Haul, 4 Funktionen, bei offener Tür von außen bedienbar 0P3KD
Vorbereitung Funkgerät mit CB-Funk-Antenne auf Fahrerhausdach 0P2NK
4 Einfach-DIN-Schächte, Dachkranz, vorn 0P2FJ

Klimatisierung Fahrerhaus

Elektrische Standklimaanlage 0P2NY
Klimaanlage, Climatronic 0P2NT
Wasserzusatzheizung, 4 kW 0P2O2

Liegenbereich

Liege, oben, mit Lattenrost 0P2GV
Stoffunterbespannung obere Liege, mit Logo 0P2I3
Matratze Liege, oben, 70 mm 0P2GH
Ablage, links, an Seitenwand bei oberer Liege, mit Bedienfeld 0P2EE
Zwei Ablageboxen an oberer Schlafliege 0PBXY
2 Leseleuchten am Schwanenhals, Fahrerhaus Rückbereich, oben,
1 links und 1 rechts 0P2IT
Liege, unten, mit Lattenrost 0P2GX

Ausstattung

Stoffunterbespannung untere Liege 0P2I5
Matratze Komfortbett, unten, 110 mm 0P2GK
Ablage, links, an unterer Liege 0PFYL
Ablage, links, an Seitenwand bei unterer Liege 0P2EH
Ablage, rechts, an Seitenwand bei unterer Liege 0P2EN
Leseleuchte am Schwanenhals, Fahrerhaus Rückbereich, unten, mittig 0P2IV
Quervorhang, hinter Sitzen 0P2GP
Staukasten, hinten, links, von außen und von innen zugänglich, mit Einhängewanne 0P2H1
Staukasten, hinten, rechts, von außen und von innen zugänglich, mit Einhängewanne 0P2H5

Fahrerhaus Interieur

Farbambiente Moon Grey für Fahrerhaus-Innenraum 0P2I6
Innenraumstyling analog Farbambiente 0PGBT
Sonnenrollo Frontscheibe, innen, elektrisch 0P2FD
Sonnenrollo Türseitenscheiben, innen, mechanisch, Fahrerseite 0P2FH
Rundumvorhang 0P2GS
Innenleuchte zentral, LED, dimmbar 0PGTZ
2 Leseleuchten, LED, 1 auf Fahrerseite und 1 auf Beifahrerseite 0PGTY
Orientierungslicht, LED Plus, dimmbar 0PGT1
Einstiegsbeleuchtung 0P2IO
zusätzliche Fahrerhausdämmung, thermisch 0P2FT
zusätzliche Fahrerhausdämmung, akustisch 0P2FQ
Türinnenverkleidung, nicht abwaschbar 0P2IB
Freiraum, neben Fahrersitz 0P2FW
Teppich, auf Motortunnel 0P2I9
Ablagetisch, Beifahrerseite 0P2F5
3 Staufächer, Hochdach vorn, 1 links und 1 rechts, mit Klappdeckel, 1 in der Mitte mit Jalousie 0P2HN
2 Schubfächer, Mittelteil Instrumententafel 0P2HM
Kühlschrank ausziehbar und Schublade, Mittelbereich, rückwärtig 0P2HD
Ablagefach, Rückwand Fahrerhaus, bei unterer Liege, mit Bedienfeld 0P2EW
Abfallbehälter für Mittelbereich, rückwärtig 0P2EC
2 Steckdosen, Fahrerhaus Liegenbereich unten, 12 V und 24 V, sowie 2 USB-Buchsen, 5 V, nur Laden 0P2HZ
Steckdose, 230 V 0P2HR
Haltegriff innen über allen Türen des Fahrerhauses 0P2G2
Einstiegsgriffe, Standard 0PHPK

Zubehör und Werkzeug

Druckluftanschluss, Fahrerhaus, mit Druckluftschlauch und -pistole 0P2FM
Ohne Wagenheber 0P3F6
Bordwerkzeug 0P2TX
Warndreieck 0P3FI
Verbandset 0P3F3
Scheibenreinigungssset 0P3CI
Warnblinklampe, mit Dauerlichtfunktion 0P3FF

Intelligent Truck

Assistenzsysteme

Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) 0P1TN
Antriebsschlupfregelung (ASR) 0P1T2
Tempomat ACC Stop and Go, abstandsgeregelt 0P1TQ
Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer, einstellbar, Limiter (Motorabregelung) 0P0C3
Notbremsassistent EBA, nicht abschaltbar 0PHDA

Ausstattung

Spurverlassenswarner LDW, nicht abschaltbar 0P5DJ
Spurwechselhilfe LCS und Abbiegehilfe 0P5DI
Aufmerksamkeitswarner MAN AttentionGuard 0PBZE

Infotainment (Radio,...)

Infotainmentsteuerung MAN SmartSelect mit Touchpad und Direkteinstiegstasten 0P3KV
MAN Mediasystem Navigation Professional 12,3 Zoll 0P2LZ
MAN Soundsystem Advanced mit Subwoofer 0P2MI
Navigationskarte Europa und Russland 0P2MX
Online Traffic für Navigationsfunktion 0P2N4
Connectivity-Board-Modul (RIO Box) 0P2MO
Smartphone Integration 0P2NE
Möglichkeit zur Integration von MAN Apps im Fahrzeug 0P2MC

Aufbauten / Schnittstellen

Schnittstellen zu Auflieger (zB Sattelkupplung, Bremsanschluss,...)

Sattelauflieger-Bremsanschluss, 2 Leitungen, hinter Fahrerhaus, Wendelflex mit Standardkupplung 0P1O2
Sattelaufliegersteckdose hinter Fahrerhaus, 24 V, 15-polig 0P1P9
Spiralleitung z. Auflieger, elektr., für Anhängersteckdose hinter Fhs., 24 V, 15-p. auf 15-p. 0P8NY
Spiralleitung zum Auflieger, elektrisch, für Anhängersteckdose ABS, hinter Fhs. 0P8O1
Steuerungsmöglichkeit Lift-/ Entlastbarkeit Aufliegerachsen 0P1LO
40 mm Bauhöhe Sattelplatte (bis max. 20.000 kg Sattelast) 0P1Q3
Sattelkupplung JOST JSK 37 C 2 Zoll 0P1RM
Königszapfen, Durchmesser 2 Zoll 0P1RY
Hersteller Sattelkupplung Jost 0PBY1
185 mm Bauhöhe Sattelkupplung 0P1PS
Sattelkupplung, manuelle Schmierung 0P6XR
Gummigelenklagerung Sattelkupplung 0PBY6
Betätigung Sattelkupplung, normaler Griff 0P1QI
925 mm Sattelvormmaß von Mitte letzter Achse 0P5BL

Schnittstellen zu Anhänger (zB Anhängerkupplung, Bremsanschlüsse,...)

Ohne Anhänger-/ Abschleppkupplung an Schlussquerträger 0P1NQ
Ohne Anhänger-Bremsanschluss am Rahmenende, mittig 0P1O0
Ohne Anhängersteckdose am Rahmenende 0P1OW
Anhängersteckdose für Antiblockiersystem (ABS), hinter Fahrerhaus 0P1O5

Werksaufbauten und Schnittstellen zu Aufbauten (zB Kipperanzeige..)

Schnittstelle f. Datenaust. m. Aufb. (KSM) u. Motorzwischenzahlstrg. (ZDR), hinter Frontklappe FHS
0P2NA
Schnittstelle für Fahrzeugdaten (FMS) 0P2J3
Anzeige Kipper, Fahrerhaus (Symbole) 0P2M5
Vorbereitung Betätigungseinrichtung Kipphydraulik, Fahrerhaus bei Ladekran oder Anhänger 0P3KS

Nebenabtriebe

Nebenabtrieb, motorabhängig, nicht schaltbar 0P4N8
Nebenabtrieb, motorabh., Schwungrad, Lenkhilfpumpen-Flansch, f=1,42, 85 Nm Dauer 0P4WH
Pumpenanschluss Lenkhilfpumpe 0P4P6

Ausstattung

Nebenabtrieb, motorabhängig, Dauerbetrieb 0P4XF
Nebenabtrieb, getriebeabhängig, Typ NTX/10c, ohne Flansch, f=1,15,
Lage ca. 1:30 Uhr 0P4RT
Nebenabtrieb, getriebeabhängig, Dauerbetrieb 0P4VJ
Nebenabtrieb, getriebeabhängig, schaltbar 0P4X9
Funktionsparameter für Nebenabtrieb, getriebeabhängig, Fahrbetrieb 0P4WP
Branchenparametrierung, allgemein 0P4X0

Abschleppen, Bergen und Zurren

Abschleppöse, Fahrzeugfront, schraubbar 0P1MR

Nationale Baugruppe

1 MAN Fahrerjacke, reflektierend (Damen/Herren) DE04A
Auslieferungspaket: Fahrzeugübergabe im Servicebetrieb und technische Einweisung DE18A
Transportpauschale Schwere Reihe DE2TR
Spoileranbau bei Transport DE30A
DTCO personalisieren - Eingabe der Halterdaten, amtl. Kennzeichen DE3DT

Garantie und Gewährleistung

Serienmäßige Anschlussgarantie Antriebsstrang für 3. Betriebsjahr bis 450.000 km;
Bed. s. Wartungsnachweis DE01G

Zusatzausstattung lokal

Nato Steckdose am Galgen ZLA01
CB Funkgerät ZLA02

Kundensonderwunsch

MIT: Dachbügel, Edelstahl, für GX, GM und TM Fahrerhaus ZFEDE
MIT: 4 Fernscheinwerfer LED, eckig, auf Dachbügel ZFEFL
MIT: Fernsehliege, abnehmbar ZFIFL
MIT: Fernseher 22 Zoll mit Fernbedienung, in Fahrerhaus Seitenwand ZFITV
MIT: Türeinstiegsbeleuchtung vorne Fahrerseite "Löwe" Beifahrerseite "MAN" ZFLE1

Farben

Decklackierung Fahrgestell GRAPHITSCHWARZ RAL 9011 W
Decklackierung Fahrerhaus **VERKEHRSWEISS RAL 9016 N**
Decklackierung Hochdach **VERKEHRSWEISS RAL 9016 A**
Decklackierung Stoßfänger, Kunststoff **VERKEHRSWEISS RAL 9016 A**
Decklackierung Aero-Paket (Dachspoiler mit Sideflaps) **VERKEHRSWEISS RAL 9016 A**
Decklackierung Türverlängerung und Einstiege **VERKEHRSWEISS RAL 9016 A**
Decklackierung Kotflügel, hinter Fahrerhaus **VERKEHRSWEISS RAL 9016 A**

Lieferbar ab: Mietfahrzeug - Verfügbarkeit nach Rücksprache



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 12 / 13



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geschäftsführer: Marion Sucko,
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr.367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 13 / 13

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Geschäftsführer: Marion Sucko,
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr.367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geno Bank Essen eG
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE