

# Ausstattung

Zwischenverkauf vorbehalten - Alle Angaben ohne Gewähr - Irrtümer vorbehalten

## 30735: 1 Stck. DAF 2-Achs-SZM XF 530 FT 4X2

### **Fahrerhaus außen**

- Zentralverriegelung, 3 Schlüssel
- Ohne Rundumleuchte
- Scheinwerfer-Lichtkegel für Rechtsverkehr
- Lichtdurchlässige Sonnenblende außen in grün oberhalb der Windschutzscheibe.
- Fahrerhaus luftgedert
- Frontspiegel
- Super Space Cab mit Stoßfänger aus galvanisiertem Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2490 mm.
- Halogenscheinwerfer
- Konvex-Hauptspiegel
- Skylights. Zwei Scheinwerfer mit Lampenglas auf jeder Seite, ins Fahrerhausdach integriert.
- Stoßstangenmontierte Nebelleuchten.
- LED-Tagfahrleuchten

### **Aerodynamik**

- Fester Dachspoiler.
- Seitenverkleidung.
- Seitenfender.

### **Lackierung**

- Unt St Br White, F-hausst und Kotflügel Stone Gre
- H3279WHTE
- Fahrgestellfarbe Anthrazitgrau
- Farbe Dachspoiler, Brilliant White.
- Farbe Seitenfender: Brilliant White
- Scheinwerferereinf. u. Stoßfänger: Brilliant White
- Lufteinlass, Griff und Spiegelgehäuse schwarz
- Farbe Seitenschürze: Brilliant White

### **Fahrerhaus, Innenausstattung**

- Schlafabteil mit oberer Schlafliege.
- Linkslenkung
- Kein Rollo Beifahrerseite
- Keine Armlehne Beifahrersitz
- Standheizung mit Abwärmepumpe und Timer
- Zubehörstromversorgung 12V/20A, 24V/2x15A+2x40A
- Vorbereitung für Druckluftgerät
- Sicherheitsgurte schwarz
- Vorhänge mit Trennvorhang
- Kühllade (42 l) mit Luxusgriff in Aluminiumoptik unter der Schlafliege.

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH  
Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0  
www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen  
Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161  
info@es-ge.de

- Xtra Comfort Matratze untere Schlafliège
- Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung
- Farbgebung der Innenraumverkleidung Dark Sand
- ECAS-Fernbedienung
- Fahrersitz: Luxury Air
- Beifahrersitz: Basic
- Fahrerhaus, Innenraumverzierung Delta schwarz
- Schutznetz an beiden Schlafliegen
- Türverkleidung: Stoff
- Griffweiches Lenkrad, Farbe schwarz
- Armlehne Fahrersitz
- Untere Schlafliège mit Schublade 65 Liter
- Glas-Dachluke, Elektrobedienung
- Fensterheber: elek.
- Pollenfilter

### **Kommunikation und Fahrmanagement**

- Antennen: AM/FM, 2x GSM, GPS. Extra: CB
- Skalentachometeranzeige in km/h
- Digitaler Fahrtenschreiber, VDO 1C
- Geschw.-begr.-Einst. 90 km/h
- Auf Grundlage der GPS-Technik antizipiert die Predictive Cruise Control aufkommende Änderungen der Steigung. Die Predictive Cruise Control kann die vorgegebene Tempomatgeschwindigkeit außer Kraft setzen, die Schaltstrategie des AS Tronic-Getriebes variieren oder EcoRoll aktivieren, um Kraftstoff zu sparen.
- Lkw-Telefon. Telefon-Kit mit Freisprecheinrichtung mit SIM-Karten-Steckplatz, Bluetooth-Antenne und zwei USB-Ladestationen. Multipoint-Kopplung ermöglicht die gleichzeitige Bedienung von zwei zusätzlichen Mobiltelefonen am Lenkrad
- DAF Connect
- Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3
- Luxus-Lautsprechersystem mit 6 Lautsprechern
- Vorbereitung für Maut
- Universal-FMS-Anschluss
- Driver Performance Assistant

### **Sicherheit und Schutz**

- Kein Nothammer
- Kein Abbiegeassistent
- Basis-Wegfahrsperr
- Kein Direktsichtsystem
- Ohne Airbag
- Elektronische Stabilitätsregelung (VSC)
- Spurwechsel-Warnsystem

### **Federung und Achsen**

- Vorne: 8,00 t, Parabel, 163 N
- Stabilink Hinterachsfederung
- Eine Fahrhöhenposition, Standardhöhe

**ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH**

**Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0**

**www.es-ge.de**

**Heegstraße 6-8 45356 Essen**

**Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161**

**info@es-ge.de**

- Einfach untersetzte angetriebene Hinterachse, Typ SR 1347, mit verstellbarer, elektronisch geregelter Vierbalg-Luftfederung, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator.  
Technisch zulässige Belastung 13,0 t.  
Mechanische Differenzialsperre.
- Vorderachse 1, 8000 kg, Tragfähigkeitsindex 156
- Hinterachse 1, 13000 kg, Tragfähigkeitsindex 149

### **Räder und Reifen**

- Radzierringe silbergrau
- Lieferant Goodyear.
- Stahlscheibenräder, silbergrau
- F1,385/55R22.5G0 KMAXS2 160/000 K Steering BB71-1
- R1,315/70R22.5G0 KMAXD2 154/150 L Traction CB72-1
- RR, nicht zutreffend
- Erste Vorderachse, Reifengröße 385/55R22.5, Radgröße 22,5 x 11,75.
- Hinterachse 1: 315/70R22.5

### **Antriebsstrang**

- MX-13-Motor, 390 kW/530 PS Fahrerhousemblem: 530
- OBD, Euro VI Schritt E
- 12-Gang-TraXon-Getriebe 12TX2620 DD, 16,69-1,00
- Hinterachsübersetzung 2,40
- AS Tronic-Software, für normalen Transporteinsatz optimiert. Kontrollversion AS Tronic Full.
- Schadstoffklasse Euro 6.
- Antriebsschlupfregelung (ASR)
- Normaler Transport, Vollversion
- TraXon Getriebe, 12 Gänge
- Eco-Fuel
- Keine Leerlauf-Abschaltautomatik
- Mechanische Differenzialsperre
- Ohne Funktion: Schwefelgehalt im Kraftstoff

### **Bremsanlage**

- ZF-Intarder. Der ZF-Intarder ist ein in das Getriebe integrierter hydrodynamischer Sekundär-Retarder. Maximale Bremsleistung 500 kW.
- Antriebs hinterachse mit Scheibenbremsen
- Feststellbremsbetätigung mit Prüfstellung
- Bremsleistungsüberwachung

### **Fahrgestell**

- Längsträger 260/6,0 mm, ohne Innenverstärkung
- Serienmäßige Komponentenanzordnung
- Batterien im hint. Überhang, keine Reserveradhalt
- Rückleuchten mit Glühlampen
- Aluminiumkraftstofftanks mit integrierter Trittstufe 845+430 Liter, Höhe 620 mm.
- Ein Radkeil
- EAS-Einheit auf der rechten Seite
- Radstand 3,80 m / hinterer Überhang 0,99 m.

**ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH**

**Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0**

**www.es-ge.de**

**Heegstraße 6-8 45356 Essen**

**Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161**

**info@es-ge.de**

- Kotflügel hinten
- Spritzwasserschutz
- Vorderer Unterfahrschutz
- Laufsteg mit Trittstufe, Standard
- Auspuffrohr horizontal, niedrig
- Laufsteg-Trittstufe links
- Arbeitsscheinwerfer, LED, hinter Fahrerhaus.
- AdBlue-Tank 90 Liter am linken Kotflügel.
- Kraftstofftanks links und rechts
- Druckluftbehälter aus Stahl

### **Anhängerausrüstung**

- Elektroanschl. Anh. 24V/15-pol. Kbl: 15-pol.+EBS
- KA-Sattelvormmaß 670 mm
- Durchmesser des Königszapfens 2 Zoll
- Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung
- Standard Montageplatte
- Länge Sattelkupplungsprofil: Standard
- SAF S36-20, Gusseisen, 150+40mm, wart-arm
- Ohne Führungsprofile
- Staufach für Anhängerverbindungen

### **Aufbauten und Aufbauvorbereitung**

- Aufbaustecker an der Fahrerhausfront
- Analoge Aufbausignale und -warnungen
- Keine Aftermarket-Schalter
- Kein ECAS einfrieren bei PTO AN
- Fahrgestellrahmenvariante Standard

### **Nebenantrieb**

- Analogstrg Getr.-Nebenan., kein 1. Getr.-Nebenan.

### **Stromversorgung**

- Generator 120 A; Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ
- Batterieleistungsüberwachung

### **Gesamtgewicht und Zuggesamtgewicht**

- Typenschild: Standard (EG)
- Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 20500 kg
- Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3

### **Einsatzbedingungen**

- Maximale Umgebungstemperatur 38 Grad
- Luftansaugung oben
- Kein Staubschutzschild
- Kein Kraftstoffvorfilter
- Keine Vorbereitung der Motorheizung
- Standard-Geräuschpegel

**ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH**

**Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0**

**www.es-ge.de**

**Heegstraße 6-8 45356 Essen**

**Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161**

**info@es-ge.de**

### Garantie und Wartung

- Garantie Plus-Antriebsstrang-3 Jahre-500.000 km
- Standard-Wartungsintervall
- ITS-Service

### Auslieferung des Fahrzeugs

- Minimales Bordwerkzeug
- Typengenehmigung für vollständige Fahrzeuge (WVT
- CO2-Anzeige: Y

### Händlerzurüstungen

- Natosteckdose inkl. Verkabelung
- Dachspoiler und Fenderoberteile montieren
- OBU Gerät einbauen
- Ausgangsinspektion, Endreinigung, Bestückung, TÜV, Tacho
- PDI-Kit + Feuerlöscher
- Pioneer Radio SPH-10, integrierter Handyhalter, mit Freisprechfunktion



**ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH**  
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



**ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH**  
Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0  
www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen  
Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161  
info@es-ge.de



### Fahrzeugbeschreibung XF 530 FT 4X2 Sattelzugmaschine

Fahrerhaus Version.....	Fahrerhaus - Super Space Cab
Seitenfender hinten am Fahrerhaus .....	Seitenfender
Fahrerhausfarbe .....	H3279WHITE
Fahrersitz .....	Fahrersitz: Luxury Air
Ausführung mit oberer Schlafliège .....	Obere Schlafliège
Sicherheitsvorschriften.....	Keine Sicherheitsvorschriften
Vorderachse .....	Vorne: 8,00 t, Parabel, 163N
Hinterachse .....	Hinten: 13,00 t, Luftfederung, SR1347
Reifenhersteller .....	Goodyear
Reifen 1. Vorder- oder Vorderachse.....	F1,385/55R22.5GO AFMAXS 160/000 K Steering ABA
Reifen angetriebene Hinterachse(n).....	R1,315/70R22.5GO FMAXD2 154/150 L Traction BBA
Ersatzreifen .....	RR, nicht zutreffend
Motor .....	MX-13-Motor, 390 kW/530 PS Fahrerhaus-Emblem: 530
Schadstoffklasse.....	Schadstoffklasse Euro 6
Getriebeausführung .....	Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge
Getriebe .....	12-Gang-TraXon-Getriebe 12TX2620 DD, 16,69-1,00
Hinterachsübersetzung.....	Hinterachsübersetzung 2,53
Retardersystem .....	ZF-Intarder
Radstand / hinterer Überhang.....	Radstand 3,80 m / hinterer Überhang 0,99 m
Anordnung Fahrgestellkomponenten .....	Serienmäßige Komponenten-anordnung
Auspuffrohr-Position .....	Auspuffrohr horizontal, niedrig
EAS-Position .....	EAS-Einheit auf der rechten Seite
Anbauposition Kraftstofftank.....	Kraftstofftanks links und rechts
AdBlue®-Tank Position und -Inhalt .....	AdBlue®-Tank 90 l, am linken Kotflügel
Sattelkupplung.....	SAF S36-20, Gusseisen, 150+40mm, wart.-arm
Fahrzeuggesamtgewicht FGG .....	Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 20500 kg
Fahrgestellgewicht.....	
Fahrzeugarantie.....	Garantie Plus-Antriebsstrang-3 Jahre-500.000 km