

### Fahrzeug-Typ - Bezeichnung

**MAN 3-Achs-Sattelzugmaschine**  
**Fahrzeugtyp:** TGX 33.580 6X4 BLS  
**Schadstoff:** EURO6  
**Antriebsformel:** 6x4  
**Leistung in kW:** 426  
**Kilometerstand:** ca. km

**Fahrzeugnummer:** 30831  
**Baujahr:** 2023  
**Erstzulassung:**  
**Fahrzeugart:** Neufahrzeug  
**TÜV fällig: Kennzeichen:**

- Zwischenverkauf vorbehalten!  
 Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

### Ausstattung

#### Maße und Gewichte

Gesamtgewicht:	33.000 kg
Sattellast ca.	0 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca.	0 kg
Nutzlast: ca.	0 kg

A-Maß: ca.	~~~~~ mm
------------	----------

Fahrzeugbez./ Variantenbeschr.	TGX 33.580 6x4 BL SA
GFZ-Nr/Typvariante	L30KAA02
Radstand	3300 mm
Motorleistung in KW/PS	0426 / 0580
Schadstoffklasse	EURO6

Technische Gewichte:	
zulässiges Zugsgesamtgewicht	79000 kg
Gesamtgewicht	33000 kg
Vorderachslast	9000 kg
Hinterachslast	13000 kg
Hinterachslast 2	13000 kg

#### Fahrzeug-Charakteristika

##### Basis-Charakteristika

0P2UA Sattel  
 0P2UC Fahrgestellklasse, schwer  
 0P3GA Zielland Deutschland (DE)  
 0P8LK Handelstonnage 33 t  
 0PGCU Grundauslegung des Fahrzeugs, Allround  
 0P2TS Bauart, normalhoch  
 0P2UR Fahrzeugart Sattelzugmaschine (SA)  
 0P3AS Linkslenker  
 0P3F5 Rechtsverkehr  
 0P2L6 Fahrzeugdokumentation in Deutsch  
 0P8NL Beschilderung in Deutsch  
 0PHBG Fahrerhauslage 880 mm (Abstand Rahmenunterkante zu Fußboden Fahrerhaus)

**Ausstattung****Zulassung**

0P3JR Zulassung Fahrzeug, Klasse N3  
0P2UJ Höchstgeschwindigkeitsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, Motorabregelung  
0PJPC VO (E.U.) 595/2009, EuroVIe (Emissionen schwerer Nutzfahrzeuge) erfüllt  
0P2YK Maximaler Geräuschpegel Fahrzeug, 80 dB nach UN/ECE-R 51.03  
0PHA1 Höhe über Fahrerhaus, unbelastet bis 4.000 mm  
0PHDB Ausschwenken des Fzg.hecks bis 800 mm/1000 mm  
mit angehobener oder gelenkter letzter Achse  
0PKAW Fahrzeugklassifikation nach VO(EU) 2018/858

**Dokumente**

0P3AZ Zulassungsdokumentation, national  
0P3CK Sonderbestätigung, Schwerlast-/ Kommunalbetrieb  
0PHLD Abnahme und Bescheinigung TÜV  
0P2E3 L-Schild und Lärmarm-Bescheinigung (gemäß KDV 1967)

**Anwendungsbereich / Transportaufgaben**

0P6WG Fernverkehr, Spezial  
0P2QM 040 SZM Standard  
0P0G7 Temperaturbereich Fahrzeugeinsatz, gemäßigt  
0P4F0 Achsgetriebe für allgemeinen Einsatz

**Lines, Editions und Pakete**

0PFXZ Sicherheitspaket Licht und Sicht Plus  
0P8NG Sicherheitspaket  
0PFXJ Fahrerkomfortpaket Plus für TGX  
0PHA8 Innenbeleuchtungspaket Plus  
0PHA3 Ablagenpaket  
0PJTD Lackierung Special Request  
0PJT1 Ohne Individual Lion Paket

**Horizontal – und Vertikallasten**

0P5P2 26000kg zulässige Last Gesamt vertikal NatZu  
0P5UA 33000kg zulässige Last Gesamt vertikal Tech.  
0P8HZ 33000kg zulässige Last Gesamt vertikal Tech. Plus  
0P5KX 9000kg zulässige Last an Vorderachse NatZu  
0P5LR 9000kg zulässige Last an Vorderachse Tech.  
0P8EA 9000kg zulässige Last an Vorderachse Tech. Plus  
0P5GU 9500kg zulässige Last an Hinterachse NatZu  
0P5IO 13000kg zulässige Last an Hinterachse Tech.  
0P8BY 13000kg zulässige Last an Hinterachse Tech. Plus  
0P5FD 9500kg zulässige Last an 2. Hinterachse NatZu  
0P5M9 13000kg zulässige Last an 2. Hinterachse Tech.  
0P7TJ 13000kg zulässige Last an 2. Hinterachse Tech. Plus  
0PBIO 40000kg zulässiges Zuggesamtgewicht NatZu  
0PBXH 79000kg zulässiges Zuggesamtgewicht TechH.  
0P4YN 120000kg zulässiges Zuggesamtgewicht Tech. Plus  
0P8XD 0kN D-Wert  
0P9A7 Bei dem eingetragenen technischen ZugGG beträgt die maximal mögliche Steigfähigkeit 6 %

**Hinweistexte**

0PFZP Hinweis: Bei erhöhtem ZGG Erhöhung des Verschleiß des Antriebsstrangs und Verringerung

**Ausstattung**

der Lebensdauer

0PGB9 Hinweis: Bei hohem ZGG und extremen Bedingungen ist mit Leistungsminderung des

Motors zu rechnen

0PPHG Hinweis: Verringerter vorderer Böschungswinkel aufgrund langem Kühler

0PJRV Ohne Hinweis (Verschleiß Gelenkwelle)

**Chassis****Fahrzeugrahmen (Radstand, Überhang, ...)**

0P2Z5 3.300 mm Hauptradstand

0P3BW 1.350 mm Radstand zwischen Hinterachsen

0P3ET 750 mm Überhang Rahmen hinten

0P0Y7 9,5 mm Längsträgerdicke Hauptrahmen

0P0XS Fahrzeugheck, abgeschrägtes Rahmenende

0P0XV Hilfsrahmen Sattel

**Abgasanlage, Luftansaugung**

0P1BH Abgasschalldämpfer, seitlich, rechts

0P1BL Auspuff Bodenauslass

0P0AY Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, hochgezogen

**Batteriekästen, Batterien, Generator**

0P4I2 2 Batterien, 12V, 210 Ah, Super Longlife (AGM), wartungsfrei, für erhöhte elektrische

Anforderungen

0P1BZ Generator, Drehstrom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN

0P0WR Batteriekasten groß, 2 Batterien

0P0WO Batteriekasten, links

0P0WF Batterieauptschalter, mechanisch

0P1V2 Sicherungsautomat

**Tanks und Treibstoffleitung**

0P4EB 370 l Tankvolumen Kraftstofftank, rechts

0P4GM Kraftstofftank, rechts, Aluminium

0P4HE Querschnitt Tanks, seitlich, mittel

0P4CS 60 l Tankvolumen AdBlue-Tank, links

0P4H1 AdBlue-Tank, links, Kunststoff

0P4H5 Kraftstofftankverschluss, abschließbar, für Gleichschließung

0P4GE Verschluss für Ad-Blue-Tank, abschließbar

0PIW9 Kraftstoffvorfilterposition am Batteriekasten

**Rahmenanbauteile**

0P1FN Unterfahrschutz, vorn

0P0VE Arbeitsplattform, mit Aufstieg

0P1FG Ohne Unterfahrschutz, seitlich

0P1SB Schlussquerträger, mit Bohrbild 160 x 100 mm

0P1FB Ohne Unterfahrschutz, hinten

0P6WX 2 Unterlegkeile, ohne Halterung, lose mitgeliefert

0P0X6 Ohne Brückenbefestigungswinkel/ Schubleche

**Druckluftbremsen, Druckluftherzeugung, Bremssystem**

0P8PH Luftpresser, 2 Zylinder, 720 ccm, mit Sparsystem

0P0B3 Lufttrockner, 2-Kammer, beheizt

**Geschäftsführer:**

Marion Sucko, Markus Hurdelhey

Amtsgericht Essen, HRB 7038

Ust-IdNr. DE 119 668 255

Steuer Nr. 111/5717/1133

**Bankverbindungen:**

National-Bank AG, Essen

(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)

IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22

BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen

(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)

IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91

BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG

(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)

IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00

BIC GENODEM1GBE

**Ausstattung**

0P0AB Druckluftaufbereitung, pneumatisch geregelt  
0P0XH Druckluftbehälter, Stahl  
0P0BL Elektronisches Bremssystem (EBS)  
0P0BE Antiblockiersystem (ABS)  
0P0CM Vollbremsassistent  
0PHPM Ohne Vorbereitung EBS-Full Steuergerät  
0P0BW Hochleistungsmotorbremse MAN EVBec, stufbar  
0P0BR Retarder Eco, geschwindigkeitsabhängig, stufbar, energieeffizient  
0P1I9 Scheibenbremsen an Vorderachse  
0P1I4 Scheibenbremsen an Hinterachse  
0P1IE Scheibenbremsen an 2. Hinterachse  
0P3KG Bedienung Feststellbremse, in Instrumententafel, elektronische Feststellbremse  
0PGBL Feststellbremse mit Federspeicher an Hinterachsen (inkl. VLA/NLA)  
0P0C1 Feststellbremse, auf Vorderachse(n) pneumatisch, zusätzlich, erschöpflich  
0P1TF Wegrollsperrung MAN EasyStart  
0P0BG Anzeige Bremsbelagstärke, mit Warnung Bremsbelagverschleiß  
0P0BI Harmonisierung Bremsbelagverschleiß im Zugfahrzeug

**Licht und Signaltöne am Chassis (Rückleuchten, ...**

0P2AP Rückleuchten, LED  
0P0CG Notbremssignal, Warnblinkaktivierung, automatisch  
0P3CE Rückfahrwarner, akustisch, abschaltbar bei Rückwärtsgang eingelegt  
0P2AD Lichtfunktionstest  
0P2BJ Seitenmarkierungsleuchten, LED

**Antriebsstrang / Fahrwerk****Motor, Motorkühler**

0PIA4 Dieselmotor MAN D3876 LF18, 427 kW (580 PS) Leistung, 2.900 Nm Drehmoment, Euro 6e  
0PHZN Motor, mit On-Board-Diagnose, OBD-E  
0PHIF Kraftstofffilter, beheizt, für Kraftstoffe bis Reinheitsklasse 21  
0P4XP Kraftstoffvorfilter, mit Öl-/ Wasserabscheider, mit Wassersensor, beheizt (Mischventil)  
0PGBN Motoröl mit Leichtlaufeigenschaften  
0P8PM Entlüftung, Kurbelgehäuse, geschlossen  
0P2E7 Geräuschschürzen Motor  
0P1YE Verminderung Staubaufwirbelung durch Kühlerlüfter  
0P4XX Motorkühler, normal lang  
0P1VP Frontkühlerschutz, Gitter  
0P0B6 Ölmesstab und digitale Ölstandsanzeige Motor  
0P0KA Warnmeldung Kühflüssigkeitstand Motor, mit Vorwarnung  
0P0AK Frostschutzmittel, bis -32 °C  
0P0GD Flammstartanlage  
0PGCN Standregeneration für Katalysator, erst nach Warnmeldung ausführbar

**Getriebe, Kupplung**

0P5WA MAN TipMatic 12.30 OD, mit Retarder 35  
0PGCL Getriebe für erhöhten Schubanteil im Fahrbetrieb  
0P3KI Bedienung MAN TipMatic, mit Lenkstockhebel, manuell (DNR-Wahl, Schaltstrategiewahl)  
0P0ER Getriebefunktion MAN Idle Speed Driving  
0PGBZ Fahrprogramm MAN TipMatic Performance und Efficiency, bis 70.000 kg  
0P0FE Erweiterung Fahrprogramm MAN TipMatic, bis 120.000 kg, Schwertransport

**Geschäftsführer:**

Marion Sucko, Markus Hurdelhey  
Amtsgericht Essen, HRB 7038  
Ust-IdNr. DE 119 668 255  
Steuer Nr. 111/5717/1133

**Bankverbindungen:**

National-Bank AG, Essen  
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)  
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen  
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG  
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)  
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00  
BIC GENODEM1GBE

**Ausstattung**

0P0FI Fahrprogramm MAN TipMatic Manoeuvre, Rangiermodus  
0P0DW Einscheibenkupplung, 430 mm, trocken, verstärkt (LongLife)  
0P0E2 Gelenkwellenstrang zur 1. HA, verstärkt  
0PGCF Gelenkwelle 2. HA, verstärkt

**Felgen, Reifen**

0PFW2 Notwendiger Reifengeschwindigkeitsindex J  
0PJHA Reifen Vorderachse Continental 385/55R22,5 CONTI ECOREGIONAL HS3  
Lenk-Nah TL  
0PJCK Reifenprofil CONTI ECOREGIONAL HS3 Vorderachse  
0P0P0 Felgentyp Vorderachse, Stahl, 1-teilig  
0P0NB Felgengröße Vorderachse, 10-Loch 11.75x22.5  
0P0PR Radmutterabdeckring Vorderachse  
0PJD0 Reifen Hinterachse Continental 315/70R22,5 CONTI ECOREGIONAL HD3  
Antrieb-Nah TL  
0PJBH Reifenprofil CONTI ECOREGIONAL HD3 Hinterachse  
0P0OO Felgentyp Hinterachse, Stahl, 1-teilig  
0P0MU Felgengröße Hinterachse, 10-Loch 9.00x22.5  
0PJE1 Reifen 2. Hinterachse Continental 315/70R22,5 CONTI ECOREGIONAL HD3  
Antrieb-Nah TL  
0PJBU Reifenprofil CONTI ECOREGIONAL HD3 2. Hinterachse  
0P0PA Felgentyp 2. Hinterachse, Stahl, 1-teilig  
0P0O7 Felgengröße 2. Hinterachse, 10-Loch 9.00x22.5

**Achsen**

0P3B9 6x4  
0P1JY Lenkübersetzung, indirekt  
0P1JV Lenkungsölbehälter mit elektrischer Messsonde  
0P5EV Vorderachse, 9.200 kg, nicht angetrieben, gekröpft, gelenkt, nicht liftbar  
0P1AT Kotflügel Vorderachse  
0P1XS Spritzschutzmatte an Kotflügel, Vorderachse, nach unten verlängert  
0P4ZO Hinterachse, 13.000 kg, HY-Achse mit Durchtrieb, gerade, nicht gelenkt, nicht liftbar  
0P1HN Zwillingbereifung an Hinterachse  
0P1AM Kotflügel Hinterachse, Oberschale entfernbar  
0P1XK Spritzschutzmatte an Kotflügel, Hinterachse, nach unten verlängert  
0P4Y8 2. Hinterachse, 13.000 kg, HY-Achse ohne Durchtrieb, gerade, nicht gelenkt, nicht liftbar  
0P1HW Zwillingbereifung an 2. Hinterachse  
0P1B3 Kotflügel 2. Hinterachse, Oberschale entfernbar  
0P1Y0 Spritzschutzmatte an Kotflügel, 2. Hinterachse, nach unten verlängert  
0P0CX Achsübersetzung, i=3,36  
0P0DI Differenzialsperren angetriebene Hinterachsen  
0P0DL Ohne Differenzialsperren Vorderachsen  
0P2IZ Digitale Achslastanzeige (ALM) für luftgefederte Achsen, Fahrerhaus  
0P2J1 Digitale Achslastanzeige (ALM) für Anhänger/Sattelauflieger, Fahrerhaus  
0P1W5 Kotflügelverbreiterung

**Achsführung und Federung**

0P2YC Federungsart Blatt/Luft (BL) an Vorderachsen und angetriebenen Hinterachsen  
0P3K9 Bedieneinheit für elektronisch geregelte Luftfederung (VASC)  
0P1JE Blattfederung an Vorderachse, Parabel, 3-Blatt,

## Ausstattung

### Stahl

0P1J5 Luftfederung an Hinterachse  
0P1JO Luftfederung an 2. Hinterachse  
0P5C4 9.500 kg Federtragfähigkeit Vorderachse  
0P5BV 13.000 kg Federtragfähigkeit Hinterachse  
0P5C7 13.000 kg Federtragfähigkeit 2. Hinterachse  
0P1M4 Stoßdämpfer an Vorderachse  
0P1LQ Stoßdämpfer an Hinterachse  
0P1M9 Stoßdämpfer an 2. Hinterachse  
0P1LD Stabilisator, Vorderachse  
0P1LA Stabilisator, Hinterachse  
0P1LH Stabilisator, 2. Hinterachse  
0P6ZS Dreieckslenker, verstärkt

### Fahrerhaus

#### Fahrerhaus und Fahrerhaus Exterieur

0P2DI Fahrerhaus GX: das Maximale (breit, lang, extrahoch)  
0P1V9 Fahrerhauslagerung, Comfort  
0P1V6 Kippeinrichtung Fahrerhaus, manuell  
0P1X7 Dachspoiler  
0P1XA Einstellung Dachspoiler bei Auslieferung, Transportposition  
0P1VX Glashubdach, elektrisch  
0P1YC Sideflaps, klappbar rechts und links  
0PGBU Chromapplikation an Kühlerblende  
0P1SD Stoßfänger, Kunststoff  
0P1VE Frontaufstieg, integriert, mit Haltemöglichkeit  
0P1X0 Frontscheibe, Verbundsicherheitsglas (VSG), getönt  
0PIOV Sonnenblende, vor Frontscheibe, aerodynamisch optimiert  
0P1WG Scheibenwaschanlage für Frontscheibe  
0P1UM Scheibenwischerbetätigung, automatisch, mit Regensensor (Wischautomatik)  
0P1UZ Einstieg, starr  
0P1WR Zentralverriegelung, mit Fernbedienung  
0P3JU 4 Fahrzeugschlüssel  
0P1W Türverlängerung, Fahrer- und Beifahrerseite W  
0P2DQ Türbezeichnung, gemäß Handelstonnage Fahrzeug  
0P1WO Türscheiben, getönt  
0P1WM Türscheibe, Sicherheitsglas  
0P1ZZ Konturmarkierung Fahrerhaus, reflektierend, weiß  
0P1VD Rückwand Fahrerhaus, ohne Fenster

#### Licht und Signaltöne am Fahrerhaus außen

0P1ZO Frontscheinwerfer, LED  
0P2BP Tagfahrlicht, LED  
0P2AI Nebelscheinwerfer, LED  
0P1YG Abbiegelicht, LED  
0P2BH Scheinwerferreinigungsanlage  
0P2AC Leuchtweitenregulierung, manuell  
0P1ZH Fernlichtassistent  
0P1ZE Fahrlichtschaltung, automatisch, mit Lichtsensor  
0P2BS 2 Umrissleuchten, LED  
0P1ZW Komfortblinkfunktion, aktivierbar  
0P1Z7 Blinkleuchten, seitlich, LED  
0P1UW 2 Drucklufthörner am Fahrerhausdach

#### Geschäftsführer:

Marion Sucko, Markus Hurdelhey  
Amtsgericht Essen, HRB 7038  
Ust-IdNr. DE 119 668 255  
Steuer Nr. 111/5717/1133

#### Bankverbindungen:

National-Bank AG, Essen  
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)  
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
BIC NBAGDE33XXX

Sparkasse Essen  
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
BIC SPESDE33XXX

Geno Bank Essen eG  
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)  
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00  
BIC GENODEM1GEB



**Ausstattung**

0P2BD Rundumkennleuchten, LED, gelb mit Funktionsüberwachung (einzelne LEDs leuchten in

Kaskade, rundherum)

0P2B3 2 Rundumkennleuchten auf Fahrerhausdach, 1 rechts und 1 links

0P1YM 2 Arbeitsscheinwerfer am Fahrerhausdach, 1 rechts und 1 links

0P1Z2 Arbeitsscheinwerfer am Fahrerhaus hinten, unten, außen

0PJQA Arbeitsscheinwerfer, LED, weiß

0P2C7 Abschaltung Arbeitsscheinwerfer, geschwindigkeitsabhängig

0PJRO Ohne Rundumkennleuchten am Fahrzeugheck

**Spiegel und Spiegelersatz**

0P2CB Außenrückspiegel, elektrisch verstellbar mit Rangierhilfe, beheizt

0P2CN Spiegelgehäuse, lackiert, Fahrerhausfarbe

0P2CT Fahrzeugkomponenten, geeignet für Aufbaubreite größer 2.400 mm bis 2.600 mm

0P2CG Bordsteinspiegel, rechts, elektrisch verstellbar, beheizt

0P2CJ Frontspiegel, manuell verstellbar

0P2D2 Vorbereitung für 2 Kameras

**Sitze**

0P2PO Sitzbezüge, Textil, Comfort

0P2P5 Fahrerkomfortsitz, luftgefedert, mit Lendenwirbelstütze und Schulteranpassung

0P2PX Sitzheizung Fahrersitz

0P2OE Armlehnen Fahrersitz

0P4XQ Verstellung Höhe Sicherheitsgurt, Fahrersitz

0P2OP Beifahrersitz, ungefedert, längs- und lehnen- und höhenverstellbar

0P2OC Armlehnen Beifahrersitz

0P8L1 Anzeige Sicherheitsgurt, 1. Sitzreihe, akustisch und optisch

**Fahrerarbeitsplatz**

0P2GC Multifunktionslenkrad, Leder, Höhe und Neigung verstellbar

0P2GE Lenkrad, mit Parkstellung

0P3K0 Lenkradsperrung, mit elektronischer Wegfahrsperre

0P3L2 Kombiinstrument Professional 12,3 Zoll

0P5DV Fahrtschreiber, digital, mit Fernkommunikation (gemäß DSRC), CONTINENTAL

0P2KG Fahrtschreiber/ Tachometer, geeicht

0P2JJ Remote Download für digitalen Fahrtschreiber

0P2MT Vorbereitung für Mauterfassungssystem Toll Collect

0P2MA Anzeige Lenkzeiten, Kombiinstrument

0P2HX 2 Steckdosen, Fahrerhaus mittig, 12 V und 24 V

0PGT7 Ablagefach, offen mit 2 USB-Buchsen, 5V, nur Laden, rechts neben

Klimabedienfeld

0P2FA 2 Becherhalter ausziehbar in Instrumententafel

0PFY0 Komfortablage unterhalb Infotainmentdisplay

0P2IH Zigarrenanzünder

0P3KD Bedienfeld MAN EasyControl Long Haul, 4 Funktionen, bei offener Tür von außen bedienbar

0P2NK Vorbereitung Funkgerät mit CB-Funk-Antenne auf Fahrerhausdach

0P2FJ 4 Einfach-DIN-Schächte, Dachkranz, vorn

**Klimatisierung Fahrerhaus**

0P2NY Elektrische Standklimaanlage

0P2NT Klimaanlage, Climatronic

0P2O2 Wasserzusatzheizung, 4 kW

**Geschäftsführer:**

Marion Sucko, Markus Hurdelhey

Amtsgericht Essen, HRB 7038

Ust-IdNr. DE 119 668 255

Steuer Nr. 111/5717/1133

**Bankverbindungen:**

National-Bank AG, Essen

(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)

IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22

BIC NBAGDE33XXX

Sparkasse Essen

(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)

IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91

BIC SPESDE33XXX

Geno Bank Essen eG

(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)

IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00

BIC GENODEM1GBE

## Ausstattung

### Liegenbereich

0PKNE Ohne Paketierung Liegenbereich  
0P2GV Liege, oben, mit Lattenrost  
0P2I3 Stoffunterbespannung obere Liege, mit Logo  
0P2GH Matratze Liege, oben, 70 mm  
0P2EE Ablage, links, an Seitenwand bei oberer Liege, mit Bedienfeld  
0PBXY Zwei Ablageboxen an oberer Schlafliede  
0P2IT 2 Leseleuchten am Schwanenhals, Fahrerhaus Rückbereich, oben, 1 links und 1 rechts  
0P2GX Liege, unten, mit Lattenrost  
0P2I5 Stoffunterbespannung untere Liege  
0P2GK Matratze Komfortbett, unten, 110 mm  
0PFYL Ablage, links, an unterer Liege  
0P2EH Ablage, links, an Seitenwand bei unterer Liege  
0P2EN Ablage, rechts, an Seitenwand bei unterer Liege  
0P2IV Leseleuchte am Schwanenhals, Fahrerhaus Rückbereich, unten, mittig  
0P2GP Quervorhang, hinter Sitzen  
0P2H1 Staukasten, hinten, links, von außen und von innen zugänglich, mit Einhängewanne  
0P2H5 Staukasten, hinten, rechts, von außen und von innen zugänglich, mit Einhängewanne

### Fahrerhaus Interieur

0PKNF Ohne Paket Beleuchtung Interieur Interieur  
0P2I6 Farbambiente Moon Grey für Fahrerhaus-Innenraum  
0PGBT Innenraumstyling analog Farbambiente  
0P2FD Sonnenrollo Frontscheibe, innen, elektrisch  
0P2FH Sonnenrollo Türseitenscheiben, innen, mechanisch, Fahrerseite  
0P2GS Rundumvorhang  
0PGTZ Innenleuchte zentral, LED, dimmbar  
0PGTY 2 Leseleuchten, LED, 1 auf Fahrerseite und 1 auf Beifahrerseite  
0PGT1 Orientierungslicht, LED Plus, dimmbar  
0P2IO Einstiegsbeleuchtung  
0P2FT zusätzliche Fahrerhausdämmung, thermisch  
0P2FQ zusätzliche Fahrerhausdämmung, akustisch  
0P2IB Türinnenverkleidung, nicht abwaschbar  
0P2FW Freiraum, neben Fahrersitz  
0P2I9 Teppich, auf Motortunnel  
0P2F5 Ablagetisch, Beifahrerseite  
0P2HN 3 Staufächer, Hochdach vorn, 1 links und 1 rechts, mit Klappdeckel, 1 in der Mitte mit Jalousie  
0P2HM 2 Schubfächer, Mittelteil Instrumententafel  
0P2HD Kühlschranks ausziehbar und Schublade, Mittelbereich, rückwärtig  
0P2EW Ablagefach, Rückwand Fahrerhaus, bei unterer Liege, mit Bedienfeld  
0P2EC Abfallbehälter für Mittelbereich, rückwärtig  
0P2HZ 2 Steckdosen, Fahrerhaus Liegenbereich unten, 12 V und 24 V, sowie 2 USB-Buchsen, 5 V,  
nur Laden  
0P2HR Steckdose, 230 V  
0P2G2 Haltegriff innen über allen Türen des Fahrerhauses  
0PHPK Einstiegsgriffe, Standard

### Zubehör und Werkzeug

Geschäftsführer:  
Marion Sucko, Markus Hurdelhey  
Amtsgericht Essen, HRB 7038  
Ust-IdNr. DE 119 668 255  
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:  
National-Bank AG, Essen  
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)  
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
BIC NBAGDE33XXX

Sparkasse Essen  
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
BIC SPESDE33XXX

Geno Bank Essen eG  
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)  
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00  
BIC GENODEM1GBE



**Ausstattung**

0P2FM Druckluftanschluss, Fahrerhaus, mit Druckluftschlauch und -pistole  
0P3F6 Ohne Wagenheber  
0P2TX Bordwerkzeug  
0P3FI Warndreieck  
0P3F3 Verbandset  
0P3CI Scheibenreinigungsset  
0P3FF Warnblinklampe, mit Dauerlichtfunktion

**Intelligent Truck****Assistenzsysteme**

0P1TN Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)  
0P1T2 Antriebsschlupfregelung (ASR)  
0P1TQ Tempomat ACC Stop and Go, abstandsgeregelt  
0P0C3 Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer, einstellbar, Limiter (Motorabregelung)  
0PHDA Notbremsassistent EBA, nicht abschaltbar  
0P5DJ Spurverlassenswarner LDW, nicht abschaltbar  
0P5DI Spurwechselhilfe LCS und Abbiegehilfe  
0PBZE Aufmerksamkeitswarner MAN AttentionGuard

**Infotainment (Radio,...)**

0P3KV Infotainmentsteuerung MAN SmartSelect mit Touchpad und Direkteinstiegstasten  
0P2LZ MAN Mediasystem Navigation Professional 12,3 Zoll  
0P2MI MAN Soundsystem Advanced mit Subwoofer  
0P2MX Navigationskarte Europa und Russland  
0P2N4 Online Traffic für Navigationsfunktion  
0P2MO Connectivity-Board-Modul (RIO Box)  
0P2NE Smartphone Integration  
0P2MC Möglichkeit zur Integration von MAN Apps im Fahrzeug

**Aufbauten / Schnittstellen****Schnittstellen zu Auflieger (zB Sattelkupplung, Br**

0P1O2 Sattelaufliieger-Bremsanschluss, 2 Leitungen, hinter Fahrerhaus, Wendelflexmit Standardkupplung  
0P1P9 Sattelaufliiegersteckdose hinter Fahrerhaus, 24 V, 15-polig  
0P8NY Spiralleitung z. Auflieger, elektr., für Anhängersteckdose hinter Fhs., 24 V, 15-p. auf 15-p.  
0P8O1 Spiralleitung zum Auflieger, elektrisch, für Anhängersteckdose ABS, hinter Fhs.  
0P1LO Steuerungsmöglichkeit Lift-/ Entlastbarkeit Aufliegerachsen  
0P1Q3 40 mm Bauhöhe Sattelplatte (bis max. 20.000 kg Sattellast)  
0P1RM Sattelkupplung JOST JSK 37 C 2 Zoll  
0P1RY Königszapfen, Durchmesser 2 Zoll  
0PBY1 Hersteller Sattelkupplung Jost  
0P1PS 185 mm Bauhöhe Sattelkupplung  
0P6XR Sattelkupplung, manuelle Schmierung  
0PBY6 Gummigelenklagerung Sattelkupplung  
0P1QI Betätigung Sattelkupplung, normaler Griff  
0P5AY 1.125 mm Sattelvormmaß von Mitte letzter Achse

**Schnittstellen zu Anhänger (zB Anhängerkupplung, Br**

0P1NQ Ohne Anhänger-/ Abschleppkupplung an Schlussquerträger  
0P1O0 Ohne Anhänger-Bremsanschluss am Rahmenende, mittig

**Ausstattung**

0P1OW Ohne Anhängersteckdose am Rahmenende  
0P1O5 Anhängersteckdose für Antiblockiersystem (ABS), hinter Fahrerhaus

**Werksaufbauten und Schnittstellen zu Aufbauten (zB)**

0P2NA Schnittstelle f. Datenaust. m. Aufb. (KSM) u. Motorzwischenzahlstrg. (ZDR),  
Frontbereich FHS  
0P2J3 Schnittstelle für Fahrzeugdaten (FMS)  
0P2M5 Anzeige Kipper, Fahrerhaus (Symbole)  
0P3KS Vorbereitung Betätigungseinrichtung Kipphydraulik, Fahrerhaus bei Ladekran  
oder Anhänger

**Nebenabtriebe**

0P4RT Nebenabtrieb, getriebeabhängig, Typ NTX/10c, ohne  
Flansch, f=1,15, Lage ca. 1:30 Uhr  
0P4VJ Nebenabtrieb, getriebeabhängig, Dauerbetrieb  
0P4X9 Nebenabtrieb, getriebeabhängig, schaltbar  
0P4VR Ohne Lüfterrad für Nebenabtrieb, getriebeabhängig  
0P4WP Funktionsparameter für Nebenabtrieb,  
getriebeabhängig, Fahrbetrieb  
0P4X0 Branchenparametrierung, allgemein

**Abschleppen, Bergen und Zurren**

0P1MR Abschleppöse, Fahrzeugfront, schraubbar

**Lackierungen****Lackierung Fahrerhaus oben**

0P6YB Decklackierung Fahrerhaus  
0P6YD Decklackierung Hochdach  
0P6X2 Decklackierung Aero-Paket (Dachspoiler mit Sideflaps)

**Lackierung Fahrerhaus unten**

0P6X8 Decklackierung Türverlängerung und Einstiege  
0P6YF Decklackierung Kotflügel, hinter Fahrerhaus  
0P6YN Decklackierung Stoßfänger, Kunststoff

**Lackierung Chassis**

0P6YC Decklackierung Fahrgestell  
0P6YL Decklackierung Felgen, Stahl, Farbe Weißaluminium

**MIT-Baugruppe****MIT-Subbaugruppe**

ZFEDE MIT: Dachbügel, Edelstahl, für GX, GM und TM Fahrerhaus  
ZFEFL MIT: 4 Fernscheinwerfer LED, eckig, auf Dachbügel  
ZFITV MIT: Fernseher 22 Zoll mit Fernbedienung, in Fahrerhaus Seitenwand  
ZFIFL MIT: Fernsehliege, abnehmbar  
ZFLE1 MIT: Türeinstiegsbeleuchtung vorne Fahrerseite "Löwe" Beifahrerseite "MAN"

**Sonstiges****Sonstiges**

ZFEL0 MIT: Vorbereitung am Band: Lampenbügel  
ZFIT0 MIT: Vorbereitung am Band: Fernseher



## Ausstattung

### Nationale Baugruppe

DE18A Auslieferungspaket: Fahrzeugübergabe im Servicebetrieb und technische Einweisung  
DE2TR Transportpauschale Schwere Reihe  
DE30A Spoileranbau bei Transport

### Garantie und Gewährleistung

DE02G Serienmäßige Garantie

### Zusatzausstattung lokal

ZLA02 CB Funkgerät

### Farben

LQA17 Aeropaket Acryl  
LQA26 Hochdach Acryl  
LQA46 Kotfluegel hinter Fahrerhaus Acryl  
LQA48 PU/SMC-Stossfaenger und Bugschuerze Acryl  
LQA49 Tuerverlaengerung und Einstiege Acryl  
LQN03 Fahrerhaus Normal  
LQW01 Fahrgestell Wasserlack  
LVS01 Fahrgestell GRAPHITSCHWARZ RAL 9011  
LVS03 Fahrerhaus VERKEHRSWEISS RAL 9016  
LVS17 Aeropaket VERKEHRSWEISS RAL 9016  
LVS26 Hochdach VERKEHRSWEISS RAL 9016  
LVS46 Kotfluegel hinter Fahrerhaus VERKEHRSWEISS RAL 9016  
LVS48 PU/SMC-Stossfaenger und Bugschuerze VERKEHRSWEISS RAL 9016  
LVS49 Tuerverlaengerung und Einstiege VERKEHRSWEISS RAL 9016



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 12 / 12



Geschäftsführer:  
Marion Sucko, Markus Hurdelhey  
Amtsgericht Essen, HRB 7038  
Ust-IdNr. DE 119 668 255  
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:  
National-Bank AG, Essen  
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)  
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen  
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG  
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)  
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00  
BIC GENODEM1GBE