

# Ausstattung

Zwischenverkauf vorbehalten - Alle Angaben ohne Gewähr - Irrtümer vorbehalten

## 30889: 1 Stck. Schmitz Cargobull 3-Achs-Sattelcurtainsider Universal

Gesamtgew. (zul./ techn.)		36.000/39.000 kg
Sattellast (zul./ techn.)		12.000/15.000 kg
Aggregatlast (zul./ techn.)		24.000/27.000 kg
Leergewicht +/- Herstellertoleranz	ca.	6.490 kg
Nutzlast (zul./ techn.)	ca.	29.510/32.510 kg

*Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegebelastung und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.*

*Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!*

Aufbaulänge i.L.	ca.	13.620 mm
Aufbaubreite i.L.	ca.	2.480 mm
Stirnwandhöhe	ca.	2.400 mm
Aufbauhöhe vorne i.L.	ca.	2.680 mm
Aufbauhöhe i.L.	ca.	2.780 mm
Durchgangshöhe seitl.vorne	ca.	2.600 mm
Aufsattelhöhe unbel.	ca.	1.155 mm
Durchgangshöhe seitl.hinten	ca.	2.700 mm
Fahrhöhe	ca.	270 mm
Gesamthöhe vorne unbel.	ca.	4.002 mm
Radstand	ca.	7.700 mm
Gesamthöhe hinten unbel.	ca.	4.007 mm
Rückwandtürhöhe i.L.	ca.	2.748 mm
Ladehöhe hinten unbel.	ca.	1.197 mm
Rückwandtürbreite i.L.	ca.	2.480 mm
Reifengröße		385/65R22.5

### Fahrgestell

C10022 ohne Service Plus Paket

### Ladungssicherungs-Zertifikate

C00417 Ladungssicherung: Aufbau zertifiziert nach EN 12642 XL

C00446 mit Getränke Zertifikat

### Zulassung/Schilder

P02123 2 Kennzeichnungstafeln hinten ca. 565x200 mm ECE-R70 senkrecht auf Rückwand

X90109 mit deutschen Zulassungsunterlagen

X90292 Fahrzeug entspricht der EG-Typgenehmigung mit Certificate of Conformity (CoC)

X91036 Zulassungsland "DEUTSCHLAND"

X90125 ohne internationalen Zollverschluss

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

info@es-ge.de

### Fahrgestell

- C00796 Langträgerhöhe vorne ca. 125 mm, hinten ca. 400+28mm, Smart Generation
- C00292 Fahrgestell Standardausführung
- C00300 "MODULOS" Gebolztes Chassis
- C40003 ohne E-Radhalter
- C00301 10 Jahre Gewährleistung gegen Durchrostung auf feuerverz. Teile  
(s.Gewährleistungsbest.)
- C00303 Radstand ca. 7.700 mm
- G00995 Achsabstand ca. 1.310/1.310 mm
- C00182 Außenrahmen mit Planeneinhakkante und 3 Paar Rungenkeilen
- C60022 Durchgehende Zurrlochungen im Außenrahmen
- C21033 Unterfahrschutz
- C31014 Königsbolzen: 2" n. SAE-Norm auswechselbar  
1 Königsbolzenstellung ca. 1.690 mm
- X00219 Seitlicher Anfahrerschutz in Verbindung mit Palettenkasten

### Achslift

- A00278 Anfahrhilfe (liftbare Vorderachse), Betätigung "3x Bremsen"  
\* \* \* Kreisfahrt bei gelifteter 1-Achse nicht erfüllt  
\* \* \* Nutzung nur als Anfahrhilfe zulässig

### Achsen

- A01008 ROTOS SCB Laufwerkssystem (Scheibenbremse)
- A32074 3 x 9 t SCB Achsen, SP2040, FM1300, ET 120 Scheibenbremse ca. 430 mm
- A00841 Bremsscheibendurchmesser ca. 430mm
- R00053 Radbefestigung durch Mittenzentrierung nach DIN 74 361 Teil 3

### Federung

- A00720 3 x SCB-Luftfeder Typ: MRH-KM30

### Bremsanlage

- B99974 Zweileitungs-Druckluft Bremsanlage mit Standard Kupplungen
- G01323 Stahl Luftbehälter
- B12013 EBS 2S/2M mit Stabilitätsprogramm
- B14045 EBS-Stromversorgung über ISO 7638 + CAN
- A00914 Doppelmembran-Federspeicherzylinder
- B99893 Hub u. Senkvorrichtung mit AUTO-RESET-Funktion
- B99905 2 Unterlegkeile mit Halterung

### CARGOBULL \*\*\*TrailerConnect\*\*\*

- C00771 TrailerConnect Steuergerät CTU inkl. Akku

### Stützwinde

- C50025 Stützwinde Fabr. "JOST", Halbrundfuß mit Platte Einseitenbedienung,  
wartungsarm

### Lichtanlage

- E00291 Lichtanlage 24V mit Mehrkammerleuchte
- E00062 2 Steckdosen 7pol.1xDIN ISO3731/1xDIN ISO1185 und 1 Steckdose 15pol.DIN ISO12098
- C24001 durchgehender Lampenträger Farbe Weiß mit "SCHMITZ"-Prägung
- E00107 LED-Seitenmarkierungs-Rückstrahlerleuchten
- E00128 1 Paar LED-Spurhalteleuchten
- E10031 ohne Rückfahrwarnsystem / Rampenanfahrhilfe

### Räder und Reifen

- R30010 Reifenfabrikat unserer Wahl
- R30019 Regionalverkehr Bereifung (M + S)
- R40002 6-fach 385/65R22.5 (11.75x22.5)
- R40151 6 x Stahl Räder ET 120
- R00078 Schutzkappen für Radmuttern

### Kotflügel

- P00780 ohne zusätzliche Kotflügel
- P00830 gerade Kunststoffkotflügel
- P00700 Antispray Schmutzfänger

### Weitere Fahrgestellausrüstung

- V00065 Zurrösen 16 Paar ca. 4 t Zugkraft je Öse, nach EN 12640
- X10401 Kunststoffwerkzeugkasten mit Deckelhalterung, Einlegeboden und Schubfach hinter d. Aggregat
- P02066 Gummirammschutz heckseitig
- P02021 2 Gummi-Ramppuffer senkrecht auf Lampenblech
- X10300 Palettenkasten für 24 Euro/16 ISO Paletten  
Bodenfreiheit Palettenkasten: ca. 286 mm
- B99907 Halter für Licht und Bremsanschluss vorne am Kopfstück
- C90013 1 Aufstiegsleiter hinten ausziehbar

### Ladungssicherungs Zertifikat

- C00417 Ladungssicherung: Aufbau zertifiziert nach EN 12642 XL
- C00446 mit Getränke Zertifikat

## AUFBAU

### Pritschenaufbau

- P99502 Pritschenaufbau 3xgeteilt

### Stirnwand

- P00093 Stirnwand mit Stahl Eckstützen Stahlrammschutz innen ca. 350 mm hoch

### Mittel- und Eckkrungen

- P01220 3 Paar Mittelkrungen mit 4 Lattentaschen verstärkt

**ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH**

**Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0**

**www.es-ge.de**

**Heegstraße 6-8 45356 Essen**

**Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161**

**info@es-ge.de**

### Rückwand

- P00307 2 Stahl-Eckstützen hinten f. SCHMITZ-Schiebeverdeck, mit integrierter Planenspannvorrichtung
- P00334 Alu-Doppelflügeltüren in Aufbauhöhe mit innenliegenden Drehstangenverschlüssen
- P00347 Zugstange mit Halter in der Rückwandtür links

### Boden

- B90034 ca. 28 mm Plattenboden, max. 8000 kg Staplerachslast, Festigkeitsprüfung nach DIN EN 283
- B90037 Schmitz Cargobull Boden umlaufend und zwischen den Bodenstößen versiegelt
- B90051 ca. 400 mm Schleißblech auf der letzten Bodenplatte

### Spiegelgestell

- P01579 Schiebeverdeck ca. 110 mm Bauhöhe, ca. 2.350 mm Innenbreite, Alu-Außenholme ungeteilt
- P01487 Schiebeverdeck auch nach hinten verschiebbar (Dachplanenbefestigung vorne muss gelöst werden)

### Aufsatzlatten

- P15061 4 x Reihe(n) ALU Aufsatzlatten mit V-Profil

### Planen

- P16032 Schiebeplanen, ca. 880g/m<sup>2</sup>, Verstärkung zur Ladungssicherung
- P16013 Plane vorne kurze Ausführung
- P16015 Schiebeplanen mit OVERCENTER Verschlüssen
- P16130 Planenschnellspanner vorne
- P16211 Stirnwandplane beim SCS Farbe: weiß
- P16212 Dachplane "SCHMITZ SAFETY ROOF" Farbe: weiß
- P01910 Plane schwer entzündbar gemäß ISO 3795-1989 / DIN 75200

### Lackierung

- C00135 Fahrgestell FEUERVERZINKT
- G00093 Radnaben Farbe: schwarz KTL
- C00087 Räder lackiert in Silber RAL 9006
- K99210 Stützwinde Schwarz Endbeschichtet
- X90328 zusätzliches SCHMITZ-CARGOBULL Logo auf hoher Rückwandtür Links
- C00146 Stirnwand eloxiert, Stahleckstützen Verzinkt
- C00147 Rückwand eloxiert, STAHL-Eckrungen verzinkt
- X90199 ohne Beschriftungsarbeiten
- C00060 Palettenkasten Deckel GALVALUME (verzinkt)
- X90356 Konturmarkierung hinten umlaufend Farbe: rot
- X90376 Konturmarkierung seitlich auf Plane Farbe: weiss

**Lackierungen / Farbangaben**

<b>Teil</b>	<b>Farbe</b>	<b>Nummer</b>	<b>Vorschrift</b>
Räder	WEISS ALUMINIUM (SILBER)	9006	RAL
Planenfarbe	SILBER (RAL 9006)	9006	SCHMITZ
Radnaben	KTL-SCHWARZ	12	KTL
Fahrgestell	FEUERVERZINKT	10	—
Palettenkasten Deckel	GALVALUME (VERZINKT)	12	—
Stützwinde	SCHWARZ ENDBESCHICHTET	14	—
Stirnwanddeckstützen	FEUERVERZINKT	10	—
Stirnwand	ELOXIERT	15	—
Eckrungen hinten	FEUERVERZINKT	10	—
Rückwand	ELOXIERT	15	—



**ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH**  
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



**ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH**  
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



**ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH**  
Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0  
www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen  
Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161  
info@es-ge.de



**ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH**  
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



**ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH**  
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



**ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH**  
Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0  
www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen  
Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161  
info@es-ge.de