

Fahrzeug-Typ - Bezeichnung

MAN 3-Achs-Sattelzugmaschine
Fahrzeugtyp: TGX 26.520 6x2/4 BL SA
Schadstoff: EURO6
Antriebsformel: 6x2
Leistung in kW/PS: 382/520
Kilometerstand: ca. km

Fahrzeugnummer: 35473
Fahrzeugart: Neufahrzeug
TÜV fällig:
Kennzeichen:

- Zwischenverkauf vorbehalten!
 Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

Ausstattung

Maße und Gewichte

Gesamtgewicht: 26.000 kg
 Zuggesamtgewicht: 60.000 kg
 Leergewicht: ca. 8.770 kg

A-Maß: ca. 4.500 mm

Basisdaten

Produktfamilie: Die neue MAN Truck Generation
 Variantenbeschreibung: TGX 26.520 6x2/4 BL SA
 Emissionsklasse: EURO6
 Motorenfamilie: D26
 Motorleistung: 382 kW (520 PS)
 Fahrzeugtyp: Fahrzeugart Sattelzugmaschine (SA)
 Vorgesehene Aufbauart: 040 SZM-Standard
 Fahrerhaus: Fahrerhaus GM: das Großzügige (breit, lang, mittelhoch)
 Hauptradabstand: 2600 mm
 Überhang: 1065 mm
 Lenkungsanordnung: Links

Vertikale Lasten

	Nationale Zulassung	Technische Last	Technische Last Plus
Gesamtgewicht	26.000 kg	26.000 kg	26.000 kg
Vorderachse	7.500 kg	7.500 kg	7.500 kg
Vorderachse 3	7.500 kg	7.500 kg	7.500 kg
Hinterachse	11.500 kg	11.500 kg	11.500 kg

Horizontale Lasten

	Nationale Zulassung	Technische Last	Technische Last Plus
Gesamtzuggewicht	40.000 kg	44.000 kg	44.000 kg

Fahrzeug-Charakteristika

Basis-Charakteristika

Zielland Deutschland (DE) 0P3GA

Geschäftsführer:
 Marion Sucko, Markus Hurdelhey
 Amtsgericht Essen, HRB 7038
 Ust-IdNr. DE 119 668 255
 Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
 National-Bank AG, Essen
 (BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
 IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
 BIC NBAGDE33XXX

Sparkasse Essen
 (BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
 IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
 BIC SPESDE33XXX

Geno Bank Essen eG
 (BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
 IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
 BIC GENODEM1GBE

Ausstattung

Handelstonnage 26 t 0P8LH
Bauart, normalhoch 0P2TS
Fahrerhauslage 880 mm (Abstand Rahmenunterkante zu Fußboden Fahrerhaus) 0PHBG

Zulassung

Zulassung Fahrzeug, Klasse N3 0P3JR
VO (E.U.) 595/2009, EuroVIe (Emissionen schwerer Nutzfahrzeuge) erfüllt 0PJPC
Maximaler Geräuschpegel Fahrzeug, 79 dB nach UN/ECE-R 51.03 0PGTA
Ausschwenken des Fzg.hecks bis 800 mm/1000 mm mit angehobener oder gelenkter letzter Achse 0PHDB

Dokumente

Zulassungsdokumentation, national 0P3AZ
Sonderbestätigung, Schwerlast-/ Kommunalbetrieb 0P3CK
L-Schild und Lärmarm-Bescheinigung (gemäß KDV 1967) 0P2E3

Anwendungsbereich / Transportaufgaben

Landwirtschaft 0P6WM
040 SZM Standard 0P2QM

Lines, Editions und Pakete

Sicherheitspaket Licht und Sicht 0PFXV
Sicherheitspaket 0P8NG
Fahrerkomfortpaket für TGX 0PFXI
Lackierung Special Request 0PJTD
Ohne Individual Lion Paket 0PJT1

Horizontal - und Vertikallasten

26000kg zulässige Last Gesamt vertikal NatZu 0P5P2
7500kg zulässige Last an Vorlaufachse Tech. 0P5MS
11500kg zulässige Last an Hinterachse Tech. 0P5IJ
40000kg zulässiges Zuggesamtgewicht NatZu 0PBIO
44000kg zulässiges Zuggesamtgewicht Tech. Plus 0PBPT

Hinweistexte

Hinweis: DIN/ISO 1726 nicht erfüllt. Bei Schäden keine Haftung durch MAN. 0PHZD
Ohne Hinweis (Verschleiß Gelenkwelle) 0PJRV

Chassis

Fahrzeugrahmen (Radstand, Überhang, ...)

2.600 mm Hauptradstand 0P2YR
1.350 mm Radstand zwischen Vorlaufachse und Hinterachse 0P3C9
Fahrzeugheck, abgeschrägtes Rahmenende 0P0XS
Hilfsrahmen Sattel 0P0XV

Abgasanlage, Luftansaugung

Auspuff Bodenauslass 0P1BL
Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, hochgezogen 0P0AY

Batteriekästen, Batterien, Generator

2 Batterien, 12V, 210 Ah, Super Longlife (AGM), wartungsfrei, für erhöhte elektrische Anforderungen 0P4I2
Generator, Drehstrom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN 0P1BZ

Ausstattung

Batteriekasten groß, 2 Batterien 0P0WR
Batteriekasten, Fahrzeugheck 0P0WN
Batterie Hauptschalter, mechanisch 0P0WF
Sicherungsautomat 0P1V2
Komfort-Fremdstartmöglichkeit für Batterie 0P1AG

Tanks und Treibstoffleitung

460 l Tankvolumen Kraftstofftank, links 0P4DQ
Kraftstofftank, links, Aluminium 0P4GJ
80 l Tankvolumen AdBlue-Tank, rechts 0PHOV
AdBlue-Tank, rechts, Kunststoff 0P4HU
Kraftstofftankverschluss, abschließbar, für Gleichschließung 0P4H5
Verschluss für Ad-Blue-Tank, abschließbar 0P4GE
Kraftstoffvorfilterposition hinter Fahrerhaus 0PIXA

Rahmenanbauteile

Unterfahrschutz, vorn 0P1FN
Arbeitsplattform, verlängert bis Sattelkupplung, mit Aufstieg 0P0VF
2 Unterlegkeile, ohne Halterung, lose mitgeliefert 0P6WX
Ohne Brückenbefestigungswinkel/ Schubleche 0P0X6

Druckluftbremsen, Druckluftherzeugung, Bremssystem

Luftpressor, 2 Zylinder, 720 ccm, mit Sparsystem 0P8PH
Lufttrockner, beheizt 0P0B2
Druckluftaufbereitung, elektronisch geregelt AMS 0P0AA
Druckluftbehälter, Stahl 0P0XH
Elektronisches Bremssystem (EBS) 0P0BL
Antiblockiersystem (ABS) 0P0BE
Vollbremsassistent 0P0CM
Ohne Vorbereitung EBS-Full Steuergerät 0PHPM
Hochleistungsmotorbremse MAN EVBec, stufbar 0P0BW
Retarder Eco, geschwindigkeitsabhängig, stufbar, energieeffizient 0P0BR
Bedienung Feststellbremse, in Instrumententafel, elektronische Feststellbremse 0P3KG
Feststellbremse mit Federspeicher an Hinterachsen (inkl. VLA/NLA) 0PGBL
Wegrollsperrung MAN EasyStart 0P1TF
Anzeige Bremsbelagstärke, mit Warnung Bremsbelagverschleiß 0P0BG
Harmonisierung Bremsbelagverschleiß im Zugfahrzeug 0P0BI

Licht und Signaltöne am Chassis (Rückleuchten, ...)

Rückleuchten, LED 0P2AP
Notbremsignal, Warnblinkaktivierung, automatisch 0P0CG
Rückfahrwarner, akustisch, abschaltbar bei Rückwärtsgang eingelegt 0P3CE
Lichtfunktionstest 0P2AD
Seitenmarkierungsleuchten, LED 0P2BJ

Antriebsstrang / Fahrwerk

Motor, Motorkühler

Dieselmotor MAN D2676 LFAX, 382 kW (520 PS) Leistung, 2.650 Nm Drehmoment,
Euro 6e 0PKEG
Kraftstofffilter, beheizt, für Kraftstoffe bis Reinheitsklasse 21 0PHIF
Kraftstoffvorfilter, mit Öl-/ Wasserabscheider, mit Wassersensor, beheizt (Mischventil) 0P4XP
Motoröl mit Leichtlaufeigenschaften 0PGBN

Ausstattung

Geräuschschürzen Motor 0P2E7
Verminderung Staubaufwirbelung durch Kühlerlüfter 0P1YE
Frontkühlerschutz, Gitter 0P1VP
Ölmessstab und digitale Ölstandsanzeige Motor 0P0B6
Warnmeldung Kühlflüssigkeitstand Motor, mit Vorwarnung 0P0KA
Frostschutzmittel, bis -32 °C 0P0AK
Standregeneration für Katalysator, erst nach Warnmeldung ausführbar 0PGCN

Getriebe, Kupplung

MAN TipMatic 12.26 DD, mit Retarder 35 0P5VT
Getriebe für erhöhten Schubanteil im Fahrbetrieb 0PGCL
Bedienung MAN TipMatic, mit Lenkstockhebel, manuell (DNR-Wahl, Schaltstrategiewahl) 0P3KI
Getriebefunktion MAN Idle Speed Driving 0P0ER
Getriebefunktion Freischaukeln 0P0EV
Fahrprogramm MAN TipMatic Efficiency Plus, ohne Kickdown-Funktion 0P0F0
Fahrprogramm MAN TipMatic Performance und Efficiency, bis 70.000 kg 0PGBZ
Fahrprogramm MAN TipMatic Offroad, bis 70.000 kg 0P0F4
Fahrprogramm MAN TipMatic Manoeuvre, Rangiermodus 0P0FI
Einscheibenkupplung, 430 mm, trocken, verstärkt (LongLife) 0P0DW
Hauptgelenkwelle, 25.000 Nm Funktionsgrenzmoment 0PKZI
Gelenkwellen mit Standardfett, nicht abschmierbar 0PKZL

Felgen, Reifen

Reifen Vorderachse Bridgestone 385/55R22,5 DURAVIS R-STEER 002 Lenk-Nah TL 0PHV9
Felgentyp Vorderachse, Stahl, 1-teilig 0P0P0
Felgenreöße Vorderachse, 10-Loch 11.75x22.5 0P0NB
Radmutterabdeckung Vorderachse 0P0PR
Reifen Vorlaufachse Bridgestone 385/55R22,5 DURAVIS R-STEER 002 Lenk-Nah TL 0PHXD
Felgentyp Vorlaufachse, Stahl, 1-teilig 0P0P5
Felgenreöße Vorlaufachse, 10-Loch 11.75x22.5 0P0NR
Radmutterabdeckung Vorlaufachse 0P0PV
Reifen Hinterachse Bridgestone 315/60R22,5 DURAVIS R-DRIVE 002 Antrieb-Nah TL 0PHUM
Felgentyp Hinterachse, Stahl, 1-teilig 0P0O0
Felgenreöße Hinterachse, 10-Loch 9.00x22.5 0P0MU
Reifenfüllschlauch, 20 m, mit Manometer 0P1UA

Achsen

Lenkungsölbehälter mit elektrischer Messsonde 0P1JV
Vorderachse, 8.500 kg, nicht angetrieben, gekröpft, gelenkt, nicht liftbar 0P5ER
Kotflügel Vorderachse 0P1AT
Spritzschutzmatte an Kotflügel, Vorderachse, nach unten verlängert 0P1XS
Vorlaufachse, 8.200 kg, nicht angetrieben, gerade, gelenkt, liftbar 0P5E0
Kotflügel an Vorlaufachse mit Oberschale entfernbar 0P1AV
Spritzschutzmatte an Kotflügel, Vorlaufachse, nach unten verlängert 0P1XW
Hinterachse HY-1350, 13.000 kg, HY-Achse ohne Durchtrieb, gerade, nicht gelenkt, nicht liftbar 0PIYX
Kotflügel Hinterachse, Oberschale entfernbar 0P1AM
Spritzschutzmatte an Kotflügel, Hinterachse, nach unten verlängert 0P1XK
Achsenübersetzung, $i=2,53$ 0P0CS
Differenzialsperren angetriebene Hinterachsen 0P0DI
Kotflügelverbreiterung 0P1W5

Achsführung und Federung

Bedieneinheit für elektronisch geregelte Luftfederung (VASC) 0P3K9

Ausstattung

Parametrierung VASC für automatische Einstellung Normalniveau ab 20 km/h 0P1KU
Blattfederung an Vorderachse, Parabel, 1-Blatt, Stahl 0P1JC
Luftfederung an Vorlaufachse 0P1JB
Luftfederung an Hinterachse 0P1J5
7.500 kg Federtragfähigkeit Vorderachse 0P5CZ
8.000 kg Federtragfähigkeit Vorlaufachse 0P5CK
13.000 kg Federtragfähigkeit Hinterachse 0P5BV
Vorlaufachse entlastbar, Anfahrhilfe mit Geschwindigkeitsbegrenzung 0P1IS
Stoßdämpfer an Vorderachse 0P1M4
Stoßdämpfer an Vorlaufachse 0P1M0
Stoßdämpfer an Hinterachse 0P1LQ
Stabilisator, Vorderachse 0P1LD
Stabilisator, Hinterachse 0P1LA
Dreieckslenker 0P6ZR
Ohne Luftfedersteuerung Anhänger/ Sattelaufleger 0PHN2

Fahrerhaus

Fahrerhaus und Fahrerhaus Exterieur

Fahrerhaus GM: das Großzügige (breit, lang, mittelhoch) 0P2DJ
Fahrerhauslagerung, Comfort 0P1V9
Kippeinrichtung Fahrerhaus, manuell 0P1V6
Dachspoiler 0P1X7
Einstellung Dachspoiler bei Auslieferung, Transportposition 0P1XA
Hubdach, mechanisch 0P1VW
Sideflaps, klappbar rechts und links 0P1YC
Chromapplikation an Kühlerblende 0PGBU
Stoßfänger, Kunststoff 0P1SD
Frontaufstieg, integriert, mit Haltemöglichkeit 0P1VE
Frontscheibe, Verbundsicherheitsglas (VSG), getönt 0P1X0
Sonnenblende, vor Frontscheibe, aerodynamisch optimiert 0PIOV
Scheibenwaschanlage für Frontscheibe 0P1WG
Scheibenwischerbetätigung, automatisch, mit Regensensor (Wischautomatik) 0P1UM
Einstieg, starr 0P1UZ
Zentralverriegelung, mit Fernbedienung 0P1WR
4 Fahrzeugschlüssel 0P3JU
Türverlängerung, Fahrer- und Beifahrerseite 0P1WW
Türbezeichnung, gemäß Handelstonnage Fahrzeug 0P2DQ
Türscheiben, getönt 0P1WO
Rückwand Fahrerhaus, ohne Fenster 0P1VD
A-Säulenverkleidung, aerodynamisch optimiert 0PIY8
Türspaltschließung 0PIVO

Licht und Signaltöne am Fahrerhaus außen (Scheinwerfer, Hupe, ...)

Ohne Paket Licht und Scheinwerfer 0PKWU
Frontscheinwerfer, LED 0P1ZO
Tagfahrlicht, LED 0P2BP
Nebelscheinwerfer, LED 0P2AI
Abbiegelicht, LED 0P1YG
Blinkleuchten, seitlich, LED 0P1Z7
Leuchtweitenregulierung, manuell 0P2AC
Fernlichtassistent 0P1ZH
Fahrlichtschaltung, automatisch, mit Lichtsensor 0P1ZE
2 Umrissleuchten, LED 0P2BS

Ausstattung

Komfortblinkfunktion, aktivierbar 0P1ZW
2 Drucklufthörner am Fahrerhausdach 0P1UW
Rundumkennleuchten, LED, gelb mit Funktionsüberwachung
(einzelne LEDs leuchten in Kaskade, rundherum) 0P2BD
2 Rundumkennleuchten auf Fahrerhausdach, 1 rechts und 1 links 0P2B3
2 Arbeitsscheinwerfer am Fahrerhausdach, 1 rechts und 1 links 0P1YM
Arbeitsscheinwerfer, LED, weiß 0PJQA
Abschaltung Arbeitsscheinwerfer, geschwindigkeitsabhängig 0P2C7
Vorbereitung für Beleuchtung hinter Fahrerhaus 0PHZU
Ohne Rundumkennleuchten am Fahrzeugheck 0PJRO

Spiegel und Spiegellersatz

Ohne Spiegelpaket 0PKWV
Außenrückspiegel, elektrisch verstellbar, beheizt 0P2CA
Frontspiegel, manuell verstellbar 0P2CJ
Fahrzeugkomponenten, geeignet für Aufbaubreite größer 2.400 mm bis 2.600 mm 0P2CT
Vorbereitung für 2 Kameras, eine Kamera gekoppelt an Rückwärtsgang 0P2D3
Verlängerung für Vorbereitung Rückraumkamera, Anschluss hinter Fahrerhaus 0PHIK

Sitze

Sitzbezüge, Textil, Comfort 0P2PO
Ohne Paket Fahrersitze 0PKXV
Fahrerkomfortsitz, luftgefedert, mit Lendenwirbelstütze und Schulteranpassung 0P2P5
Sitzheizung Fahrersitz 0P2PX
Armlehnen Fahrersitz 0P2OE
Verstellung Höhe Sicherheitsgurt, Fahrersitz 0P4XQ
Ohne Paket Beifahrersitze 0PKXU
Beifahrerkomfortsitz, luftgefedert 0P2OK
Armlehnen Beifahrersitz 0P2OC
Anzeige Sicherheitsgurt, 1. Sitzreihe, akustisch und optisch 0P8L1

Fahrerarbeitsplatz

Multifunktionslenkrad, Höhe und Neigung verstellbar 0P2GD
Lenkrad, mit Parkstellung 0P2GE
Lenkradsperrung, mit elektronischer Wegfahrsperre 0P3K0
Kombiinstrument Professional 12,3 Zoll 0P3L2
Fahrtschreiber, digital, mit Fernkommunikation (gemäß DSRC), CONTINENTAL 0P5DV
Fahrtschreiber/ Tachometer, geeicht 0P2KG
Remote Download für digitalen Fahrtschreiber 0P2JJ
Vorbereitung für Mauterfassungssystem Toll Collect 0P2MT
Lenkzeitwächter (Anzeige im Kombiinstrument) 0PBZH
2 Steckdosen, Fahrerhaus mittig, 12 V und 24 V 0P2HX
Ablagefach, offen mit 2 USB-Buchsen, 5V, nur Laden, rechts neben Klimabedienfeld 0PGT7
2 Becherhalter ausziehbar in Instrumententafel 0P2FA
Komfortablage unterhalb Infotainmentdisplay 0PFY0
Zigarrenanzünder 0P2IH
Bedienfeld MAN EasyControl Long Haul, 4 Funktionen,
bei offener Tür von außen bedienbar 0P3KD
Vorbereitung Funkgerät mit CB-Funk-Antenne auf Fahrerhausdach 0P2NK
4 Einfach-DIN-Schächte, Dachkranz, vorn 0P2FJ
Ohne Ablageschale neben Sitz 0PJRS

Klimatisierung Fahrerhaus

Klimaanlage, Climatronic 0P2NT

Geschäftsführer:

Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:

National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE33XXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE33XXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE

Ausstattung

Wasserezusatzheizung, 4 kW 0P2O2

Liegenbereich

1 Liege, 110 mm Matratze, mit Ablagen, Steckdosen 0PKMP
Liege, unten, mit Lattenrost 0P2GX
Stoffunterbespannung untere Liege 0P2I5
Matratze Komfortbett, unten, 110 mm 0P2GK
Ablage, links, an unterer Liege 0PFYL
Ablage, links, an Seitenwand bei unterer Liege 0P2EH
Ablage, rechts, an Seitenwand bei unterer Liege 0P2EN
Leseleuchte am Schwanenhals, Fahrerhaus Rückbereich, unten, mittig 0P2IV
Quervorhang, hinter Sitzen 0P2GP
Staukasten, hinten, links, von außen und von innen zugänglich, mit Einhängewanne 0P2H1
Staukasten, hinten, rechts, von außen und von innen zugänglich, mit Einhängewanne 0P2H5

Fahrerhaus Interieur

Farbambiente Moon Grey für Fahrerhaus-Innenraum 0P2I6
Innenraumstyling analog Farbambiente 0PGBT
Ohne Paket Fahrerarbeitsplatz, Komfort 0PKXT
Sonnenrollo Frontscheibe, innen, elektrisch 0P2FD
Sonnenrollo Türseitenscheiben, innen, mechanisch, Fahrerseite 0P2FH
Teppich, auf Motortunnel 0P2I9
Innenleuchte, Leseleuchte (Beidseitig) 0PKMZ
Innenleuchte zentral 0PHA6
2 Leseleuchten, 1 auf Fahrerseite und 1 auf Beifahrerseite 0P2IR
Einstiegsbeleuchtung 0P2IO
Einstiegsgriffe, Standard 0PHPK
zusätzliche Fahrerhausdämmung, akustisch 0P2FQ
Rundumvorhang 0P2GS
Türinnenverkleidung, nicht abwaschbar 0P2IB
Freiraum, neben Fahrersitz 0P2FW
Ablagetisch, Beifahrerseite 0P2F5
Ohne Paketierung Ablagen- und Stauraum 0PKXS
Ablagefach, Rückwand Fahrerhaus, bei unterer Liege, mit Fernbedienung, kabelgebunden 0P2EX
3 Staufächer, Hochdach vorn, 1 links und 1 rechts, mit Klappdeckel,
1 in der Mitte mit Jalousie 0P2HN
2 Schubfächer, Mittelteil Instrumententafel 0P2HM
Kühlschrank ausziehbar und Schublade, Mittelbereich, rückwärtig 0P2HD
Abfallbehälter für Mittelbereich, rückwärtig 0P2EC
2 Steckdosen, Fahrerhaus Liegenbereich unten, 12 V und 24 V, sowie 2 USB-Buchsen,
5 V, nur Laden 0P2HZ
2 Steckdosen, Fahrerhaus Dachablage, 12 V und 24 V 0P2HV
Steckdose, 230 V 0P2HR
Haltegriff innen über allen Türen des Fahrerhauses 0P2G2

Zubehör und Werkzeug

Ohne Paket Zubehör und Werkzeug 0PKXA
Bordwerkzeug 0P2TX
Verbandset 0P3F3
Warndreieck 0P3FI
Scheibenreinigungssset 0P3CI
Warnblinklampe, mit Dauerlichtfunktion 0P3FF
Druckluftanschluss, Fahrerhaus, mit Druckluftschlauch und -pistole 0P2FM
Ohne Wagenheber 0P3F6

Ausstattung**Intelligent Truck****Assistenzsysteme**

Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) 0P1TN
Antriebsschlupfregelung (ASR) 0P1T2
Tempomat ACC Stop and Go, abstandsgeregelt 0P1TQ
Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer, einstellbar, Limiter (Motorabregelung) 0P0C3
Notbremsassistent EBA, nicht abschaltbar 0PHDA
Spurverlassenswarner LDW 0P1TT
Spurwechselhilfe LCS und Abbiegehilfe 0P5DI
Aufmerksamkeitswarner MAN AttentionGuard 0PBZE
Ohne Fahrtüchtigkeitserkennungssystem 0PHN5
ohne Front Detection 0PHNA
ohne Verkehrszeichenerkennung 0PHNE
Ohne Reversing Motion System 0PHNV
Ohne Abstandswarner 0PKA0
Ohne MAN SafeStop Assist 0PLB5

Infotainment (Radio,...)

Infotainmentsteuerung MAN SmartSelect mit Touchpad und Direkteinstiegstasten 0P3KV
MAN Mediasystem Professional Navigation 12,3 Zoll 0P2LZ
MAN Soundsystem Advanced mit Subwoofer 0P2MI
Navigationskarte Europa und Russland 0P2MX
Online Traffic für Navigationsfunktion 0P2N4
Connectivity-Board-Modul 0P2MO
Smartphone Integration 0P2NE
Möglichkeit zur Integration von MAN Apps im Fahrzeug 0P2MC

Aufbauten / Schnittstellen**Schnittstellen zu Auflieger (zB Sattelkupplung, Bremsanschluss,...)**

Sattelaufliieger-Bremsanschluss, 2 Leitungen, hinter Fahrerhaus, Wendelflex mit Standardkupplung 0P1O2
Sattelaufliiegersteckdose hinter Fahrerhaus, 24 V, 15-polig 0P1P9
Spiralleitung z. Auflieger, elektr., für Anhängersteckdose hinter Fhs., 24 V, 15-p. auf 15-p. 0P8NY
Spiralleitung zum Auflieger, elektrisch, für Anhängersteckdose ABS, hinter Fhs. 0P8O1
Vorbereitung Steuerungsmöglichkeit Lift-/ Entlastbarkeit Aufliegerachsen 0P1LO
40 mm Bauhöhe Sattelplatte (bis max. 20.000 kg Sattelast) 0P1Q3
Sattelkupplung JOST JSK 37 C 2 Zoll 0P1RM
Königszapfen, Durchmesser 2 Zoll 0P1RY
150 mm Bauhöhe Sattelkupplung 0P1PO
Sattelkupplung, automatische Schmierung 0P1Q7
Betätigung Sattelkupplung, normaler Griff 0P1QI
Ohne Sensierung der Sattelkupplung 0PHN7

Schnittstellen zu Anhänger (zB Anhängerkupplung, Bremsanschlüsse,...)

Anhängersteckdose für Antiblockiersystem (ABS), hinter Fahrerhaus 0P1O5

Werksaufbauten und Schnittstellen zu Aufbauten (zB Kipperanzeige..)

Druckluftanschluss für Aufbauversorgung 0P0XE
Schnittstelle f. Datenaust. m. Aufb. (KSM) u. Motorzwischenzahlstrg. (ZDR), Frontbereich FHS 0P2NA
Schnittstelle für Fahrzeugdaten (FMS) 0P2J3

Geschäftsführer:

Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:

National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE33XXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE33XXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE

Ausstattung

Anzeige Kipper, Fahrerhaus (Symbole) 0P2M5
Elektrische Vorbereitung für Tastenfeld, Aufbausteuerung 0PINX

Nebenabtriebe

Ohne Lüfterrad für Nebenantrieb, getriebeabhängig 0P4VR
Vorber., elektr., f. nachträgl. Einbau eines schaltbaren Nebenabtriebs, getriebeabhängig 0P4OI
Branchenparametrierung, allgemein 0P4X0

Abschleppen, Bergen und Zurren

Abschleppöse, Fahrzeugfront, schraubbar 0P1MR

Lackierungen**Lackierung Chassis**

Ohne zusätzliche Decklackierung Fahrgestell 0PJTK

Nationale Baugruppe

Auswahl Lokale DE "ohne" Codes DE008
Serienmäßige Anschlussgarantie Antriebsstrang für 3. Betriebsjahr bis 450.000 km;
Bed. s. Wartungsnachweis DE01G
1 MAN Fahrerjacke, reflektierend (Damen/Herren) DE04A
Servicebetrieb: Fahrzeugübergabe Truck im Service mit Einweisung DE18A
Transportpauschale Schwere Reihe DE2TR
Spoileranbau nach Transport DE30A
DTCO personalisieren - Eingabe der Halterdaten, amtl. Kennzeichen DE3DT
Verlängerte Sachmängelhaftung 48 Monate ATG & ATG+ / maximal 480.000 km
(je nachdem, was zuerst eintritt) DEG01

Zusatzausstattung lokal

Achslastanzeige ZLA02
60.000kg Zuggesamtgewichts-Bestätigung und Typenschild ZLS04
Dachlampenbügel TGX GM mit Standardsonnenblende incl. eckige
LED-Scheinwerfer ZLS05

Farben

Decklackierung Fahrerhaus REINWEISS RAL 9010 N

Lieferbar ab: Messfahrzeug IAA 2024



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 10 / 15



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 11 / 15



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 12 / 15



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 13 / 15



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 14 / 15



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



Technische Daten: TGX 26.520 6x2/4 BL SA / L24KAA01

Fahrzeugtyp: Fahrzeugart Sattelzugmaschine (SA)
 Fahrerhaus: Fahrerhaus GM: das Großzügige (breit, lang, mittelhoch)
 Antriebsart: 6x2/4

TD025	Technisch zulässiges Fahrzeuggesamtgewicht	26000
TD031	Gesetzlich zulässiges Zuggesamtgewicht	40000
TD032	Gesetzlich zulässige Anhängelast	0

Längen	mm
TD071 Gesamtlänge	6665.0
TD063 Vorderer Fahrzeugüberhang	1605.0
TD057 Radstand zwischen VA	0
TD058 Radstand zwischen VLA und HA	1350
TD059 Radstand zwischen HA	0
TD060 Radstand zwischen HA und NLA	0
TD064 Hinterer Rahmenüberhang	1065.0
TD072 Abstand von ersten Vorderachse zum Aufbau	1163.0
TD067 Abstand zum Sattelzapfen von der Vorderachse, Nennposition	3025.0
TD074 Durchschwenkradius vorne	2060.0
TD075 Durchschwenkradius hinten	2097.0
TD068 Kuppellänge	-

Breiten	mm
TD008 Breite über Rückspiegel	2981.0
TD001 Breite über Fahrerhaus	2440.0

Rahmen	mm
TD009 Rahmenbreite im Frontbereich	942.0
TD010 Rahmenbreite im Heckbereich	762.0
TD078 Rahmenprofil	270 x 85 x 8

Höhen	mm
TD033 Maximale Außenhöhe, unbeladen	3936.0
TD082 Transporthöhe gesamt, unbeladen	3653.0
TD034 Maximale Außenhöhe, beladen	3872.0
TD035 Rahmenhöhe am theoretischen hinteren Radstand, unbeladen	952.0
TD036 Rahmenhöhe am theoretischen hinteren Radstand, beladen	922.0
TD045 Anheben aus der Fahrposition, vorne	0.0
TD046 Absenken aus der Fahrposition, vorne	0.0
TD047 Anheben aus der Fahrposition, hinten	145.0
TD048 Absenken aus der Fahrposition, hinten	90.0
TD051 Höhe Sattelkupplung über Boden unbelastet	1165.0
TD052 Höhe Sattelkupplung über Boden belastet	1135.0

Kreismaße	m
TD055 Spurkreisdurchmesser	14.0
TD056 Wendekreisdurchmesser	15.9

Gewichte/Lasten	kg
TD026 Fahrgestellgewicht mit Fahrerhaus	8377.0
TD027 Fahrgestellgewicht vorne	---
TD028 Fahrgestellgewicht hinten	---
TD029 Nutzlast	---
TD018 Gesetzlich zulässiges Fahrzeuggesamtgewicht	26000

Die technischen Daten sind als Näherung zu betrachten. Die Werte sind teilweise vereinfacht dargestellt. Weiterführende Hinweise und Beschreibungen finden sie in den jeweiligen Informationen in der Übersicht. Die Inhalte und Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Wir übernehmen jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der bereitgestellten Daten und Werte. Irrtümer und Änderungen bleiben vorbehalten. Die MAN Truck & Bus AG haftet nur in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit und der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.

Geschäftsführer:
 Marion Sucko, Markus Hurdelhey
 Amtsgericht Essen, HRB 7038
 Ust-IdNr. DE 119 668 255
 Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
 National-Bank AG, Essen
 (BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
 IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
 BIC NBAGDE33XXX

Sparkasse Essen
 (BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
 IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
 BIC SPESDE33XXX

Geno Bank Essen eG
 (BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
 IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
 BIC GENODEM1GBE