

Fahrzeug-Typ - Bezeichnung

Schwarz Müller 3-Achs-Tieflade-Anhänger
Tieflader mit gekröpftem Plateau
Verbreiterungen, 1tlg. Rampen

Fzg.-Nr: 36246
Fahrzeugart: Neufahrzeug
Erstzulassung:
TÜV:
Kennzeichen:

- Zwischenverkauf vorbehalten!
Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

Ausstattung

Maße und Gewichte

Gesamtgewicht:	30.000 kg
Achslasten: 3 x 10.000	30.000 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca.	6.200 kg
Nutzlast: ca.	23.800 kg

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegebelastung und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Gesamtlänge: ca.	10.825 mm
Gesamtbreite: ca.	2.550 mm
Gesamthöhe: ca.	3.590 mm
Ladehöhe (max. beladen): ca.	870 mm
Kupplungshöhe: ca.	830 - 1.030 mm
Länge Ladefläche: ca.	2.165 + 5.200 + 1.010 mm
Achsabstände: ca.	5.540 + 1.410 mm
Zugrohrlänge/Deichsellänge ca.	1.800 mm
B-Maß: ca.	10.825 mm
Reifengröße:	235/75 R 17,5

LKW-Daten und Ausrüstung

PP005083B	LKW-Gesamtlänge ca. mm
	LKW-A-Maß ca. mm
PP002562B	LKW-Überbau mm
PP001943B	LKW-Kupplungshöhe unbeladen ca. mm

Zuggabellänge, Zwischenabstand, Teil- und Gesamtzuglänge, kann von uns technisch nicht überprüft werden !

Gewichte

PP004045B Gesamtgewicht (zulässig) 24 t
Gesamtgewicht (technisch) 30 t

Maße

PP004048B ca. 2.100 mm = erhöhtes Plateau vorne inkl. Rahmenkröpfung, Ecken
abgeschrägt ca. 5.350 mm = Tiefbettplateau - ebene Ladefläche

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH Heegstraße 6-8 45356 Essen Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0 Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geschäftsführer: Marion Sucko,
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr.367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE

Ausstattung

- ca. 850 mm = hintere Auffahrtsschräge
PP004047B Gesamtbreite ca. 2.550 mm (bzw. mit Verbreiterungen ca. 3.000 mm)
PP004046B Ladehöhe beladen ca. 870 mm
PP002560B Bei Zugzusammenstellung ist auf die Einhaltung der gesetzlich zulässigen Gesamthöhe und Gesamtzuglänge zu achten !

Rahmen

- PP004054B Stahlschweißkonstruktion mit vorderer Rahmenkröpfung und Abschrägung hinten; Auffahrtsschräge mit Baggerlöffelmulde mittig = Vertiefung hinten zwischen den Längsträgern, ca. 2.300 mm lang. Im Außenrahmen integriert:
5 Paar ca. 4 t-Zurrstege (4 x im Tiefbett und 1 x am erhöhten Plateau)
7 Paar versenkte herausziehbare ca. 10 t-Zurringe (4 x im Tiefbett, 1 x in der Auffahrtsschräge und 2 x am erhöhten Plateau)
PP001519B Standard-Kugellenkkranz

Rahmenanbauten

- PP004068B Beidseitig am Tiefbettplateau ausziehbare Verbreiterungen mit Weichholzbohlen ca. 50 mm (Spurweite der zu transportierenden Baumaschinen darf nicht über Außenrahmenbreite ca. 2.550 mm liegen)
PP006218B 4 Paar hochklappbare ca. 10 t Zurringe, Aufteilung:
1 Paar vorne am erhöhten Plateau, innerhalb der Längsträger
1 Paar ganz hinten in der Baggerlöffelmulde links und rechts
1 Paar vorne am erhöhten Plateau vor der Kröpfung, innerhalb der Längsträger
1 Paar im Tiefbett hinten vor der Auffahrtsschräge, in der Löffelmulde li. + re.

Zugleinrichtung

- PP004065B Fixe Zuggabel mit Schwenkzugöse ca. 40 + 50 mm, gekröpfte Ausführung, Silentbuchsenlagerung, Zuggabel-Haltefeder mit Spanner
CALC LKW-Kupplungshöhe von ca. 830 mm bis ca. 1.030 mm
PP004059B Zuggabellänge ca. 1.800 mm

Stützeinrichtung

- PP004057B 2 Stück automatische Klappstützen hinten

Achsen

- PP004114B SAF-Luftfeder-Tiefkladerachsen mit Trommelbremsen, Tragfähigkeit 11 t/Achse, S-Nockenbremse ca. 300/200 mm, automatische Bremsgestängesteller
PP000591B 3 Achsen

Räder

- PP000245B 12 Stück Reifen 235/75 R 17,5, 141J, Fabrikat nach Werkswahl
PP000226B 12 Stück Stahl-Felgen 6,75 x 17,5, mit Einpresstiefe, silber

Bremsanlage/Federung

- PP004056B Bremsanlage nach ECE-Richtlinie R13 Zweileitungs-Druckluftbremsanlage
Bremsanlage Fabrikat Wabco, EBS-Anlage 4S3M, 1. + 2. Achse sensiert
PP000050B RSS/RSP - Stabilitätsprogramm
PP001532B Federspeicher-Feststellbremse auf 2. + 3. Achse
PP000049B Stahl-Luftbehälter
PP001536B Brems-/Luftverbindungsleitungen mit 2 Einzel-Kupplungsköpfen gelb/rot
EBS/ABS-Verbindungskabel
PP005702B Spanngummi als Halterung für EBS- und Elektro-Stecker
PP004111B Luftfederung mit Hub- und Senkeinrichtung (nur bei Hinterachsen); automatische

Ausstattung

Einstellung des Fahrniveaus ab 15km/h (RTR); mit Achsanschlag auf Vorderachse

Assistenz-/Sicherheitssysteme

- PP008965B SWIT - Schwarzmüller Intelligent Telematics
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Funktionen, Leistungspaketen und den monatlichen Kosten finden Sie unter www.schwarzmueller.com/de/service/telematik
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen Schwarzmüller Intelligent Telematics („SWIT“), Stand 15.09.2022, zu finden unter www.schwarzmueller.com Die Aktivierung der Telematik können Sie gerne unter der E-Mail-Adresse telematics@schwarzmueller.com oder unter +43 7713 800-777 beantragen
- PP004276B Achslastanzeige über EBS-Canbus-Signal für Anzeige über Display im Fahrerhaus (LKW muß entsprechend vorgerichtet sein, keine geeichte Waage)
- PP008889B Reifendrucküberwachung nach ECE-Richtlinie 141, mit Drucksensor in den Rädern, für Anzeige am Display im Fahrerhaus (Anzeige-Display etc. muss in der SZM vorhanden sein)

Boden

- PP007568B Weichholzboden ca. 50 mm, imprägniert, ca. 5 - 10 mm über Rahmenoberkante vorstehend Stahl-Tränenblech-Abdeckung über Räder

Rampen

- PP007134B 2 Stück klappbare 1-teilige Leichtbau-Stahl-Auffahrampen, Länge ca. 2.800 mm, Breite ca. 750 mm, mit Hartholzboden ca. 35 mm imprägniert
Rampen in der Breite verschiebbar von Zwischenabstand ca. 350 mm bis max. Gesamtbreite ca. 3.000 mm
- PP004070B Rampen in Fahrstellung arretierbar durch Ketten mit Spanner
- PP004072B Rampen-Hebehilfe mit Spiralfeder
- PP004074B Rampen seitlich manuell mit Stange verschiebbar
- PP004097B Vierkantrippen jeweils bei Rampen und hinterer Auffahrtsschräge außenseitig aufgeschweißt

Beleuchtung/Elektrik

- PP004086B 24-Volt-Beleuchtungseinrichtung gemäß ECE-Richtlinie R48
- PP004087B 2 Stück VollLED-Fünfkammer-Schlussleuchten "MultiLED II" mit Vorschaltgerät, an den Rampen
- PP008717B 2 Stück LED-Positionsleuchten vorne
- PP008718B 2 Stück LED-Umrissleuchten hinten
- PP006164B Blinkende LED-Seitenmarkierungsleuchten, über Blinkersignal angesteuert
- PP003233B 2 Stück LED-Kennzeichenleuchten
- PP001683B Fixes Verbindungskabel mit 1 x 15-poligem Stecker
- PP004090B 1 Stück Aufsteckbare LED-Rundumleuchte mit Halterung heckseitig

Lackierung

- PP004077B Stahlgranulatreinigung, **Spritzverzinkung**, mehrschichtige Epoxidzinkphosphatgrundierung und Spritzlackierung mit 2-Komponenten Polyurethan Decklack Fahrgestell = RAL 3002 Karminrot
- PP002820B Außenrahmen und Abschlußbleche wie Fahrgestell = RAL 3002 Karminrot
- PP006361B Auffahrampen = feuerverzinkt, unlackiert
- PP006362B Zuggabel und Drehgestell = feuerverzinkt, unlackiert
- PP001497B Radnaben schwarz = pulverbeschichtet

Ausstattung

- PP008679B Seitlicher Anfahrerschutz = Werkswahl
 PP002530B Kunststoffteile schwarz, unlackiert
 Pulverbeschichtete An-/Einbauteile schwarz
 Feuerverzinkte An-/Einbauteile unlackiert

Beschriftung

- PP004214B Seitlich reflektierende Konturmarkierungsstreifen in weiss/silber, über ganze Länge, nach ECE 48
 PP002103B Hinten reflektierender Konturmarkierungsstreifen in rot, nach ECE 48

Zubehör/Allgemein

- PP004092B Vorderachse mit Kunststoff-Kotflügel, mit Spritzschutz laut Vorschrift
 Hinterachsen mit Stahl-Kotbleche, feuerverzinkt, mit Spritzschutz laut Vorschrift
 PP008611B Fixer Unterfahrerschutz, gemäß EU-Richtlinie UN/ECE R58 R3
 PP001299B 2 Unterlegkeile, gemäß Vorschrift, mit Halterung
 PP004089B Je 2 Stück ausziehbare Warntafeln für Überbreite-Transporte bis 3.000 mm ausziehbar, mit LED-Positions-/Begrenzungsleuchten an den Warntafeln, Anbau vorne am Abschlussblech und hinten an den Rampen

Zubehör/Anbauteile

- PP004107B 1 Stück Stahlblech-Werkzeugkasten ca. 590/300/500 mm (BxHxT), verzinkt
 PP007532B 1 Stück Staufach seitlich links am erhöhten Plateau, ca. 760 x 500 x 140/100 mm (LxBxH), mit verstärktem Klappdeckel, Tragkraft ca. 2.000 kg, feuerverzinkt
 PP004317B Halterung für Verbreiterungsbohlen seitlich am Rahmen in Fahrtrichtung links
 PP004094B Seitlicher Anfahrerschutz aus Aluminium-Profilen laut Vorschrift
 PP004095B 1 Stück Reserveradhalter für Anhänger-Reserverad, feuerverzinkt

Zubehör/Beschilderung

- PP004098B Schwerpunktmarkierung
 PP000193B Aufkleber, Bedienungs- und Sicherheitshinweise, in Deutsch
 PP000807B Kennzeichenhalterung
 PP004091B Heckmarkierung nach ECE-Norm, senkrecht auf den Rampen

Abnahme und Dokumente

- PP004100B Gesamtgewicht mit Zusatzeintrag technisch 30 t, für Ausnahmegenehmigung
 PP005331B "EG-Übereinstimmungserklärung COC" oder "EG-Einzelgenehmigung"
 PP000580B Für Zulassung in Deutschland im Rahmen der national gültigen Gewichte
 PP007304B Bedienungsanleitung Tiefladefahrzeuge auf Deutsch
 PP007473B Serviceheft auf Deutsch



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 5 / 8



Archivbild

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Archivbild

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geschäftsführer: Marion Sucko,
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr.367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



Archivbild

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

www.es-ge.de

+49 (0)201/6167-0



Archivbild

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

www.es-ge.de

+49 (0)201/6167-0





Archivbild

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Archivbild

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



