

### Fahrzeug-Typ - Bezeichnung

<b>ES-GE 3-Achs-Satteltieflader</b>	<b>Fzg.-Nr:</b> 36278
3-Achs-Satteltieflader - Radmulden	<b>Fahrzeugart:</b> Neufahrzeug
Nachlauflenkung	<b>Erstzulassung:</b>
1 gelenkte Achse	<b>TÜV:</b>
federbalancierende Rampen	<b>SP:</b>
	<b>Kennzeichen:</b>

- Zwischenverkauf vorbehalten!  
Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

### Ausstattung

#### Maße und Gewichte

Gesamtgewicht:	48.000 kg
Sattellast:	18.000 kg
Achslasten: 10.000 x 3	30.000 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca.	7.500 kg
Nutzlast: ca.	40.500 kg

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegebelastung und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Gesamtbreite: ca.	2.550 mm
Aufsattelhöhe: ca. (unbeladen)	1.180 mm
Ladehöhe: ca. (unbeladen)	890 mm
<b>Hochbett Ladekantenhöhe unbel.: ca.</b>	<b>1.345 mm</b>
Länge Ladefläche: ca..	9.400 mm
Länge Schwanenhals: ca.	4.220 mm
Durchschwenkradius SZM: ca. (nach hinten)	2.100 mm
Durchschwenkradius vorne: ca.	1.500 mm
Achsabstände: ca.	1.810/1.310 mm
B-Maß: ca.	12.000 mm
Reifengröße:	235/75 R 17,5

#### Fahrgestell:

Schweißkonstruktion aus hochwertigen Stahlprofilen in Leichtbauweise mit durchgestoßenen Querträgern. Heckschräge auf ca. 630 mm Länge und Kopfrahmen um ca. 100 mm abgesenkt. Im Fahrgestell hinten eine Baggerstiemitmulde, ca. L 3.750 x B 640 x T 290 mm, zwischen den Längsträgern mit Stahlblechboden.

#### Radmulden:

Im Tiefbett ca. 1.700 mm vor der 1 Achse ein Paar Radmulden (Abstützung/Auflage unter den Rampen) ca. T 190 x L 1.550 x B 800 mm, inkl. Flach-Alu (Kletterhilfe). Zusätzlich zwischen 1. und 2. Achse ein Paar Radmulden ca. T 190 x L 1.080 x B 800 mm, inkl. Flach-Alu (Kletterhilfe). Alle Radmulden mit Alu Abdeckung und mit Stahlblechboden aus Tränenblech.

#### Zugleinrichtung:

2"-Königzapfen

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH Heegstraße 6-8 45356 Essen Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0 Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geschäftsführer: Marion Sucko,  
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe  
Amtsgericht Essen, HRB 7038  
Ust-IdNr. DE 119 668 255  
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:  
National-Bank AG, Essen  
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr.367 222)  
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
BIC NBAGDE33XXX

Sparkasse Essen  
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
BIC SPESDE33XXX

Geno Bank Essen eG  
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200  
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00  
BIC GENODEM1GBE

**Ausstattung****Sattelstützen:**

2 x 12 t Fallstützen mit Ausgleichsfuß aus Aluminium.

**Abstützung hinten:**

Zwei verstellbare Fallstützen

**Unterfahrschutz:**

gemäß EG

**Seitenanfahrschutz:**

gemäß EG

**Achsen:**

3 x 10 t Luftfederachsaggregat, Fabrikat SAF, mit Trommelbremse ca. 300x200 mm, AGS, ABS, Radanschluss mittenzentriert für Zwillingsbereifung, Gesamthub der Luftfederung ca. 200 mm, davon Heben ca. 140 mm und Senken ca. 60 mm.

Steuerung der Luftfederung über Heben und Senken per Luftfedervertil mit Rastfunktion

**Liftachse:**

1. Achs liftbar mit Bedienung am Fahrgestellrahmen

**Lenkung:**

3. Achse nachlaufgelenkt mit manueller und automatischer Rückfahrsperr

**Bremsanlage:**

Zweileitungs-Druckluftbremsanlage gemäß EG mit EBS und RSS, Federspeicherzylinder als Feststellbremse auf 2 Achsen wirkend, vertauschgesicherte Kupplungsköpfe fest am Stirnträger montiert, Ausführung gem. EG, ohne Verbindungsleitungen zum Motorwagen.

**Bereifung:**

12-fach 235/75 R1 7,5 - Fabrikat unserer Wahl, auf Felge 6.75X17,5 mit ET montiert

**Kotflügel:**

gemäß EG, 1/4 PVC-Kotflügel

**E-Radhalter:**

ohne

**Boden:**

Holzboden im Außenrahmen eingelassen.

Über den Rädern mit Stahlblechabdeckung aus Tränenblech.

**Ladungssicherung Hochbett:**

4 Paar klappbare Zurringe im Außenrahmen, gleichmäßig aufgeteilt, Zugkraft ca. 8 t.

Im Außenrahmen alle ca. 500 mm eine Bohrung für Spanngurte

**Ladungssicherung Tiefbett:**

8 Paar klappbare Zurringe im Außenrahmen, gleichmäßig aufgeteilt, Zugkraft ca. 8 t.

4 Paar klappbare Zurringe im Fahrgestell am Längsträger eingelassen, Zugkraft ca. 8 t.

Im Außenrahmen alle ca. 500 mm Bohrungen für Spanngurte

**Rungentaschen Hochbett:**

## Ausstattung

4 Paar Rungentaschen im Außenrahmen, gleichmäßig aufgeteilt

### Rungentaschen Tiefbett:

6 Paar Rungentaschen im Außenrahmen, gleichmäßig aufgeteilt

### Steckungen:

- 20 Stück Rungen aus verz. Rohr ca. 80/50 mm, Gesamtlänge ca. 1.000 mm

### Stirnwand:

geschraubte, feststehende Stahleckungen mit ca. 25 mm Alu-Hohlprofilen gefüllt.

### Einsteckplatte für Hochbett

je Seite vorne eine Steckbordwand aus ca. 400x25 mm Aluminium-Hohlprofilen, Länge ca. 2.400 mm, herausnehmbar, Einschubtasche vorne an Stirnwanddeckrungen, hinten in extra Steckungen ca. 80/50 mm. Zusätzlich eine Steckbordwand ca. 400x25 mm zwischen den hinteren extra Steckungen als rückwärtige Ladungssicherung

### Rampen:

2 Stück federunterstützte Alu-Rampen, Überfahrbarkeit bei abgestützter Rampe ca. 32 t. Rampen mit Übertotpunktspanner gesichert.

### Beleuchtungseinrichtung:

Gemäß EG, 24 Volt, Mehr-Kammer-Rückleuchten, Kennzeichenleuchte, Seitenmarkierungsleuchten mit Blinkfunktion, LED-Positionsleuchte weiß vorne und LED-Spurhalteleuchten am Heck, 1x15-pol. und 2x7pol. Steckdose an der Stirnwand.

### Warntafeln:

2 Paar ausziehbare Warntafeln mit jeweils drei LED Positionsleuchten, Anschluss über 7-pol. Stecker/Steckdose. 1. Paar im Bereich Stützwindenwerk, 2. Paar an den Rampen

### Ausrüstung:

- 2 Stück Unterlegkeile mit Halter
- 1 Stück Halter für Rundumlicht hinten, incl. LED-Leuchte
- 1 x Edelstahlwerkzeugkiste
- Werkzeugkiste an der Stirnwand innen, auf der kompl. Breite inkl. Ecken, ca. 400mm hoch
- 2 x LED Rückfahrcheinwerfer am Heck
- Je Seite im Bereich des Stützwindenwerks ein LED-Rückfahrcheinwerfer
- Reifendrucküberwachung TPMS nach ECE 141 mit Datenübertragung zum Motorwagen gemäß EG
- Smart Board

### Lackierung:

Fahrgestell kugelgestrahlt, gereinigt und nach dem neuesten Stand der Technik hochwertig feuerverzinkt, Aufbau gereinigt grundiert und in RAL lackiert

Fahrgestell/Außenrahmen: verzinkt + RAL-Farbton nach Wahl  
Stirnwand: RAL-Farbton nach Wahl  
Anbauteile: verzinkt/KTL schwarz  
Naben: KTL  
Felgen: silber

Wir weisen darauf hin, dass es aufgrund der Größe des Fahrgestells und des gewählten Beschichtungsverfahrens "Feuerverzinkung" zu Fehlerscheinungen der Oberfläche kommen kann. Dies betrifft beispielsweise Hartzin kpickel, Nachläufer, Zinkbärte, Verzug, Nachgasen etc.



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 4 / 6

## Ausstattung

Hierauf haben wir keinen Einfluss und Sie stellen später keinen rechtlichen Mangel für das Erscheinungsbild dar.

### **Konturmarkierung:**

gemäß EG, seitlich gelb und hinten rot

### **Abnahme:**

TÜV-Gutachten zur Erlangung der Zulassungsbescheinigung Teil II

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Geschäftsführer: Marion Sucko,  
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe  
Amtsgericht Essen, HRB 7038  
Ust-IdNr. DE 119 668 255  
Steuer Nr. 111/5717/1133

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Bankverbindungen:  
National-Bank AG, Essen  
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr.367 222)  
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
BIC NBAGDE3EXXX

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

Sparkasse Essen  
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
BIC SPESDE3EXXX

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geno Bank Essen eG  
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200  
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00  
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 5 / 6



Archivbild

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Archivbild

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geschäftsführer: Marion Sucko,  
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe  
Amtsgericht Essen, HRB 7038  
Ust-IdNr. DE 119 668 255  
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:  
National-Bank AG, Essen  
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr.367 222)  
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen  
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG  
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200  
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00  
BIC GENODEM1GBE

