

Fahrzeug-Typ - Bezeichnung

ES-GE 3-Achs-Satteltieflader
 3-Achs-Satteltieflader - Radmulden
 Nachlauflenkung
 1 gelenkte Achse
 federbalancierende Rampen

Fzg.-Nr: 36279
Fahrzeugart: Gebrauchtfahrzeug
Erstzulassung: 14.04.2026
TÜV: 04.2027
SP: 10.2028

- Zwischenverkauf vorbehalten!
 Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

Ausstattung

Maße und Gewichte

Gesamtgewicht:	48.000 kg
Sattellast:	18.000 kg
Achslasten: 10.000 x 3	30.000 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca.	7.500 kg
Nutzlast: ca.	40.500 kg

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegebelastung und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Gesamtbreite: ca.	2.550 mm
Aufsattelhöhe: ca. (unbeladen)	1.180 mm
Ladehöhe: ca. (unbeladen)	890 mm
Hochbett Ladekantenhöhe unbel.: ca.	1.345 mm
Länge Ladefläche: ca..	9.400 mm
Länge Schwanenhals: ca.	4.220 mm
Durchschwenkradius SZM: ca. (nach hinten)	2.100 mm
Durchschwenkradius vorne: ca.	1.500 mm
Achsabstände: ca.	1.810/1.310 mm
B-Maß: ca.	12.000 mm
Reifengröße:	235/75 R 17,5

Fahrgestell:

Schweißkonstruktion aus hochwertigen Stahlprofilen in Leichtbauweise mit durchgestoßenen Querträgern. Heckschräge auf ca. 630 mm Länge und Kopfrahmen um ca. 100 mm abgesenkt. Im Fahrgestell hinten eine Baggerstiemitmulde, ca. L 3.750 x B 640 x T 290 mm, zwischen den Längsträgern mit Stahlblechboden.

Radmulden:

Im Tiefbett ca. 1.700 mm vor der 1 Achse ein Paar Radmulden (Abstützung/Auflage unter den Rampen) ca. T 190 x L 1.550 x B 800 mm, inkl. Flach-Alu (Kletterhilfe). Zusätzlich zwischen 1. und 2. Achse ein Paar Radmulden ca. T 190 x L 1.080 x B 800 mm, inkl. Flach-Alu (Kletterhilfe). Alle Radmulden mit Alu Abdeckung und mit Stahlblechboden aus Tränenblech.

Zugleinrichtung:

2"-Königzapfen

Ausstattung

Sattelstützen:

2 x 12 t Fallstützen mit Ausgleichsfuß aus Aluminium.

Abstützung hinten:

Zwei verstellbare Fallstützen

Unterfahrschutz:

gemäß EG

Seitenanfahrschutz:

gemäß EG

Achsen:

3 x 10 t Luftfederachsaggregat, Fabrikat SAF, mit Trommelbremse ca. 300x200 mm, AGS, ABS, Radanschluss mittenzentriert für Zwillingsbereifung, Gesamthub der Luftfederung ca. 200 mm, davon Heben ca. 140 mm und Senken ca. 60 mm.

Steuerung der Luftfederung über Heben und Senken per Luftfedervertil mit Rastfunktion

Liftachse:

1. Achs liftbar mit Bedienung am Fahrgestellrahmen

Lenkung:

3. Achse nachlaufgelenkt mit manueller und automatischer Rückfahrsperr

Bremsanlage:

Zweileitungs-Druckluftbremsanlage gemäß EG mit EBS und RSS, Federspeicherzylinder als Feststellbremse auf 2 Achsen wirkend, vertauschgesicherte Kupplungsköpfe fest am Stirnträger montiert, Ausführung gem. EG, ohne Verbindungsleitungen zum Motorwagen.

Bereifung:

12-fach 235/75 R1 7,5 - Fabrikat unserer Wahl, auf Felge 6.75X17,5 mit ET montiert

Kotflügel:

gemäß EG, 1/4 PVC-Kotflügel

E-Radhalter:

ohne

Boden:

Holzboden im Außenrahmen eingelassen.

Über den Rädern mit Stahlblechabdeckung aus Tränenblech.

Ladungssicherung Hochbett:

4 Paar klappbare Zurringe im Außenrahmen, gleichmäßig aufgeteilt, Zugkraft ca. 8 t.

Im Außenrahmen alle ca. 500 mm eine Bohrung für Spanngurte

Ladungssicherung Tiefbett:

8 Paar klappbare Zurringe im Außenrahmen, gleichmäßig aufgeteilt, Zugkraft ca. 8 t.

4 Paar klappbare Zurringe im Fahrgestell am Längsträger eingelassen, Zugkraft ca. 8 t.

Im Außenrahmen alle ca. 500 mm Bohrungen für Spanngurte

Rungentaschen Hochbett:

4 Paar Rungentaschen im Außenrahmen, gleichmäßig aufgeteilt

Geschäftsführer:

Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:

National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE

Ausstattung

Rungentaschen Tiefbett:

6 Paar Rungentaschen im Außenrahmen, gleichmäßig aufgeteilt

Steckerungen:

- 20 Stück Rungen aus verz. Rohr ca. 80/50 mm, Gesamtlänge ca. 1.000 mm

Stirnwand:

geschraubte, feststehende Stahleckerungen mit ca. 25 mm Alu-Hohlprofilen gefüllt.

Einsteckplatte für Hochbett

je Seite vorne eine Steckbordwand aus ca. 400x25 mm Aluminium-Hohlprofilen, Länge ca. 2.400 mm, herausnehmbar, Einschubtasche vorne an Stirnwanddeckrungen, hinten in extra Steckrungen ca. 80/50 mm. Zusätzlich eine Steckbordwand ca. 400x25 mm zwischen den hinteren extra Steckrungen als rückwärtige Ladungssicherung

Rampen:

2 Stück federunterstützte Alu-Rampen, Überfahrbarkeit bei abgestützter Rampe ca. 32 t. Rampen mit Übertotpunktspanner gesichert.

Beleuchtungseinrichtung:

Gemäß EG, 24 Volt, Mehr-Kammer-Rückleuchten, Kennzeichenleuchte, Seitenmarkierungsleuchten mit Blinkfunktion, LED-Positionsleuchte weiß vorne und LED-Spurhalteleuchten am Heck, 1x15-pol. und 2x7-pol. Steckdose an der Stirnwand.

Warntafeln:

2 Paar ausziehbar Warntafeln mit jeweils drei LED Positionsleuchten, Anschluss über 7-pol. Stecker/Steckdose. 1. Paar im Bereich Stützwindenwerk, 2. Paar an den Rampen

Ausrüstung:

- 2 Stück Unterlegkeile mit Halter
- 1 Stück Halter für Rundumlicht hinten, incl. LED-Leuchte
- 1 x Edelstahlwerkzeugkiste
- Werkzeugkiste an der Stirnwand innen, auf der kompl. Breite inkl. Ecken, ca. 400mm hoch
- 2 x LED Rückfahrcheinwerfer am Heck
- Je Seite im Bereich des Stützwindenwerks ein LED-Rückfahrcheinwerfer
- Reifendrucküberwachung TPMS nach ECE 141 mit Datenübertragung zum Motorwagen gemäß EG
- Smart Board

Lackierung:

Fahrgestell kugelgestrahlt, gereinigt und nach dem neuesten Stand der Technik hochwertig feuerverzinkt, Aufbau gereinigt grundiert und in RAL lackiert

Fahrgestell/Außenrahmen: verzinkt + RAL-Farbtone nach Wahl
Stirnwand: RAL-Farbtone nach Wahl
Anbauteile: verzinkt/KTL schwarz
Naben: KTL
Felgen: si lber

Wir weisen darauf hin, dass es aufgrund der Größe des Fahrgestells und des gewählten Beschichtungsverfahrens "Feuerverzinkung" zu Fehlerscheinungen der Oberfläche kommen kann. Dies betrifft beispielsweise Hartzin kpickel, Nachläufer, Zinkbärte, Verzug, Nachgasen etc. Hierauf haben wir keinen Einfluss und Sie stellen später keinen rechtlichen Mangel für das Erscheinungsbild dar.



Ausstattung

Konturmarkierung:

gemäß EG, seitlich und hinten gelb

Abnahme:

TÜV-Gutachten zur Erlangung der Zulassungsbescheinigung Teil II
2-zeiliges Kennzeichen erforderlich

Kreisfahrtgutachten und Ausnahmegenehmigung nach § 70 StVZO
für Deutschland für 1 SZM auf Wunsch gegen Mehrpreis.

ES-GE
Nutzfahrzeuge GmbH



ES-GE
Nutzfahrzeuge GmbH



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE

ES-GE
Nutzfahrzeuge GmbH



ES-GE
Nutzfahrzeuge GmbH



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



Geschäftsführer:
 Marion Sucko, Markus Hurdelhey
 Amtsgericht Essen, HRB 7038
 Ust-IdNr. DE 119 668 255
 Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
 National-Bank AG, Essen
 (BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
 IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
 BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
 (BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
 IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
 BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
 (BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
 IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
 BIC GENODEM1GBE



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE

