

**Fahrzeug-Typ - Bezeichnung**

Dinkel 3-Achs-Jumboauflieger
2tlg. Rampen
Nachlauflenkung
1 gelenkte Achse

Fzg.-Nr: 36339
Fahrzeugart: Neufahrzeug
Erstzulassung:
TÜV:
SP:

- Zwischenverkauf vorbehalten!
Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

Ausstattung**Maße und Gewichte**

Gesamtgewicht:		48.000 kg
Sattellast:		18.000 kg
Achslasten: 10.000 x 3		30.000 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz	ca.	10.500 kg
Nutzlast:	ca.	37.500 kg

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegebelastung und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Gesamtlänge:	ca.	0 mm
Gesamtbreite:	ca.	2.550 mm
Gesamthöhe:	ca.	4.000 mm
(über Sattelkupplung gemessen; mittig + ca. 30 mm Vorspannung; rückbaubar um ca. 40 mm)		
Aufsattelhöhe (unbeladen):	ca.	1.150 mm
Ladehöhe heckseitig (max. beladen):	ca.	860 mm
Innenlänge im Lichten	ca.	13.560 mm
Länge Ladefläche:	ca.	9.700 mm
Halshöhe	ca.	200 mm
Außenbreite über Hubdach	ca.	2.550 mm
Außenbreite über Dachgurt	ca.	2.550 mm
Lichte Innenhöhe / Hochbett	ca.	2.610 mm
Lichte Innenhöhe / Tiefbett	ca.	3.100 mm
Hochbettlänge	ca.	3.860 mm
Innenbreite im Lichten	ca.	2.480 mm
(nicht zwischen Dachgurt und Rungen oben)		
seitlich, lichte Ladehöhe durch Dachgurt und Dichtlippe um ca. 120 mm eingeschränkt		
Durchschwenkradius SZM (nach hinten):	ca.	2.100 mm
Durchschwenkradius vorne:	ca.	2.040 mm
Achsabstände:	ca.	1.410/1.360 mm
B-Maß:	ca.	11.900 mm
Reifengröße:		235/75 R 17,5

Fahrgestell, gekröpft:

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geschäftsführer: Marion Sucko,
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE33XXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE33XXX

Geno Bank Essen eG
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE

Ausstattung

Spezialstahlrahmen aus hochfesten Feinkornstählen an den Verbindungsstellen elektrisch verschweißt, gut dimensionierter Außenrahmen. 3-Achs-Anordnung.
Radabdeckung über den Achsen mit Sprühnebelunterdrückung.
Sämtliche Stahlteile sandgestrahlt.
Seitlicher Anfahrerschutz aus eloxiertem Aluminium montiert.

Erhöhte Punktlast ca. 30.000 kg auf ca. 5.000 mm.

Im Kröpfungsbereich Sonderkonstruktion – für größtmögliche Tiefbettlänge in Verbindung mit AluLeg Fallstützen, anstatt Teleskopstützwinden; max. hinterer Durchschwenkradius der Sattelzugmaschine 2.100 mm.

Sonderaufbau mit Heckungenverbreiterung:

DINKEL – Spezialaufbau

Selbsttragender Aludachgurt / Profil ca. 100 x 100 mm, Schieberverdeck mit Plastikklappen.

Heckungen verbreiterbar auf ca. 4.200 mm (nur zum Be- und Entladen).

Drei Schieberungen je Seite mit Gummizugentlastung.

Zusätzliche Mittelrungenarretierungen im Dachgurt und Parkstellung, mittels Zugseil und Federriegel.

DINKEL – Hubdach mechanisch höhenverstellbar

Hubdachhöhe ca. 400 mm beidseitig oder einseitig bedienbar

Ohne öffnen der Gegenseite und der Türen.

Zusätzlich Höhenverstellung von ca. 480 mm in ca. 40 mm Abständen, mit Höhenverstellung in den Rungen.

Vordere Überdeckung an der Stirnwand für Fahrbetrieb unter Plane bis Gesamthöhe 4.400 mm.

Seitlich vier Reihen stapelbare ca. 150 mm Alulatten, unten 450er Taschen, oberhalb 4 Reihen Einzeltaschen. Im Hochbett nur 3 Reihen Einstecklatten.

Zwischenabstände gleichmäßig verteilt.

Boden:

ca. 27 mm spezialwasserfestverleimter Buchen - Siebdruckplatten, rauhe Oberfläche.

Im Radlaufbereich Stahlblech. Staplerbefahrbar nach DIN – Norm.

Außenrahmen mit Oberfläche bündig.

Bremsen:

WABCO Druckluftbremsanlage mit EBS nach EG-Norm 71/320 EWG inkl. PREV (Park-Löse-Sicherheitsventil). Federspeicherbremszylinder als Standbremse.

Wabco Smart Board mit Kilometerzähler und Aggregatlastanzeige.

Inkl. WABCO Reifendrucküberwachung

Achsen:

3 x 10.000 kg SAF/Sauer mit Trommelbremsen in Tiefladerausführung.

Luftfederung mit Hub- und Senkeeinrichtung, Gesamthub ca. 230 mm.

Dritte Achse als reibungsgelenkte Nachlaufachse mit elektrischer und mechanischer Sperre.

Zwillingsbereifung:

235/75 R 17,5, -12-fach. Premiumfabrikat unserer Wahl, inkl. E-Radhalter.

Beleuchtung:

nach EG-Norm inkl. Seitenleuchten in LED-Ausführung.

Positionslampen in LED-Ausführung.

2 Stück zusätzliche Rückfahrscheinwerfer

2 Stück Arbeitsscheinwerfer an Stirnwand innen, oben

Ausstattung**Lackierung:**

Fahrgestell mit Aufbau in RAL-Farbtönen (RAL 3002)
Mittelrungen, Achsen KTL beschichtet schwarz
Eckrungen in feuerverzinkter Ausführung
Kunststoffteile schwarz
Feuerverzinkte Teile unlackiert
Felgen in werkssilber
Aufbau in RAL-Farbtönen, einfarbig

Sonderausstattung inkl.:

- E-Versorgungsleitung 15-polig
- Luftfederung in ECAS Ausführung, Bedienung am Auflieger
- Überbreitebeschilderung vorne und hinten in verzinkter, stufenlosteleskopierbarer Ausführung mit aufgesetzten Begrenzungsleuchten inkl. Stecksockeln für Rundumkennleuchten (kleine Tafeln)
- Mittelrungen mit zusätzlicher Dachgurtarretierung, mittels Zugseil – Bedienung von unten
- Schiebeverdeckgestellriegelung zusätzlich von außen
- 4 Rungenadapter für Sonderaußenrahmenprofil, zum Arretieren der Mittelrungen beliebig
- PVC-Schiebeplanen, Farbe SILBER ähnlich RAL 9006, Dachplanelichtdurchlässig; in Überbreite- und Überhöheausführung, Flachhaken, Planenfalten, Verschlüsse mit Sperrklinke / OCS
- Zollseil mit Halterung montiert
- ECE Tafeln
- 1 Satz Nachtparkwarntafeln (vorne und hinten)
- heckseitig links, teleskopierbarer Stecksockel für Rundumkennleuchte inkl. Leuchte
- Außenrahmen für Maschinentransporte mit ca. 64 Zurrpositionen in ca. 2.000, 3.000 und 10.000 kg Ausführung, gemäß Zeichnung
- 1 Aluleiter mit Halterung an Stirnwand innen inkl. Halterung für Bedienstange/Schiebeverdeck
- 1 x PVC-Werkzeugkasten Kunststoff
- WABCO Smart Board
- retroreflektierende Konturmarkierung seitlich und heckseitig
- Ferryhaken
- Seitenmarkierungsleuchten mit blinkend

Incl. Sonderzubehör

Entfall Portaltüren und Anlegerampenausrüstung - hierfür elektrohydraulische Laderampe mit Gitterrostbelag – doppelte elektrohydraulische Laderampe inkl. hydraulischer Zusatzabstützung

Rampenbetätigung per Funk

Heckrungenverbreiterung über Funk

Erste Achse liftbar, Bedienung vollautomatisch im gelifteten Zustand erhöht sich die Gesamthöhe entsprechend

Sattelfahrgestell in flammgespritzverzinkter Ausführung



Ausstattung

Stirnwand ausgebildet als Regalsystem- gerundet „neu“
geschlossen Variante 3.1

Ladungssicherung im Tiefbett bestehend aus:
4 Reihen Lochleisten, bodenbündig jeweils neben den
Außenrahmen und Längsträgern, längs in Fahrtrichtung
inkl. verstellbaren Ladungssicherungskeilen und
entsprechender Aufbewahrungsmöglichkeit/Bodenkasten
im Bereich Kröpfung, sämtliches Zubehör in verzinkter
Ausführung

Ladungssicherungszertifikat nach Code XL mitliefern in
Verbindung mit Diagonalverspannung/Schiebeverdeck

Im Tiefbett: Bodenheckabschlusstraverse, Längsträger mittig
und Bleche im Radlaufbereich rutschhemmend beschichtet.
Glatte Stahlteile auf der Laderampe rutschhemmend
beschichtet



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 6 / 8



Archivbild

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

www.es-ge.de

+49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geschäftsführer: Marion Sucko,
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr.367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE

